商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

052-521-1103







画像は、商品イメージです。



数エーアンド・デイ 画像は、商品イメージです。



A&D Apollo 🕮



A&D Apollo 🕮



禁エーアンド・ディ 画像は、水濡れ環境のイメージです。

禁エーアンド・ディ 画像は、粉塵環境のイメージです。



羅エー・アンド・ディ 画像は、スイングアームのイメージで

(株)エー・アンド・デイ

堅牢ボディで組み込み用途・各実験に最適

防塵・防水型重量級電子天びん G X - 6 2 0 0 0 L:校正用分銅内蔵・スイングアーム型

ひょう量: 6 2 kg / 3 1 0,0 0 0 ct / 1 6,5 3 3 mom

最小表示: 1g/5ct/0.5 mom

メーカー販売価格(税抜):¥320,000

販売価格(税抜): ¥240,000

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

A&D Apollo G X-Lシリーズは、校正用分銅を内蔵していますので、 いつでも高精度計量が可能です。豊富なインターフェイスと組み込み用 途に適した機能搭載でトラブル回避の提案を致します。

生産ラインの組み込み時にISD:衝撃検出機能

繰り返し性・最小計量値の確認にECL:電子制御荷重機能

ポンプ流量など液体の計量にFRD:流量測定機能

洗える安心:防塵・防水等級 I P 6 5

天びんの特性・計量スピードをチューニング可能 2 ch出力標準装備: R S-2 3 2 C とU S B

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100500599		
メーカー品番	GX62000L		
製品名	防塵・防水型重量級電子天びん		
型式	例 E ・ 例 小 至 里 重 級 電 丁 入 ひ が G X - 6 2 0 0 0 L		
gモード	6 2 kg		
ひょう量	0 2 kg		
	1		
g モード 最小表示	1 g		
カラットモード	3 1 0,0 0 0 ct		
ひょう量	3 1 0,0 0 0 00		
カラットモード	5 ct		
最小表示	361		
もんめモード	1 6,5 3 3 mom		
ひょう量	1 0,5 5 5 1110111		
もんめモード	0 . 5 mom		
最小表示	S. Smom		
表示書換回数	5回/秒・10回/秒または20回/秒		
繰り返し性(標準偏差)	0.7g		
直線性	± 1 g		
感度ドリフト			
10~30	ェ O PPIIII · 自動感及酮是OT T M		
安定所要時間	約1.5秒 1		
計量皿	寸法:W 3 4 4 × D 3 8 4 mm		
校正用内蔵分銅	内蔵		
内蔵分銅による	± 5 g 2		
感度調整後の精度	ひょう量にて計量		
表示方式	バックライト付液晶表示		
表示モード	g・kg・ct(カラット)・mom(もんめ)		
	pcs(個数)・%・比重		
個数モード	最小単位質量:1g		
	登録サンプル:5・10・25・50・100個		
パーセントモード	最小100%質量:100g		
	最小表示:0.01%・0.1%・1% 3		
通信機能	標準装備:USB・RS-232C		
データメモリ機能	計量値データ:最大200個		
	感度調整履歴:最新50個		
	個数計量の単位質量:最大50個		
	上限値・下限値:最大20セット		
	風袋値:最大20個		
電源	・A C アダプタ:A X - T B 2 4 8		
	入力:A C 1 0 0 V(+ 1 0 %・ - 1 5 %)		
	5 0 / 6 0 H		
	・充電バッテリユニット:AD-1682		
	(オプション)		
消費電力			
1122 0/3			

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251218 ページ 2/4







防塵・防水仕様	I P-65準拠 水没には対応していません。
外形寸法	W 3 7 2 x D 6 1 2 x H 1 3 0 mm
本体質量	約 1 6.2 kg
個装箱寸法	W480xD740xH310mm
個装箱重量	約19.0kg
動作温度・湿度	温度:5~40
	湿度:85%RH以下・結露しないこと
付属品	ACアダプタ・ACアダプタ識別シール
	取扱説明書・USBケーブル(約1.8m)
J A N コード	49 81046 22409 3

- 1. 応答特性を「FAST」に設定時の代表値
- 2. 使用環境がよい状態(10~30 において、急激な温湿度変化・振動・風・磁気・静電気の影響等がない状態)で、内蔵分銅による校正(調整)直後の精度です。
 - 3.100%質量により自動切替

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

プリンタ連動	液晶表示	バックライト表示	校正用分銅内蔵	計数モード
%モード	R S 出力	防水	リミット機能	内蔵ブザー
A C アダプタ	防塵	オートパワーオフ	USB出力	アナログ出力
外部表示器	比重測定	床下秤量	リミット出力	動物計量
時計機能	表示ホールド	単位登録	917CAL	カラット
もんめ	電磁平衡式	Bluetooth	オートパワーオン	流量測定

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251218

ページ 3/4







オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。 価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

G X L-0 4:コンパレータ出力:リレー3段/5段・ブザー・接点入力・R S-2 3 2 C	¥24,000(税抜)
G X L-0 6:アナログ出力: 0 ~ 1 Vまたは 0 . 2 V~ 1 V・R S - 2 3 2 C	¥29,000(税抜)
G X L - 0 7 : 表示部分離型用ケーブル 5 m : G X - L S タイプ用	¥24,000(税抜)
GXL-08:PC接続用イーサネット・インタフェース:TCP/IP	¥29,000(税抜)
GXL-27JA: Bluetoothインタフェース	¥8,500(税抜)
A&D GP-12:動物計量皿	¥81,000(税抜)
A&D GP-16:AD-8127用プリンタ台	¥17,650(税抜)
A&D GP-20:床下ひょう量金具:ひょう量42kg以下モデル用	¥13,530(税抜)
A&D GP-21:床下ひょう量金具	¥30,000(税抜)
A&D AX-TB248A:ACアダプタ:A&Dの天秤・はかりに使用可能・対象機種は別途記載	¥2,975(税抜)
A&D AD-1682:充電式バッテリユニット	¥35,300(税抜)
A&D AD-1687:環境ロガー	¥33,000(税抜)
A&D AD-1688:計量データロガー	¥15,900(税抜)
A&D AD-8127:マルチプリンタ	見積もり依頼をしてください
A&D AD-8126:ミニプリンタ	¥39,100(税抜)
A X-G X L-3 1:表示部保護カバー: 5 枚入り	¥3,300(税抜)
A&D AD-8526 イーサーネット・コンバータ	¥39,706(税抜)
A&D AD-8922A:外部コントローラ	¥29,700(税抜)
A&D AD-8920A:外部表示器	¥10,300(税抜)
A&D AD-8541-PC-JA:PC接続用Bluetoothドングル	¥8,100(税抜)
A&D AD-1684A:非接触式静電気測定器	¥86,500(税抜)
A&D AD-1683A: 無風イオナイザ: 除電器	¥61,800(税抜)
A&D AX-KO2737-500JA:防水用RS-232Cケーブル5m:9P~9P	¥17,650(税抜)
A X-K O 7 6 9 5-5 0 0 防水ケーブル 5 m:D-S ub 9 P(メス)~D-S ub 9 P(オス)	¥18,800(税抜)
A&D AX-KO5465-180:USBケーブル:A-ミニBタイプ・1.8m	¥950(税抜)
A&D AX-SW137-PRINT プラグ付フットスイッチ(プリント機能)	¥8,845(税抜)
A&D AX-SW137-REZERO プラグ付フットスイッチ(リゼロ機能)	¥8,845(税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251218

ページ 4/4





