



写真は、シリーズ代表画像です。



風防を取り外したイメージです。

(株)エー・アンド・デイ

新開発のセンサ方式：Smart SHS

汎用電子天びん GX-603A

校正用分銅内蔵型 出荷時JCSS校正証明書付

ひょう量：620g

最小表示：0.001g

メーカー販売価格(税抜)：¥178,000

販売価格(税抜)：¥127,136

価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

衝撃検出機能、流量測定機能、電子制御荷重(自己点検)機能など高機能で高精度!

・はかりJCSS校正書面付

・生産ラインへ組み込み時の衝撃を確認できる衝撃検出機能ISD

・荷重の変化を[流量]として計算、天びん単体で高精度の流量測定が可能な流量測定機能FRD

・天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に電子制御荷重(自己点検)機能ECL

・見やすいバックライト付液晶表示

・RS-232CとUSBの2ch出力標準装備で2つの機器に同時接続が可能

・オートキャリブレーションが可能な校正用分銅内蔵

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

| | |
|------------|------------------------------|
| 商品番号 | 100520035 |
| 型番 | G X - 6 0 3 A |
| ひょう量 | 620g |
| 目量 | 0.001g |
| 直線性 | ± 0.002g |
| 再現性 | 0.001g |
| 積載面寸法 | 128 × 128mm |
| 外形寸法 (WDH) | 212 × 317 × 93mm(風防を除く) |
| 本体重量 | 約5kg |
| 表示方式 | 液晶バックライト付 |
| 電源 | A Cアダプタまたは充電電池 |
| 仕様について備考 | 充電電池は、オプションです。本体出荷時のみ取付可能です。 |

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

| | | | | |
|---------|--------|-------|----------|---------|
| 充電電池内蔵 | プリンタ連動 | 液晶表示 | バックライト表示 | 校正用分銅内蔵 |
| 計数モード | %モード | R S出力 | リミット機能 | 内蔵プザー |
| A Cアダプタ | | | | |



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

| | |
|--|-----------------|
| A D-1 6 8 7 : 環境ロガー | ¥ 33,000 (税抜) |
| G X A-2 4 : U S Bホストインターフェイス : 出荷時オプション | ¥ 8,845 (税抜) |
| G X A-2 3- P L U G : インターフェイスボード接点入力用 | ¥ 8,845 (税抜) |
| G X A-2 3- R E Z E R O : リゼロ用フットスイッチ入力 | ¥ 17,650 (税抜) |
| G X A-2 3- P R I N T : プリント用フットスイッチ入力 | ¥ 17,650 (税抜) |
| G X A-1 3 : 比重測定キット | ¥ 41,200 (税抜) |
| G X A-1 2 : 動物計量皿キット | ¥ 12,800 (税抜) |
| G X A-1 0 : 大型ガラス風防 | ¥ 24,300 (税抜) |
| G X A-0 9 : 内蔵バッテリーユニット | ¥ 31,300 (税抜) |
| G X A-0 6 : アナログ電圧出力 : 0 ~ 1 V / 0.2 ~ 1 V | ¥ 17,650 (税抜) |
| G X A-0 4 : コンパレータ・リレー出力 : 外部入力付 | ¥ 21,780 (税抜) |
| G X A-0 3 : R S-2 3 2 Cインターフェイス : 絶縁タイプ | ¥ 17,650 (税抜) |
| F X i-0 8 : イーサネット・インタフェース T C P / I P | ¥ 25,500 (税抜) |
| A X- T B 2 4 8 : A Cアダプタ | ¥ 3,300 (税抜) |
| A X- C A R A T P A N- B J A 宝石・貴金属・微小部品測定用専用皿 2 個セット | ¥ 2,647 (税抜) |
| A X- C A R A T P A N- W J A 宝石・貴金属・微小部品測定用専用皿 2 個セット | ¥ 2,647 (税抜) |
| A X- K O 5 4 6 5- 1 8 0 : U S Bケーブル A-ミニBタイプ : 1.8 m | ¥ 1,000 (税抜) |
| A X- G X A- 3 1 : 表示部保護カバー 5 枚セット : P E T 製 | ¥ 3,600 (税抜) |
| A D- 8 9 2 2 A : 外部コントローラ | ¥ 29,700 (税抜) |
| A D- 8 9 2 0 A : 外部表示器 | ¥ 10,300 (税抜) |
| A D- 8 5 2 9 P R- W ブルートゥースコンバータ(プリンタ接続用) | ¥ 24,649 (税抜) |
| A D- 8 5 2 9 P C- W ブルートゥースコンバータ(P C 接続用) | ¥ 24,649 (税抜) |
| A D- 8 1 2 7 : マルチプリンタ | ¥ 52,300 (税抜) |
| A D- 8 1 2 6 : ミニプリンタ | ¥ 39,100 (税抜) |
| A D- 1 6 8 9 分銅操作用ピンセット | ¥ 1,700 (税抜) |
| A D- 1 6 8 4 A : 非接触式静電気測定器 | ¥ 86,500 (税抜) |
| G X A- 2 6 : 外部 I R スイッチ | ¥ 12,750 (税抜) |
| G X A- 2 5 : 無風イオナイザー Q u i c k I o n | ¥ 61,800 (税抜) |
| G X A- 1 7 : 無風イオナイザー Q u i c k I o n 付大型ガラス風防 : I R スイッチ付 | ¥ 90,600 (税抜) |



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

