




写真は、シリーズ代表画像です。



写真は、粉塵の舞う環境イメージです。

(株)エー・アンド・デイ

防塵・防水型電子天びん F X-300 i W P  
出荷時JCSS校正証明書付

ひょう量/320 g  
最小表示/0.001 g

メーカー販売価格(税抜): ¥117,000

**販売価格(税抜): ¥85,772**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

粉塵の舞う環境や水滴がつくサンプルの計量に最適

- ・ はかりJCSS校正書面付
- ・ 防塵/防水 I P 6 5、粉塵の舞う環境や水滴がつくサンプルの計量に最適
- ・ハウジングの上ケースにアルミダイキャスト、下ケースにはステンレススチールを採用
- ・コンパクトで扱いやすいB 5 サイズ
- ・計量値を統計処理し、結果を表示/出力する統計演算機能
- ・アクリル製小型風防標準装備
- ・コンパレータ表示およびブザー付

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100520066
型番	F X - 3 0 0 i W P
ひょう量	320g
目量	0.001g
直線性	± 0.002g
再現性	0.001g
積載面寸法	130mm
外形寸法 (WDH)	193 × 262.5 × 85.5mm(風防を除く)
本体重量	約2.7kg
表示方式	蛍光表示
電源	A Cアダプタまたは充電電池
仕様について備考	充電電池は、オプションです。本体出荷時のみ取付可能です。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

充電電池内蔵	プリンタ連動	蛍光表示	計数モード	%モード
R S出力	防水	リミット機能	内蔵ブザー	A Cアダプタ



## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

A D-8 9 2 2 A : 外部コントローラ	¥ 29,700 (税抜)
F X i-WP-1 1-J A 大型風防	¥ 13,530 (税抜)
F X i-WP-1 0-J A 小型風防	¥ 3,600 (税抜)
F X i-1 5-J A キャリングケース	¥ 25,500 (税抜)
F X i-1 2-J A 動物計量皿	¥ 13,530 (税抜)
F X i-0 9-J A 内蔵バッテリー	¥ 24,700 (税抜)
F X i-0 2-J A USBインターフェイス(2mケーブル付)	¥ 7,300 (税抜)
A X-T B 2 4 8 : A Cアダプタ	¥ 3,300 (税抜)
A X-C A R A T P A N-B J A 宝石・貴金属・微小部品測定用専用皿 2 個セット	¥ 2,647 (税抜)
A X-C A R A T P A N-W J A 宝石・貴金属・微小部品測定用専用皿 2 個セット	¥ 2,647 (税抜)
A X-U S B-9 P : U S Bコンバータ・ケーブルセット	¥ 8,850 (税抜)
A X-K O 2 7 3 7-5 0 0 J A : 防水用 R S-2 3 2 C ケーブル 5 m : 9 P ~ 9 P	¥ 17,650 (税抜)
A X-F X i-3 1-J A 表示部保護カバー(5枚セット)	¥ 2,975 (税抜)
A D-8 9 2 0 A : 外部表示器	¥ 10,300 (税抜)
A D-8 5 2 7 クイックUSBアダプタ	¥ 14,360 (税抜)
A D-8 5 2 6 イーサネット・コンバータ	¥ 39,706 (税抜)
A D-8 1 2 7 : マルチプリンタ	¥ 52,300 (税抜)
A D-8 1 2 6 : ミニプリンタ	¥ 39,100 (税抜)
A D-1 6 8 9 分銅操作用ピンセット	¥ 1,700 (税抜)
A D-1 6 8 8 : 計量データロガー	¥ 15,900 (税抜)
A D-1 6 8 7 : 環境ロガー	¥ 33,000 (税抜)
A D-1 6 8 4 A : 非接触式静電気測定器	¥ 86,500 (税抜)
A D-1 6 8 3 除電器(イオナイザー)	¥ 47,647 (税抜)
A D-1 6 5 4 比重測定キット	¥ 44,118 (税抜)

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

