## 商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

00 0120-946-718 | 052-521-1103







(株)佐藤計量器製作所

JIS C 0 9 2 0 : I P 6 7 に準拠

防水型デジタル温度計 PC-9220

測定範囲: -50~250

分解能 : 0.1

トレーサビリティ校正:対応 JCSS校正: 非対応

メーカー販売価格(税抜):¥5,400

販売価格(税抜):¥4,080

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

防水型デジタル温度計「PC-9220」は、水がかかる場所でも使用可 能です。JISC 0920: IP67に準拠しています。

- 50~250 の広い測定範囲のため、幅広い用途にご使用いただけ ます。最高値・最低値表示や測定値のHOLD機能付など、機能も充実 しています。また、保管に便利なクリップ付ケースが付属しています。

JIS C 0 9 2 0: IP 6 7 に準拠 最高値・最低値表示 測定値のHOLD機能 オートパワーオフ機能 本体裏面にマグネット内蔵 使いやすいセンサー体型 保管に便利なクリップ付ケース付属

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	40221751-00
メーカー品番	1751-00
品名	防水型デジタル温度計
型式	P C-9 2 2 0
測定項目	温度
測定範囲	- 5 0 ~ 2 5 0
測定精度	± 0.7 : - 1 0.0 ~ 1 5 0.0
	± 2 : その他の範囲
分解能:温度	0.1
センサ	サーミスタ
サンプリング	約2秒
表示機能	最高温度(MAX)・最低温度(MIN)・ホールド機能(HOLD)
オートパワーオフ機能	電源投入から、約60分後に自動的に電源が切れます。
	オートパワーオフ機能は、解除できません。
防水性	JIS C 0920:IP67に準拠
	水中でのご使用はできません
材質	本体部:ABS樹脂・アクリル樹脂
	感温部: SUS304
使用環境条件	温度:0~50
	湿度:90%rh以下・結露なきこと
保管環境条件	温度:0~50
	結露なきこと
外形寸法	本体 : 約 48×D15.5mm 突起部除く
	感温部:約 3.5 ×L19 7 mm
質量	約28g:電池含む
電源	コイン形リチウム電池: C R 2 0 3 2 × 1 個
	D C 3 V
電池寿命	約10ヶ月
	1日60分使用時
付属品	コイン形リチウム電池 C R 2 0 3 2 × 1 個 1
	クリップ付ケース×1個・取扱説明書×1部
JANコード	49 74425 80194 7

1. 付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

 温度測定
 ホールド
 最高 / 最低
 一体型センサ
 防水(I P 6 5 以上)

 校正可能

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251117

ページ 2/3





商品についてご不明な点がございましたらお電話ください





商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251117

ページ 3/3









