商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

052-521-1103









SATO ≈



画像は、商品背面のイメージです。

(株)佐藤計量器製作所

JIS C 0 9 2 0: IP X 7 に準拠

防水型デジタル温度計 PC-9410

測定範囲: -50~150

分解能 : 0.1

トレーサビリティ校正:対応 JCSS校正: 非対応

メーカー販売価格(税抜):¥5,600

販売価格(税抜):¥4,220

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

防水型デジタル温度計「PC-9410」は、濡れた手でも操作可能です 。センサ部は、JIS С 0920: IPX7に準拠しています。高い防 水性により、センサ部を水没して使用できます。

最高値・最低値表示や測定値のHOLD機能付など、機能も充実してい ます。隔測式で、センサケーブルは3mです。

センサ部: JIS C 0 9 2 0 : IPX 7 に準拠 表示部 : JIS С 0 9 2 0 : IPX 5 に準拠

最高値・最低値表示 測定値のHOLD機能 オートパワーオフ機能 本体裏面にマグネット内蔵 隔測式センサコード3m

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	40221753-00
メーカー品番	1753-00
品名	防水型デジタル温度計
型式	P C - 9 4 1 0
測定項目	温度
測定範囲	- 5 0 ~ 1 5 0
測定精度	± 1.0 : - 1 0.0 ~ 1 5 0.0
	± 1.5 : その他の範囲
分解能:温度	0.1
センサ	サーミスタ
サンプリング	約2秒
表示機能	最高温度(MAX)・最低温度(MIN)・ホールド機能(HOLD)
オートパワーオフ機能	電源投入から、約60分後に自動的に電源が切れます。
	オートパワーオフ機能は、解除できません。
防水性	表示部 :JIS C 0920:IPX5に準拠
	センサ部: JIS C 0 9 2 0 : I P X 7 に準拠
材質	表示部:ABS樹脂・アクリル樹脂
	センサ:SUS304(感温部)・PE樹脂・PVC樹脂
使用環境条件	温度:0~50
	湿度:90%rh以下・結露なきこと
保管環境条件	温度:0~50
	結露なきこと
外形寸法	表示部:約 48×D15.5mm 突起部除く
	センサ:約 4×L135mm・ケーブル長約3m
質量	約54g:電池含む
電源	コイン形リチウム電池: C R 2 0 3 2 × 1 個
	D C 3 V
電池寿命	約10ヶ月
	1日60分使用時
付属品	コイン形リチウム電池 C R 2 0 3 2 × 1 個 1
	取扱説明書×1部
JANコード	49 74425 80195 4

1. 付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

 温度測定
 ホールド
 最高 / 最低
 一体型センサ
 防水(I P 6 5 以上)

 校正可能

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251117

ページ 2/3





商品についてご不明な点がございましたらお電話ください





商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251117

ページ 3/3





