

SATO



上記写真と実物を照らし合わせ、  
株式会社佐藤計量器製作所  
の画像は、商品イメージです。

SATO



上記写真と実物を照らし合わせ、  
株式会社佐藤計量器製作所  
の画像は、商品背面のイメージです。

(株)佐藤計量器製作所

J I S C 0 9 2 0 : I P X 7 に準拠

## 防水型デジタル温度計 PC-9410

測定範囲： - 5 0 ~ 1 5 0

分解能： 0.1

トレーサビリティ校正：対応

J C S S 校正：非対応

メーカー販売価格（税抜）： ¥5,600

**販売価格（税抜）： ¥4,220**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

防水型デジタル温度計「PC-9410」は、濡れた手でも操作可能です。センサ部は、J I S C 0 9 2 0 : I P X 7 に準拠しています。高い防水性により、センサ部を水没して使用できます。最高値・最低値表示や測定値のH O L D機能付など、機能も充実しています。隔測式で、センサケーブルは3 mです。

センサ部： J I S C 0 9 2 0 : I P X 7 に準拠

表示部： J I S C 0 9 2 0 : I P X 5 に準拠

最高値・最低値表示

測定値のH O L D機能

オートパワーオフ機能

本体裏面にマグネット内蔵

隔測式センサコード3 m

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	40221753-00
メーカー品番	1753-00
品名	防水型デジタル温度計
型式	P C - 9 4 1 0
測定項目	温度
測定範囲	- 5 0 ~ 1 5 0
測定精度	± 1.0 : - 1 0.0 ~ 1 5 0.0 ± 1.5 : その他の範囲
分解能:温度	0.1
センサ	サーミスタ
サンプリング	約 2 秒
表示機能	最高温度(M A X)・最低温度(M I N)・ホールド機能(H O L D)
オートパワーオフ機能	電源投入から、約 6 0 分後に自動的に電源が切れます。 オートパワーオフ機能は、解除できません。
防水性	表示部 : J I S C 0 9 2 0 : I P X 5 に準拠 センサ部 : J I S C 0 9 2 0 : I P X 7 に準拠
材質	表示部 : A B S 樹脂・アクリル樹脂 センサ : S U S 3 0 4 (感温部)・P E 樹脂・P V C 樹脂
使用環境条件	温度 : 0 ~ 5 0 湿度 : 9 0 % r h 以下・結露なきこと
保管環境条件	温度 : 0 ~ 5 0 結露なきこと
外形寸法	表示部 : 約 4 8 × D 1 5.5 m m 突起部除く センサ : 約 4 × L 1 3 5 m m ・ケーブル長 約 3 m
質量	約 5 4 g : 電池含む
電源	コイン形リチウム電池 : C R 2 0 3 2 × 1 個 D C 3 V
電池寿命	約 1 0 ヶ月 1 日 6 0 分使用時
付属品	コイン形リチウム電池 C R 2 0 3 2 × 1 個 1 取扱説明書 × 1 部
J A N コード	49 74425 80195 4

1. 付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

温度測定

ホールド

最高 / 最低

一体型センサ

防水(I P 6 5 以上)

校正可能

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

