




写真はイメージです



写真は、シリーズ代表画像です。

(株)エー・アンド・デイ

## 取引・証明用防塵・防水型電子天びん G P - 3 0 K S R 校正用分銅内蔵型 出荷時JCSS校正証明書付

ひょう量/31kg

最小表示/1g

こちらの商品は使用地区により在庫状況が異なるため、表示されている  
発送予定日よりお時間がかかる場合があります。  
詳しくはお問い合わせください。

メーカー販売価格(税抜)：¥394,000

**販売価格(税抜)：¥285,775**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

防塵・防水 I P 6 5。粉塵の舞う環境や水滴がつくサンプルの計量に最  
適な検定付重量級電子天びん

- ・はかりJCSS校正書面付
- ・測定方式は、電磁平衡式で高精度
- ・応答速度約1秒、計量センサーシステム S H S 搭載
- ・自己補正機能付(校正用分銅内蔵)なので、使用地区に関係なくご使用いただけます
- ・R S - 2 3 2 C インタフェース標準装備
- ・コンパレータ表示機能付で良否判定や仕分けに便利



写真は、水滴が付く環境イメージです

。

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

|            |   |
|------------|---|
| 商品番号       | 100520352   |
| 型番         | G P - 3 0 K S R                                   |
| ひょう量       | 31kg  |
| 目量         | 1g  |
| 最小測定量      | 5g  |
| 補助表示       | 0.1g  |
| 積載面寸法      | 384 × 344mm                                       |
| 外形寸法 (WDH) | 計量台 : 約344 × 442 × 130mm/表示部 : 約260 × 165 × 202mm |
| 本体重量       | 約17kg   |
| 表示方式       | 蛍光表示  |
| 精度等級       | 2級  |
| 電源         | ACアダプタまたは充電電池                                     |
| 仕様について備考   | 充電電池(外部)は、オプションです。                                |

表示部と計量台は分離型です。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

|        |        |        |      |         |
|--------|--------|--------|------|---------|
| 検定付    | 充電電池内蔵 | プリンタ連動 | 蛍光表示 | 校正用分銅内蔵 |
| 計数モード  | %モード   | R S 出力 | 防水   | リミット機能  |
| ACアダプタ |        |        |      |         |



## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

|   |              |
|---|--------------|
| A X-K O 1 7 1 0-2 0 0 R S-2 3 2 Cケーブル2m(2 5 P-9 P)          | ¥7,650 (税抜)  |
| A X-U S B-2 5 P U S Bコンバータ・ケーブルセット                          | ¥8,845 (税抜)  |
| A X-T B 1 3 5 D : A Cアダプタ : マルチプリンタAD-8 1 2 7/AD-8 1 2 1 B用 | ¥3,825 (税抜)  |
| G P-0 4 コンパレータ出力(リレー・ブザー付)/R S-2 3 2 C/カレントループ              | ¥22,700 (税抜) |
| G P-0 6 アナログ電圧出力(0 ~ 1 V/0.2 ~ 1 V)/カレントループ                 | ¥53,000 (税抜) |
| G P-0 7 分離用ケーブル5 m  | ¥22,700 (税抜) |
| G P-1 2 : 動物計量皿   | ¥81,000 (税抜) |
| G P-2 0 : 床下ひょう量金具 : ひょう量 4 2 kg以下モデル用                      | ¥13,530 (税抜) |
| G P-2 1 : 床下ひょう量金具  | ¥30,000 (税抜) |



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

