



株式会社エー・アンド・デイ

写真は、シリーズ代表画像です。



写真は、水滴が付く環境イメージです。

(株)エー・アンド・デイ

取引・証明用防塵・防水型電子天びん G P - 3 0 K S R 校正用分銅内蔵型 出荷時JCSS校正証明書付

ひょう量/31kg

最小表示/1g

こちらの商品は使用地区により在庫状況が異なるため、表示されている発送予定日よりお時間がかかる場合があります。詳しくはお問い合わせください。

メーカー販売価格(税抜)：¥394,000

販売価格(税抜)：¥285,775

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

防塵・防水 I P 6 5。粉塵の舞う環境や水滴がつくサンプルの計量に最適な検定付重量級電子天びん

- ・はかりJCSS校正書面付
- ・測定方式は、電磁平衡式で高精度
- ・応答速度約1秒、計量センサーシステム S H S 搭載
- ・自己補正機能付(校正用分銅内蔵)なので、使用地区に関係なくご使用いただけます
- ・R S - 2 3 2 C インタフェース標準装備
- ・コンパレータ表示機能付で良否判定や仕分けに便利

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100520352
型番	G P - 3 0 K S R
ひょう量	31kg
目量	1g
最小測定量	5g
補助表示	0.1g
積載面寸法	384 × 344mm
外形寸法 (WDH)	計量台 : 約344 × 442 × 130mm/表示部 : 約260 × 165 × 202mm
本体重量	約17kg
表示方式	蛍光表示
精度等級	2級
電源	ACアダプタまたは充電電池
仕様について備考	充電電池(外部)は、オプションです。

表示部と計量台は分離型です。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

検定付	充電電池内蔵	プリンタ連動	蛍光表示	校正用分銅内蔵
計数モード	%モード	R S 出力	防水	リミット機能
ACアダプタ				



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

A X-K O 1 7 1 0-2 0 0 R S-2 3 2 Cケーブル2m(2 5 P-9 P)	¥7,650 (税抜)
A X-U S B-2 5 P U S Bコンバータ・ケーブルセット	¥8,845 (税抜)
A X-T B 1 3 5 A Cアダプタ	¥3,825 (税抜)
G P-0 4 コンパレータ出力(リレー・ブザー付)/R S-2 3 2 C/カレントループ	¥22,700 (税抜)
G P-0 6 アナログ電圧出力(0 ~ 1 V/0.2 ~ 1 V)/カレントループ	¥53,000 (税抜)
G P-0 7 分離用ケーブル5 m	¥22,700 (税抜)
G P-1 2 : 動物計量皿	¥81,000 (税抜)
G P-2 0 : 床下ひょう量金具 : ひょう量 4 2 kg以下モデル用	¥13,530 (税抜)
G P-2 1 : 床下ひょう量金具	¥30,000 (税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

