



写真は、商品イメージです。



写真は、商品イメージです。

株式会社 エー・アンド・デイ

(株)エー・アンド・デイ

取引・証明用防塵・防水型電子台はかり S C - 3 0 K A M - K 一体型(ポール付) 出荷時JCSS校正証明書付

ひょう量/30kg
最小表示/0.01kg

こちらの商品は使用地区により在庫状況が異なるため、表示されている
発送予定日よりお時間がかかる場合があります。
詳しくはお問い合わせください。

メーカー販売価格(税抜)：¥147,000

販売価格(税抜)：¥99,401

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。


お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

洗えるIP68、全体に水をかけて洗浄可能。細部まで洗浄しやすく、
ゴミ・汚れが溜まらないスケルトンフレーム構造

- ・はかりJCSS校正書面付
- ・防塵/防水の表示部と計量部で、全体に水をかけて洗浄可能
- ・スケルトンフレーム構造：ステンレス製
- ・文字高3.9mmの大型LCD表示
- ・3段階のコンパレータ表示
- ・電源は、アルカリ乾電池6個(別売)で約5000時間連続駆動
- ・ご注文時には、使用地区をご指定下さい



写真は、表示部の洗浄イメージです。



写真は、はかり部の洗浄イメージです。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

| | |
|------------|---------------------|
| 商品番号 | 100520366 |
| 型番 | S C - 3 0 K A M - K |
| ひょう量 | 30kg |
| 目量 | 0.01kg |
| 最小測定量 | 0.2kg |
| 積載面寸法 | 300 × 380mm |
| 外形寸法 (WDH) | 300 × 543 × 717mm |
| 本体重量 | 約12kg |
| 表示方式 | 液晶 (LCD) |
| 精度等級 | 3級 |
| 電源 | 乾電池 |
| 仕様について備考 | 乾電池は、別売です。 |

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

| | | | | |
|-------|----|--------|------|-------|
| 検定付 | 電池 | プリンタ連動 | 液晶表示 | 計数モード |
| R S出力 | 防水 | リミット機能 | | |



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| A D-1 6 8 7 : 環境ロガー | ¥ 33,000 (税抜) |
| A D-1 6 8 8 : 計量データロガー | ¥ 15,900 (税抜) |
| A D-8 1 2 7 : マルチプリンタ | 見積もり依頼をしてください |
| A D-8 5 2 6 イーサーネット・コンバータ | ¥ 39,706 (税抜) |
| A D-8 5 2 7 クイックUSBアダプタ | ¥ 14,360 (税抜) |
| A X-KO3285-320PC : AD-8127用接続ケーブル 約3m | ¥ 11,000 (税抜) |
| A X-KO3341-320 AD8121B用ケーブルユニット3m | ¥ 11,963 (税抜) |
| A X-KO3587-200 RS-232Cケーブル2m(バラ線-25P) | ¥ 4,050 (税抜) |
| SCE-02JA : USBインターフェイス | ¥ 6,900 (税抜) |
| SCE-27JA : Bluetooth出力インターフェイス | ¥ 6,600 (税抜) |
| SCE-03JA : RS-232C/コンパレータ・リレー出力 | ¥ 13,530 (税抜) |



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

