商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

052-521-1103







写直はイメージです



写真は、シリーズ代表画像です。写真 ラ真は、グリース代表画像とす。ラ真 の電源ケーブル、フレキシブルチュー ブは付属しません。また、指示計スタ ンドは別売です。

(株)エー・アンド・デイ

取引・証明用防爆計量システム ST-60K05-FP-K 耐圧防爆構造 出荷時JCSS校正証明書付

ひょう量/60kg 最小表示/0.02kg

販売価格(税抜):見積もり依頼をしてください

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

ガス・蒸気等の危険場所での計量に!検定付デジタル台はかり

- ・はかりJCSS校正書面付
- · 自動累計機能搭載
- ・状態チェック用ブザー機能を標準装備
- ・充填時のノズル昇降トラブルをなくすため、ノズル昇降制御機能を搭 載
- ・補投入機能を用い、不足の場合の再充填が自動的に実行可能
- ・周辺機器の制御用に豊富な制御信号(コントロール /0)を搭載
- ・ご注文時には、使用地区をご指定下さい



写真は、表示部のイメージです。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

| 商品番号 | 100520422 |
|-----------|--------------------------|
| 型番 | S T-6 0 K 0 5-F P-K |
| ひょう量 | 60kg |
| 目量 | 0.02kg |
| 積載面寸法 | 290 x 375mm |
| 外形寸法(WDH) | 表示部:約300×380×199mm |
| 本体重量 | 計量台:約13kg/表示部:約26kg |
| 表示方式 | 蛍光表示 |
| 精度等級 | 3級 |
| 電源 | AC電源 |
| 仕様について備考 | 表示部:Exd BT5X・計量台:Exd BT4 |

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

| 検定付 | 防爆 | A C 電源 | プリンタ連動 | 蛍光表示 |
|------|--------|--------|--------|------|
| RS出力 | リミット機能 | 内蔵ブザー |) | |

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251104

ページ 2/3







オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。 価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

| A D 4 4 0 3 F P-0 4 R S-2 3 2 C 入出力(端子台形状) | ¥26,471 (税抜) |
|--|--------------|
| A D 4 4 0 3 F P-0 7 アナログ出力(4 ~ 2 0 mA) | ¥26,471(税抜) |
| A D 4 4 0 3 F P-1 0 配線引込金具:適合ケーブル径 6 mmを超えて8 mmまで用 | ¥13,235(税抜) |
| AD4403FP-11 配線引込金具:適合ケーブル径 8mmを超えて10mmまで用 | ¥13,235(税抜) |
| A D 4 4 0 3 F P-1 2 配線引込金具:適合ケーブル径 1 0 mmを超えて12 mmまで用 | ¥13,235(税抜) |
| A D 4 4 0 3 F P-1 3 配線引込金具:適合ケーブル径 1 2 mmを超えて1 4 mmまで用 | ¥17,180(税抜) |
| A D 4 4 0 3 F P-1 4 配線引込金具:適合ケーブル径 1 4 mmを超えて16 mmまで用 | ¥17,180(税抜) |
| A D 4 4 0 3 F P-2 0 指示計スタンド(約 1 7 kg) | ¥59,500(税抜) |
| FW-18-4 ローラコンベア:小-横 | ¥68,000(税抜) |
| S T-18 S T 1 5 0 kg用ローラコンベア | ¥48,800(税抜) |
| ST-19 ST30/60kg用ローラコンベア | ¥48,800(税抜) |
| | |



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251104

ページ 3/3





