



画像は、商品イメージです。

VIBRA



画像は、水濡れのイメージです。：C
J X 6 2 0 0

新光電子株式会社

新光電子(株)

防塵・防水仕様の個数はかり

新光電子(VIBRA)防塵防水カウンティングスケール(個数計)

CJX15K：出荷時一般校正証明書付
1g/15,000g(計数可能単重1g)

ひょう量：15,000g

最小表示：1g

計数可能単重：0.1g

メーカー販売価格(税抜)：¥112,000

販売価格(税抜)：¥96,000

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

個数はかり「CJXシリーズ」は、頑丈設計と従来からのシンプルなボタン操作に加え、IP65規格適合の防塵・防水構造により様々な現場環境でもご使用いただけます。

はかり一般校正書類付：校正成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図

サンプル機能で簡単に計数作業

IP65規格適合の防塵・防水構造

サビ・腐食に強いステンレス製のボディ


VIBRA



画像は、計数作業のイメージです。：C
J X 6 2 0 0

新光電子株式会社

VIBRA



画像は、一般校正書類のイメージです。

新光電子株式会社

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100710338
メーカー品番	61065
品名	防塵・防水型個数はかり 出荷時一般校正証明書付
型式	C J X 1 5 K
ひょう量	1 5, 0 0 0 g
目量	1 g
直線性	± 1 g
再現性:	1 g
計数可能最小単重	計数可能最小単重: 0.1 g
重量測定方式	音叉振動式
積載面寸法	W 1 9 0 × D 1 9 0 mm
表示方式	バックライト付液晶表示 7セグメント・6桁表示・表示高18mm
過負荷表示	ひょう量 + 最小表示 × 9 超過時に「o-Err」表示
スパン調整	外部分銅によるスパン調整 使用分銅はひょう量の10%以上
電源	・専用ACアダプタ: UM 1 2 8 1 ・乾電池(オプション): 単3形乾電池 * 4本
電池駆動時間の目安	アルカリ乾電池使用での連続駆動時間 2 ・バックライトオン: 約32時間 ・バックライトオフ: 約100時間
外形寸法(WDH)	W 2 0 6 × D 3 1 2 × H 8 9 mm
本体重量	約2.5kg
梱包外形寸法	W 4 1 0 × D 3 2 0 × H 2 2 0 mm
梱包質量	約4.0kg
付属品	ACアダプタ: UM 1 2 8 取扱説明書・保証書
一般校正書類	・校正成績書・校正証明書 ・トレーサビリティ体系図

1. ACアダプタ: 入力電圧AC 100V~240V・出力電圧DC 6V・出力電力6W
2. 駆動時間は、バックライトのオン・オフの他にも出力の有無や使用場所の環境等によっても変わります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

電池	プリンタ連動	液晶表示	バックライト表示	RS出力
防水	内蔵ブザー	ACアダプタ	防塵	オートパワーオフ
計数専用	音叉振動式			



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

新光電子(VIBRA)CSP-240 プリンタ	¥ 133,875 (税抜)
新光電子(VIBRA)CSP-160 プリンタ	¥ 69,125 (税抜)
新光電子(VIBRA)CJX-BT 乾電池駆動 メーカー工場出荷時オプション	¥ 23,000 (税抜)
新光電子(VIBRA)CJX-DS ダイレクトスタートメーカー工場出荷時オプション	¥ 12,000 (税抜)
新光電子(VIBRA)防水ケーブル RSWPケーブル 3m : Dsub WP9P ~ Dsub 9P	¥ 23,000 (税抜)
新光電子(VIBRA)防水ケーブル RSWPケーブル 4.5m : Dsub WP9P ~ Dsub 9P	¥ 29,000 (税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

