



業務用はかり専門サイト

# はかり商店

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



0120-946-718



052-521-1103



9:00～18:00

(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

**A&D**  
A&D Company Limited

**A&D Apollo**



画像は、商品イメージです。



画像は、商品イメージです。

**(株)エー・アンド・ディ**

分銅内蔵なのでいつでも高精度計量

**A&D 検定付 電子天秤 GX-4002A-K : 校正用分銅内蔵型  
出荷時JCSS校正証明書付**

ひょう量 : 4200g / 21000ct / 1120mom

目量 : 0.1g / 1ct / 0.1mom

使用範囲 : 0.5?4200g / 5?21000ct / 0.5?1120mom

メーカー販売価格（税抜）: ¥158,000

**販売価格（税抜）: ¥120,439**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

GX-A-Kシリーズは、「取引・証明」の計量に使える適合証印又は検定証印付の天びんです。

新開発のセンサ方式 Smart SHS?

SHS?により、高速応答・高分解能を実現しました。

はかりJCSS校正書面付

新開発のセンサ方式「Smart SHS?」

生産ラインの組み込み時に衝撃検出機能

天びん単体で高精度の流量測定が可能

外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出

2ch出力標準装備: RS-232CとUSB

床下ひょう量金具を標準装備

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100520559
製品名	検定付き分銅内蔵型電子天びん
型番	G X-4 0 0 2 A-K
型式承認番号	第D 2 0 4 号
精度等級	2級
g モード	ひょう量：4 2 0 0 g
検定対象	目量：0.1 g 使用範囲：0.5 ~ 4 2 0 0 g
カラットモード	ひょう量：2 1 0 0 0 ct
検定対象	目量：1 ct 使用範囲：5 ~ 2 1 0 0 0 ct
もんめモード	ひょう量：1 1 2 0 mom
検定対象	目量：0.1 mom 使用範囲：0.5 ~ 1 1 2 0 mom
補助表示	g モード：0.0 1 g カラットモード：0.1 ct もんめモード：0.0 1 mom
安定所要時間 1	約1秒 「FAST」設定・良好環境：約0.8秒(5 g)
測定方式	電磁平衡式
通信機能	U S B ・ R S-2 3 2 C
表示モード	検定対象：g・kg・ct(カラット)・mom(もんめ) 検定対象外：pcs(個数)・%・比重
個数モード	最小単位質量：0.0 1 g
検定対象外	サンプル数：5・1 0 ・ 2 5 ・ 5 0 ・ 1 0 0 個
パーセントモード	最小1 0 0 %質量：1 g
検定対象外	最小表示：0.0 1 %・0.1 %・1 % 2
使用温度範囲	1 0 ~ 3 0
使用地域	日本国内(自己補正付き)
電源	A C アダプタ：T B 2 4 8 A 入力：A C 1 0 0 ~ 2 4 0 V(+ 1 0 %・- 1 5 %)
計量皿	寸法：1 6 5 × 1 6 5 mm 材質：S U S 3 1 6
外形寸法	約W 2 1 2 × D 3 1 7 × H 9 3 mm
本体質量	本体質量 約5 kg
付属品	本体保護カバー・A C アダプタ 取扱説明書・クイックスタートガイド U S B ケーブル(約1.8 m)
J A N コード	49 81046 30537 2

1.応答特性を「FAST」に設定時の代表値

2.1 0 0 %質量により自動切替

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

検定付	プリンタ連動	液晶表示	バックライト表示	校正用分銅内蔵
計数モード	%モード	R S出力	リミット機能	内蔵ブザー
A Cアダプタ	オートパワーオフ	U S B出力	アナログ出力	外部表示器
比重測定	床下秤量	リミット出力	動物計量	時計機能
表示ホールド	感度調整機能	カラット	もんめ	電磁平衡式
Bluetooth	オートパワーオン	流量測定		

## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

A&D GXA-04 : コンパレータ・リレー出力 : 外部入力付	¥ 21,780 ( 税抜 )
A&D GXA-06 : アナログ電圧出力 : 0 ~ 1V/0.2 ~ 1V	¥ 17,650 ( 税抜 )
A&D GXA-10 : 大型ガラス風防	¥ 24,300 ( 税抜 )
A&D GXA-12 : 動物計量皿キット	¥ 12,800 ( 税抜 )
A&D GXA-13 : 比重測定キット	¥ 41,200 ( 税抜 )
A&D GXA-23-PRINT : プリント用フットスイッチ入力	¥ 17,650 ( 税抜 )
A&D GXA-23-REZERO : リゼロ用フットスイッチ入力	¥ 17,650 ( 税抜 )
A&D GXA-23-PLUG : インターフェイスボード接点入力用	¥ 8,845 ( 税抜 )
A&D AX-GXA-31 : 表示部保護カバー5枚セット : PET製	¥ 3,600 ( 税抜 )
A&D AX-KO5465-180 : USBケーブル : A-ミニBタイプ・1.8m	¥ 950 ( 税抜 )
A&D AD-8127 : マルチプリンタ	見積もり依頼をしてください
A&D AD-8126 : ミニプリンタ	¥ 39,100 ( 税抜 )
A&D AD-8920A : 外部表示器	¥ 10,300 ( 税抜 )
A&D AD-8922A : 外部コントローラ	¥ 29,700 ( 税抜 )
A&D AD-8529PC-W ブルートゥースコンバータ(PC接続用)	¥ 24,649 ( 税抜 )
A&D AD-8529PR-W ブルートゥースコンバータ(プリンタ接続用)	¥ 24,649 ( 税抜 )
A&D AX-TB248A : ACアダプタ : A&Dの天秤・はかりに使用可能・対象機種は別途記載	¥ 2,975 ( 税抜 )
A&D AXP-4008166 : アクリル風防ユニット : 目量0.01gモデル用	¥ 3,100 ( 税抜 )
A&D AD-1683A : 無風イオナイザ : 除電器	¥ 61,800 ( 税抜 )
A&D AX-IR-SWITCH 外部IRスイッチ(イオナイザー用)	¥ 12,800 ( 税抜 )
A&D AX-BM-NEEDLESET 放電電極ユニット(4個セット)	¥ 4,500 ( 税抜 )
A&D GXA-26 : 外部IRスイッチ	¥ 12,750 ( 税抜 )
A&D GXA-25 : 無風イオナイザー Quick Ion	¥ 61,800 ( 税抜 )
A&D GXA-17 : 無風イオナイザー Quick Ion 付大型ガラス風防 : IRスイッチ付	¥ 90,600 ( 税抜 )



商品情報はQRコードからもご確認頂けます