



A&D Apollo



画像は、商品イメージです。



画像は、商品イメージです。

株式会社エー・アンド・デイ

(株)エー・アンド・デイ

新開発のセンサ方式：Smart SHS

防塵・防水型電子天びん

GX-603AWP：校正用分銅内蔵型  
出荷時JCSS校正証明書付

ひょう量：620g / 3,100ct / 165mom

目量：0.001g / 0.005ct / 0.0005mom

メーカー販売価格(税抜)：¥188,000

**販売価格(税抜)：¥140,903**

価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

A & D Apollo GX-AWPシリーズは、校正用分銅を内蔵していますので、いつでも高精度計量が可能です。

衝撃検出機能、流量測定機能、電子制御荷重(自己点検)機能など高機能で高精度!

はかりJCSS校正書面付

防塵・防水等級：IP65

生産ラインへ組み込み時の衝撃を確認できる衝撃検出機能ISD

天びん単体で高精度の流量測定が可能な流量測定機能FRD

繰り返し性・最小計量値の確認に電子制御荷重機能ECL

見やすいバックライト付液晶表示

RS-232CとUSBの2ch出力標準装備

オートキャリブレーションが可能な校正用分銅内蔵

小型風防を標準付属



A&D Apollo



株式会社エー・アンド・デイ

画像は、小型風防を外したイメージです。

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

|                     |   |
|---------------------|---|
| 商品番号                | 100520564   |
| 製品名                 | 防塵・防水型電子天びん   |
| 型番                  | G X-6 0 3 A W P   |
| gモード                | ひょう量：6 2 0 g<br>目量：0.0 0 1 g  |
| カラットモード             | ひょう量：3,1 0 0 ct<br>目量：0.0 0 5 ct  |
| もんめモード              | ひょう量：1 6 5 mom<br>目量：0.0 0 0 5 mom  |
| 繰り返し性：標準偏差          | 0.0 0 1 g   |
| 直線性                 | ± 0.0 0 2 g   |
| 測定方式                | 電磁平衡式   |
| 表示書換回数              | 5 回/秒・1 0 回/秒・2 0 回/秒   |
| 感度ドリフト<br>1 0 ~ 3 0 | ± 2 ppm/ : 自動感度調整 O F F 時   |
| 安定所要時間              | 約 1 秒 1<br>「FAST」設定・良好環境：約 0.8 秒(5 g)   |
| 校正用内蔵分銅             | 内蔵 2  |
| 内蔵分銅による<br>感度調整後の精度 | ± 0.0 1 0 g 3   |
| 通信機能                | 標準装備：U S B・R S-2 3 2 C  |
| 表示方式                | バックライト付液晶表示   |
| 表示モード：単位            | g・kg・ct(カラット)・mom(もんめ)<br>pcs(個数)・%・比重  |
| 個数モード               | 最小単位質量：0.0 0 1 g<br>サンプル数：5・1 0・2 5・5 0・1 0 0 個   |
| パーセントモード            | 最小 1 0 0 % 質量：0.1 0 0 g<br>最小表示：0.0 1 %・0.1 %・1 % 4   |
| データメモリ機能            | 計量値データ：最大 2 0 0 個<br>感度調整履歴：最新 5 0 個  |
| 防塵・防水仕様             | I P-6 5 準拠  |
| 使用温度・湿度             | 温度：1 0 ~ 3 0<br>湿度：8 5 %RH 以下・結露しないこと   |
| 電源                  | A C アダプタ：T B 2 4 8 A<br>入力：A C 1 0 0 ~ 2 4 0 V(+ 1 0 %・- 1 5 %)<br>消費電力：約 3 0 VA・A C アダプタ含む |
| 消費電流                | D C 1 2 V 約 0.3 A・アダプタ、オプション除く  |
| 計量皿                 | 寸法：1 2 8 × 1 2 8 mm<br>材質：S U S 3 1 6   |
| 外形寸法                | 約 W 2 1 2 × D 3 2 6 × H 1 7 5 mm：小型風防付  |
| 本体質量                | 約 5 kg  |
| 付属品                 | 小型風防・本体保護カバー・A C アダプタ<br>取扱説明書・クイックスタートガイド<br>U S B ケーブル(約 1.8 m)                           |
| J A N コード           | 49 81046 30667 6  |



1. 応答特性を「FAST」に設定時の代表値
2. 外部分銅による校正も可能です。  
内蔵分銅は使用環境・経年劣化などにより、質量変化を起こす可能性があります。
3. 使用環境は急激な温湿度変化・振動・風・磁気・静電気等の影響がない状態。
4. 100%質量により自動切替

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

|           |          |       |          |         |
|-----------|----------|-------|----------|---------|
| 充電池内蔵     | プリンタ連動   | 液晶表示  | バックライト表示 | 校正用分銅内蔵 |
| 計数モード     | %モード     | RS出力  | 防水       | リミット機能  |
| 内蔵プザー     | ACアダプタ   | 防塵    | オートパワーオフ | USB出力   |
| イーサネット    | アナログ出力   | 外部表示器 | 比重測定     | 床下秤量    |
| リミット出力    | 動物計量     | 時計機能  | 表示ホールド   | 感度調整機能  |
| タイムCAL    | カラット     | もんめ   | 風防付      | 電磁平衡式   |
| Bluetooth | オートパワーオン | 流量測定  |          |         |



## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

|  |                 |
|--|-----------------|
| A D-1 6 8 4 A : 非接触式静電気測定器                                 | ¥ 86,500 ( 税抜 ) |
| G X A-2 4 : U S Bホストインターフェイス : 出荷時オプション                    | ¥ 8,845 ( 税抜 )  |
| G X A-2 3- P L U G : インターフェイスボード接点入力用                      | ¥ 8,845 ( 税抜 )  |
| G X A-2 3- R E Z E R O : リゼロ用フットスイッチ入力                     | ¥ 17,650 ( 税抜 ) |
| G X A-2 3- P R I N T : プリント用フットスイッチ入力                      | ¥ 17,650 ( 税抜 ) |
| G X A-1 3 : 比重測定キット  | ¥ 41,200 ( 税抜 ) |
| G X A-1 2 : 動物計量皿キット                                       | ¥ 12,800 ( 税抜 ) |
| G X A-1 0 : 大型ガラス風防  | ¥ 24,300 ( 税抜 ) |
| G X A-0 9 : 内蔵バッテリーユニット                                    | ¥ 31,300 ( 税抜 ) |
| G X A-0 6 : アナログ電圧出力 : 0 ~ 1 V / 0.2 ~ 1 V                 | ¥ 17,650 ( 税抜 ) |
| G X A-0 4 : コンパレータ・リレー出力 : 外部入力付                           | ¥ 21,780 ( 税抜 ) |
| G X A-0 3 : R S-2 3 2 Cインターフェイス : 絶縁タイプ                    | ¥ 17,650 ( 税抜 ) |
| F X i-0 8 : イーサネット・インタフェース T C P / I P                     | ¥ 25,500 ( 税抜 ) |
| A X- T B 2 4 8 A : A Cアダプタ : A & Dの天秤・はかりに使用可能・対象機種は別途記載   | ¥ 2,975 ( 税抜 )  |
| A X- C A R A T P A N- B J A 宝石・貴金属・微小部品測定用専用皿 2 個セット       | ¥ 2,647 ( 税抜 )  |
| A X- C A R A T P A N- W J A 宝石・貴金属・微小部品測定用専用皿 2 個セット       | ¥ 2,647 ( 税抜 )  |
| A X- K O 5 4 6 5- 1 8 0 : U S Bケーブル : A-ミニBタイプ・1.8 m       | ¥ 950 ( 税抜 )    |
| A X- G X A- 3 1 : 表示部保護カバー 5 枚セット : P E T製                 | ¥ 3,600 ( 税抜 )  |
| A D- 8 9 2 2 A : 外部コントローラ                                  | ¥ 29,700 ( 税抜 ) |
| A D- 8 9 2 0 A : 外部表示器                                     | ¥ 10,300 ( 税抜 ) |
| A D- 8 5 2 9 P R- W ブルートゥースコンバータ(プリンタ接続用)                  | ¥ 24,649 ( 税抜 ) |
| A D- 8 5 2 9 P C- W ブルートゥースコンバータ(P C接続用)                   | ¥ 24,649 ( 税抜 ) |
| A D- 8 1 2 7 : マルチプリンタ                                     | ¥ 52,300 ( 税抜 ) |
| A D- 8 1 2 6 : ミニプリンタ                                      | ¥ 39,100 ( 税抜 ) |
| A D- 1 6 8 9 分銅操作用ピンセット                                    | ¥ 1,700 ( 税抜 )  |
| A D- 1 6 8 7 : 環境口ガー                                       | ¥ 33,000 ( 税抜 ) |
| G X A- 2 6 : 外部 I R スイッチ                                   | ¥ 12,750 ( 税抜 ) |
| G X A- 2 5 : 無風イオナイザー Q u i c k I o n                      | ¥ 61,800 ( 税抜 ) |
| G X A- 1 7 : 無風イオナイザー Q u i c k I o n 付大型ガラス風防 : I R スイッチ付 | ¥ 90,600 ( 税抜 ) |
| A X- K O 5 6 9 3 : ミニ D I N 4 ピンコネクタ付ケーブル : 1.5 m          | ¥ 3,480 ( 税抜 )  |
| A X- K O 5 6 9 2 : ミニ D I N 8 ピンコネクタ付ケーブル : 1.5 m          | ¥ 3,480 ( 税抜 )  |
| G X A- 2 7 J A : Bluetooth通信インタフェース                        | ¥ 7,790 ( 税抜 )  |
| A D- 1 6 8 3 A : 無風イオナイザ : 除電器                             | ¥ 61,800 ( 税抜 ) |
| A D- 1 6 8 3 除電器(イオナイザー)                                   | ¥ 47,647 ( 税抜 ) |
| A D- 1 6 8 8 : 計量データロガー                                    | ¥ 15,900 ( 税抜 ) |
| A X- U S B- 9 P : U S Bコンバータ・ケーブルセット                       | ¥ 8,850 ( 税抜 )  |
| A X- S W 1 3 7- R E Z E R O プラグ付フットスイッチ(リゼロ機能)             | ¥ 8,845 ( 税抜 )  |
| A X- S W 1 3 7- P R I N T プラグ付フットスイッチ(プリント機能)              | ¥ 8,845 ( 税抜 )  |
| A X- B M- N E E D L E S E T 放電電極ユニット(4 個セット)               | ¥ 4,500 ( 税抜 )  |



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

