



(株)エー・アンド・デイ

新開発のセンサ方式：S mart S H S

A&D 防塵・防水 電子天秤 GF-6002AWP  
出荷時JCSS校正証明書付

ひょう量：6,200g / 31,000ct / 1,653mom  
目量：0.01g / 0.05ct / 0.005mom

メーカー販売価格（税抜）：¥173,000

**販売価格（税抜）：¥131,415**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

衝撃検出機能、流量測定機能、電子制御荷重(自己点検)機能など高機能で高精度！

はかりJCSS校正書面付

防塵・防水等級：IP65

生産ラインへ組み込み時の衝撃を確認できる衝撃検出機能ISD

天びん単体で高精度の流量測定が可能な流量測定機能FRD

繰り返し性・最小計量値の確認に電子制御荷重機能ECL

見やすいバックライト付液晶表示

RS-232CとUSBの2ch出力標準装備

画像は、商品イメージです。

画像は、商品イメージです。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100520574
製品名	防塵・防水型電子天びん
型番	G F - 6 0 0 2 A W P
gモード	ひょう量：6,200g 目量：0.01g
カラットモード	ひょう量：31,000ct 目量：0.05ct
もんめモード	ひょう量：1,653mom 目量：0.005mom
繰り返し性：標準偏差	0.01g
直線性	±0.03g
測定方式	電磁平衡式
表示書換回数	5回/秒・10回/秒・20回/秒
感度ドリフト 10 ～ 30	±2ppm/ ；自動感度調整OFF時
安定所要時間	約1秒 1 「FAST」設定・良好環境：約0.8秒(50g)
校正用内蔵分銅	なし 外部分銅による校正
内蔵分銅による 感度調整後の精度	- 外部分銅による感度調整
通信機能	標準装備：USB・RS-232C
表示方式	バックライト付液晶表示
表示モード：単位	g・kg・ct(カラット)・mom(もんめ) pcs(個数)・%・比重
個数モード	最小単位質量：0.01g サンプル数：5・10・25・50・100個
パーセントモード	最小100%質量：1.00g 最小表示：0.01%・0.1%・1% 2
データメモリ機能	計量値データ：最大200個 感度調整履歴：最新50個
防塵・防水仕様	IP-65準拠
使用温度・湿度	温度：10～30 湿度：85%RH以下・結露しないこと
電源	ACアダプタ：TB248A 入力：AC100～240V(+10%・-15%) 消費電力：約30VA・ACアダプタ含む
消費電流	DC12V 約0.3A・アダプタ、オプション除く
計量皿	寸法：165×165mm 材質：SUS316
外形寸法	約W212×D326×H93mm
本体質量	約5kg
付属品	本体保護カバー・ACアダプタ 取扱説明書・クイックスタートガイド USBケーブル(約1.8m)



1. 応答特性を「FAST」に設定時の代表値
2. 1 0 0 %質量により自動切替

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

充電池内蔵	プリンタ連動	液晶表示	バックライト表示	校正用分銅内蔵
計数モード	%モード	R S 出力	防水	リミット機能
内蔵ブザー	A C アダプタ	防塵	オートパワーオフ	U S B 出力
イーサネット	アナログ出力	外部表示器	比重測定	床下秤量
リミット出力	動物計量	時計機能	表示ホールド	感度調整機能
タイマ C A L	カラット	もんめ	風防付	電磁平衡式
Bluetooth	オートパワーオン	流量測定		



## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

A&D AD-1684A：非接触式静電気測定器	¥ 86,500 ( 税抜 )
A&D GXA-24：USBホストインターフェイス：出荷時オプション	¥ 8,845 ( 税抜 )
A&D GXA-23-PLUG：インターフェイスボード接点入力用	¥ 8,845 ( 税抜 )
A&D GXA-23-REZERO：リゼロ用フットスイッチ入力	¥ 17,650 ( 税抜 )
A&D GXA-23-PRINT：プリント用フットスイッチ入力	¥ 17,650 ( 税抜 )
A&D GXA-13：比重測定キット	¥ 41,200 ( 税抜 )
A&D GXA-12：動物計量皿キット	¥ 12,800 ( 税抜 )
A&D GXA-10：大型ガラス風防	¥ 24,300 ( 税抜 )
A&D GXA-09：内蔵バッテリーユニット	¥ 31,300 ( 税抜 )
A&D GXA-06：アナログ電圧出力：0～1V/0.2～1V	¥ 17,650 ( 税抜 )
A&D GXA-04：コンパレータ・リレー出力：外部入力付	¥ 21,780 ( 税抜 )
A&D GXA-03：RS-232Cインターフェイス：絶縁タイプ	¥ 17,650 ( 税抜 )
A&D FXi-08：イーサネット・インタフェース TCP/IP	¥ 25,500 ( 税抜 )
A&D AX-TB248A：ACアダプタ：A&Dの天秤・はかりに使用可能・対象機種は別途記載	¥ 2,975 ( 税抜 )
A&D AX-CARATPAN-BJA 宝石・貴金属・微小部品測定用専用皿2個セット	¥ 2,647 ( 税抜 )
A&D AX-CARATPAN-WJA 宝石・貴金属・微小部品測定用専用皿2個セット	¥ 2,647 ( 税抜 )
A&D AX-KO5465-180：USBケーブル：A-ミニBタイプ・1.8m	¥ 950 ( 税抜 )
A&D AX-GXA-31：表示部保護カバー5枚セット：PET製	¥ 3,600 ( 税抜 )
A&D AD-8922A：外部コントローラ	¥ 29,700 ( 税抜 )
A&D AD-8920A：外部表示器	¥ 10,300 ( 税抜 )
A&D AD-8529PR-W ブルートゥースコンバータ(プリンタ接続用)	¥ 24,649 ( 税抜 )
A&D AD-8529PC-W ブルートゥースコンバータ(PC接続用)	¥ 24,649 ( 税抜 )
A&D AD-8127：マルチプリンタ	見積もり依頼をしてください
A&D AD-8126：ミニプリンタ	¥ 39,100 ( 税抜 )
A&D AD-1689 分銅操作用ピンセット	¥ 1,700 ( 税抜 )
A&D AD-1687：環境口ガー	¥ 33,000 ( 税抜 )
A&D GXA-26：外部IRスイッチ	¥ 12,750 ( 税抜 )
A&D GXA-25：無風イオナイザー Quick Ion	¥ 61,800 ( 税抜 )
A&D GXA-17：無風イオナイザー Quick Ion 付大型ガラス風防：IRスイッチ付	¥ 90,600 ( 税抜 )
A&D AX-KO5693：ミニDIN4ピンコネクタ付ケーブル：1.5m	¥ 3,480 ( 税抜 )
A&D AX-KO5692：ミニDIN8ピンコネクタ付ケーブル：1.5m	¥ 3,480 ( 税抜 )
A&D GXA-27JA：Bluetooth通信インタフェース	¥ 7,790 ( 税抜 )
A&D AD-1683A：無風イオナイザ：除電器	¥ 61,800 ( 税抜 )
A&D AD-1683 除電器(イオナイザー)	¥ 47,647 ( 税抜 )
A&D AD-1688：計量データロガー	¥ 15,900 ( 税抜 )
A&D AX-USB-9P：USBコンバータ・ケーブルセット	¥ 8,850 ( 税抜 )
A&D AX-SW137-REZERO プラグ付フットスイッチ(リゼロ機能)	¥ 8,845 ( 税抜 )
A&D AX-SW137-PRINT プラグ付フットスイッチ(プリント機能)	¥ 8,845 ( 税抜 )
A&D AX-BM-NEEDLESET 放電電極ユニット(4個セット)	¥ 4,500 ( 税抜 )



商品情報はQRコードからでもご確認頂けます

