



業務用はかり専門サイト

はかり商店

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



0120-946-718



052-521-1103



9:00～18:00

(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

A&D
A&D Company Limited

A&D Apollo
A&D Company Limited

(株)エー・アンド・ディ



画像は、商品イメージです。



画像は、商品イメージです。

堅牢ボディで組み込み用途・各実験に最適

A&D 防塵・防水 中量級電子天秤 GX-8202M :
校正用分銅内蔵型・出荷時JCSS校正証明書付

ひょう量 : 8.2 kg / 41,000 ct / 2,186 mom

最小表示 : 0.01 g / 0.05 ct / 0.005 mom

メーカー販売価格（税抜）：¥218,000

販売価格（税抜）：¥142,390

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

A & D Apollo G X-Mシリーズは、校正用分銅を内蔵していますので、
いつでも高精度計量が可能です。豊富なインターフェイスと組み込み用
途に適した機能搭載でトラブル回避の提案を致します。

はかりJCSS校正書面付

生産ラインの組み込み時に I S D : 衝撃検出機能

繰り返し性・最小計量値の確認に E C L : 電子制御荷重機能

ポンプ流量など液体の計量に F R D : 流量測定機能

洗える安心：防塵・防水等級 I P 6 5

衝撃に対する安心：ショックアブソーバー機構付計量皿

天びんの特性・計量スピードをチューニング可能

2 ch出力標準装備：R S - 2 3 2 C と U S B

A&D



画像は、粉体計量のイメージです。

A&D



画像は、水濡れのイメージです。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100520576
メーカー品番	本体 : GX8202M 校正 : ACSSJFABL12
製品名	防塵・防水型中量級電子天びん 出荷時 J C S S 校正証明書付
型番	G X - 8 2 0 2 M
g モード	ひょう量 : 8.2 kg 最小表示 : 0.01 g
カラットモード	ひょう量 : 41,000 ct 最小表示 : 0.05 ct
もんめモード	ひょう量 : 2,186 mom 最小表示 : 0.005 mom
測定方式	電磁平衡式
繰り返し性(標準偏差)	0.01 g
直線性	± 0.03 g
表示書換回数	5回/秒・10回/秒または20回/秒
感度ドリフト	± 2 ppm / : 自動感度調整OFF時
10 ~ 30	
安定所要時間	約1.5秒 1
校正用内蔵分銅	内蔵 2
内蔵分銅による	± 0.15 g 3
調整後の精度	
通信機能	標準装備 : USB・RS-232C
表示方式	バックライト付液晶表示
表示モード : 単位	g・kg・ct(カラット)・mom(もんめ) pcs(個数)・%・比重
個数モード	最小単位質量 : 0.01 g サンプル数 : 10・25・50・100個
パーセントモード	最小100%質量 : 1 g 最小表示 : 0.01%・0.1%・1% 4
データメモリ機能	計量値データ : 最大200個 感度調整履歴 : 最新50個
防塵・防水仕様	IP-65準拠
動作温度・湿度	温度 : 5 ~ 40 湿度 : 85%RH以下・結露しないこと
電源	ACアダプタ : AX-TB248 入力 : AC100V(+10%~-15%)・50/60Hz 充電バッテリユニット : AD-1682(オプション)
消費電力	約30VA : ACアダプタを含む
計量皿	寸法 : W270×D210 mm 材質 : SUS316
外形寸法	W300×D355×H111 mm
本体質量	約9.3 kg



付属品	A C アダプタ・A C アダプタ識別シール 取扱説明書・U S B ケーブル(約 1.8 m) 簡易風防
J A N コード	本体 : 49 81046 30545 7 校正 : 49 81046 15419 2

1. 応答特性を「FAST」に設定時の代表値

2. 外部分銅による校正も可能です。

内蔵分銅は使用環境・経年劣化などにより、質量変化を起こす可能性があります。

3. 使用環境がよい状態(10 ~ 30 ℃において、急激な温湿度変化・振動・風・磁気・静電気の影響等がない状態)で、内蔵分銅による校正(調整)直後の精度です。

4. 100%質量により自動切替

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

プリンタ連動	液晶表示	バックライト表示	校正用分銅内蔵	計数モード
%モード	R S 出力	校正付き	防水	リミット機能
内蔵ブザー	A C アダプタ	防塵	オートパワーオフ	U S B 出力
アナログ出力	外部表示器	比重測定	床下秤量	リミット出力
動物計量	オートテア	時計機能	表示ホールド	単位登録
タイマC A L	カラット	もんめ	風防付	電磁平衡式
Bluetooth	オートパワーオン	流量測定		



業務用はかり専門サイト
はかり商店

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

0120-946-718 052-521-1103 9:00~18:00
(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

A&D AX-KO5465-180 : USBケーブル : A-ミニBタイプ・1.8m	¥ 950 (税抜)
A&D GXM-27JA : Bluetooth通信インターフェース	¥ 8,500 (税抜)
A&D GXM-06 : アナログ電圧出力(0-1Vまたは0.2-1V)	¥ 24,800 (税抜)
A&D GXM-04 : コンパレータ出力(リレー・ブザー付き)・接点入力	¥ 21,900 (税抜)
A&D GXK-015 キヤリングケース	¥ 35,600 (税抜)
A&D GXK-012 動物計量皿	¥ 37,941 (税抜)
A&D AX-TB248A : ACアダプタ : A&Dの天秤・はかりに使用可能・対象機種は別途記載	¥ 2,975 (税抜)
A&D AX-GXK-31 簡易風防	¥ 8,845 (税抜)
A&D AX-SW137-REZERO プラグ付フットスイッチ(リゼロ機能)	¥ 8,845 (税抜)
A&D AX-SW137-PRINT プラグ付フットスイッチ(プリント機能)	¥ 8,845 (税抜)
A&D AX-KO2737-500JA : 防水用RS-232Cケーブル5m : 9P ~ 9P	¥ 17,650 (税抜)
A&D AX-073007197-S 表示部保護カバー(5枚セット)	¥ 2,600 (税抜)
A&D AD-1682 : 充電式バッテリユニット	¥ 35,300 (税抜)
A&D AD-1687 : 環境口ガード	¥ 33,000 (税抜)
A&D AD-1688 : 計量データロガー	¥ 15,900 (税抜)
A&D AD-8127 : マルチプリンタ	見積もり依頼をしてください
A&D AD-8126 : ミニプリンタ	¥ 39,100 (税抜)
A&D AD-8526 イーサーネット・コンバータ	¥ 39,706 (税抜)
A&D AD-8922A : 外部コントローラ	¥ 29,700 (税抜)
A&D AD-8920A : 外部表示器	¥ 10,300 (税抜)
A&D AD-8931-JA : Bluetooth通信外部表示器	¥ 9,000 (税抜)
A&D AD-8541-PC-JA : PC接続用Bluetoothドングル	¥ 8,100 (税抜)
A&D AD-1612 : ブザー付きコンパレータライト	¥ 23,300 (税抜)
A&D AD-8527 クイックUSBアダプタ	¥ 14,360 (税抜)
A&D AX-USB-9P : USBコンバータ・ケーブルセット	¥ 8,850 (税抜)
A&D AD-1684A : 非接触式静電気測定器	¥ 86,500 (税抜)
A&D AX-BM-NEEDLESET 放電電極ユニット(4個セット)	¥ 4,500 (税抜)
A&D AD-1683 除電器(イオナイザー)	¥ 47,647 (税抜)
A&D AD-1683A : 無風イオナイザ : 除電器	¥ 61,800 (税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

