



業務用はかり専門サイト

はかり商店

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



0120-946-718



052-521-1103



9:00～18:00

(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

A&D
A&D Company Limited

A&D Apollo
A&D Company Limited

株エー・アンド・ディ



画像は、商品イメージです。



画像は、商品イメージです。



画像は、粉体計量のイメージです。



画像は、水濡れのイメージです。

堅牢ボディで組み込み用途・各実験に最適

A&D 防塵・防水 中量級電子天秤 GX-8202MD
：校正用分銅内蔵型出荷時JCSS校正証明書付

最大表示が 8.2008 kg のとき

ひょう量： 8.2 kg / 41,000 ct / 2,186 mom

最小表示： 0.1 g / 0.5 ct / 0.05 mom

最大表示が 2.2009 kg のとき

ひょう量： 2.2 kg / 11,000 ct / 586 mom

最小表示： 0.01 kg / 0.05 ct / 0.005 mom

メーカー販売価格（税抜）： ¥178,000

販売価格（税抜）： ¥135,073

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

A & D Apollo G X-M シリーズは、校正用分銅を内蔵していますので、
いつでも高精度計量が可能です。豊富なインターフェイスと組み込み用
途に適した機能搭載でトラブル回避の提案を致します。

はかり JCSS 校正書面付

生産ラインの組み込み時に I S D : 衝撃検出機能

繰り返し性・最小計量値の確認に E C L : 電子制御荷重機能

ポンプ流量など液体の計量に F R D : 流量測定機能

洗える安心：防塵・防水等級 I P 65

衝撃に対する安心：ショックアブソーバー機構付計量皿

天びんの特性・計量スピードをチューニング可能

2 ch 出力標準装備：R S-2 3 2 C と U S B

標準と高分解能の精密の 2 つのレンジ：スマートレンジ機能

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100520578
メーカー品番	本体 : GX8202MD 校正 : ACSSJFABL12
製品名	防塵・防水型中量級電子天びん 出荷時 J C S S 校正証明書付
型番	G X - 8 2 0 2 M D
g モード	ひょう量 : 8.2 kg 最小表示 : 0.1 g : 標準レンジ 0.01 g : 精密レンジ 1
カラットモード	ひょう量 : 41,000 ct : 標準レンジ 11,000 ct : 精密レンジ 最小表示 : 0.5 ct : 標準レンジ 0.05 ct : 精密レンジ
もんめモード	ひょう量 : 2,186 mom : 標準レンジ 586 mom : 精密レンジ 最小表示 : 0.05 mom : 標準レンジ 0.005 mom : 精密レンジ
測定方式	電磁平衡式
繰り返し性(標準偏差)	0.05 g : 標準レンジ 0.01 g : 精密レンジ
直線性	± 0.1 g : 標準レンジ ± 0.02 g : 精密レンジ
表示書換回数	5 回/秒・10 回/秒または 20 回/秒
感度ドリフト	± 3 ppm / : 自動感度調整 OFF 時
10 ~ 30	
安定所要時間	約 1.5 秒 2
校正用内蔵分銅	内蔵 3
内蔵分銅による	± 0.3 g 4
調整後の精度	
通信機能	標準装備 : U S B ・ R S - 2 3 2 C
表示方式	バックライト付液晶表示
表示モード : 単位	g・kg・ct(カラット)・mom(もんめ) pcs(個数)・%・比重
個数モード	最小単位質量 : 0.01 g サンプル数 : 10・25・50・100 個
パーセントモード	最小 100% 質量 : 10 g 最小表示 : 0.01%・0.1%・1% 5
データメモリ機能	計量値データ : 最大 200 個 感度調整履歴 : 最新 50 個
防塵・防水仕様	I P - 6 5 準拠
動作温度・湿度	温度 : 5 ~ 40 湿度 : 85%RH以下・結露しないこと
電源	・ A C アダプタ : A X - T B 2 4 8 入力 : A C 100 V (+ 10%・- 15%)・50 / 60 Hz ・ 充電バッテリユニット : A D - 1 6 8 2 (オプション)

この情報は PDF ダウンロード時点のものです : 20260225

ページ 2/4



業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
TEL 0120-946-718 FAX 052-521-1103 (9:00~18:00)
(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

消費電力	約 3 0 V A : A C アダプタを含む
計量皿	寸法 : W 2 7 0 × D 2 1 0 mm 材質 : S U S 3 1 6
外形寸法	W 3 0 0 × D 3 5 5 × H 1 1 1 mm
本体質量	約 9 . 3 kg
付属品	A C アダプタ・A C アダプタ識別シール 取扱説明書・U S B ケーブル(約 1 . 8 m) 簡易風防
J A N コード	本体 : 49 81046 30546 4 校正 : 49 81046 15419 2

1. スマートレンジ機能：重い風袋を載せても精密レンジでの計量が可能です。商品説明をご参照下さい。
2. 応答特性を「FAST」に設定時の代表値
3. 外部分銅による校正も可能です。
内蔵分銅は使用環境・経年劣化などにより、質量変化を起こす可能性があります。
4. 1 0 ~ 3 0 °C 自動校正オフ時
5. 使用環境がよい状態(1 0 ~ 3 0 °Cにおいて、急激な温湿度変化・振動・風・磁気・静電気の影響等がない状態)で、内蔵分銅による校正(調整)直後の精度です。
5. 1 0 0 % 質量により自動切替

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

プリンタ連動	液晶表示	バックライト表示	校正用分銅内蔵	計数モード
%モード	R S 出力	校正付き	防水	リミット機能
内蔵ブザー	A C アダプタ	防塵	オートパワーオフ	U S B 出力
アナログ出力	外部表示器	比重測定	床下秤量	リミット出力
動物計量	オートテア	時計機能	表示ホールド	単位登録
タイム C A L	カラット	もんめ	風防付	電磁平衡式
Bluetooth	ダブルレンジ	オートパワーオン	流量測定	



業務用はかり専門サイト
はかり商店

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

0120-946-718 052-521-1103 9:00~18:00
(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

A&D AX-KO5465-180 : USBケーブル : A-ミニBタイプ・1.8m	¥ 950 (税抜)
A&D GXM-27JA : Bluetooth通信インターフェース	¥ 8,500 (税抜)
A&D GXM-06 : アナログ電圧出力(0-1Vまたは0.2-1V)	¥ 24,800 (税抜)
A&D GXM-04 : コンパレータ出力(リレー・ブザー付き)・接点入力	¥ 21,900 (税抜)
A&D GXK-015 キヤリングケース	¥ 35,600 (税抜)
A&D GXK-012 動物計量皿	¥ 37,941 (税抜)
A&D AX-TB248A : ACアダプタ : A&Dの天秤・はかりに使用可能・対象機種は別途記載	¥ 2,975 (税抜)
A&D AX-GXK-31 簡易風防	¥ 8,845 (税抜)
A&D AX-SW137-REZERO プラグ付フットスイッチ(リゼロ機能)	¥ 8,845 (税抜)
A&D AX-SW137-PRINT プラグ付フットスイッチ(プリント機能)	¥ 8,845 (税抜)
A&D AX-KO2737-500JA : 防水用RS-232Cケーブル5m : 9P ~ 9P	¥ 17,650 (税抜)
A&D AX-073007197-S 表示部保護カバー(5枚セット)	¥ 2,600 (税抜)
A&D AD-1682 : 充電式バッテリユニット	¥ 35,300 (税抜)
A&D AD-1687 : 環境口ガード	¥ 33,000 (税抜)
A&D AD-1688 : 計量データロガー	¥ 15,900 (税抜)
A&D AD-8127 : マルチプリンタ	見積もり依頼をしてください
A&D AD-8126 : ミニプリンタ	¥ 39,100 (税抜)
A&D AD-8526 イーサーネット・コンバータ	¥ 39,706 (税抜)
A&D AD-8922A : 外部コントローラ	¥ 29,700 (税抜)
A&D AD-8920A : 外部表示器	¥ 10,300 (税抜)
A&D AD-8931-JA : Bluetooth通信外部表示器	¥ 9,000 (税抜)
A&D AD-8541-PC-JA : PC接続用Bluetoothドングル	¥ 8,100 (税抜)
A&D AD-1612 : ブザー付きコンパレータライト	¥ 23,300 (税抜)
A&D AD-8527 クイックUSBアダプタ	¥ 14,360 (税抜)
A&D AX-USB-9P : USBコンバータ・ケーブルセット	¥ 8,850 (税抜)
A&D AD-1684A : 非接触式静電気測定器	¥ 86,500 (税抜)
A&D AX-BM-NEEDLESET 放電電極ユニット(4個セット)	¥ 4,500 (税抜)
A&D AD-1683 除電器(イオナイザー)	¥ 47,647 (税抜)
A&D AD-1683A : 無風イオナイザ : 除電器	¥ 61,800 (税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

