



業務用はかり専門サイト

# はかり商店

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



0120-946-718



052-521-1103



9:00～18:00

(土・日・祝日、弊社休業日を除く)



Bluetooth®

Bluetooth®

スライド式  
壁掛けフック



(株)佐藤計量器製作所

無線通信機能付

## デジタル温湿度計 SK-110TRH-B : フレキセンサセット

温度測定範囲： - 10 ~ 60

湿度測定範囲： 5 ~ 95 %rh

メーカー販売価格（税抜）： ¥33,000

**販売価格（税抜）： ¥28,600**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

### デジタル温湿度計 SK-110TRH-

B は、無線通信機能付のデジタル温湿度計です。

無線通信： Bluetoothを使用して、測定値、または本体に記録済みのデータをパソコンへ無線で送信します。

SK-110TRH-B 指示計とフレキセンサ SK-110TRH-40 のセットです。

無線通信： Bluetooth

測定値を本体に記録するロガー機能

シリアルナンバー表示機能

校正年月表示機能

各種校正に対応


人と地球にやさしい製品。  
(株)佐藤計量器製作所

画像は、商品イメージです。



Bluetooth®

正面



Bluetooth®

背面

人と地球にやさしい製品。  
(株)佐藤計量器製作所

画像は、正面と背面のイメージです。

人と地球にやさしい製品。  
(株)佐藤計量器製作所

画像は、正面と背面のイメージです。

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	40228140-00+40
製品名	無線通信機能付デジタル温湿度計 フレキセンサセット
型式	S K - 1 1 0 T R H - B
メーカー製品番号	8 1 4 0 - 0 0 + 8 1 4 1 - 4 0
表示範囲	表示及び測定範囲は、接続するセンサにより異なります。 詳細は、センサ付属の取扱説明書をご参照下さい。
表示精度	温度 指示計精度： $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$ at $0 \sim 40^{\circ}\text{C}$ $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ at 上記以外 センサ精度：接続するセンサにより異なります。 湿度 指示計精度： $\pm 0.2\%$ rh at $0 \sim 40^{\circ}\text{C}$ $\pm 0.3\%$ rh at 上記以外 センサ精度：接続するセンサにより異なります。 1
分解能	乾球温度・湿球温度・露点温度： $0.1^{\circ}\text{C}$ 2 相対湿度： $0.1\%$ rh
表示サンプリング	約1秒
センサ	センサタイプは、接続するセンサにより異なります。 詳細は、センサ付属の取扱説明書をご参照下さい。
表示機能	オートパワーオフ・通信マーク・記録 時計・ローバッテリ等
無線規格	Bluetooth 4.2 技適番号：201-190835
通信距離	見通し約30m 使用環境により通信距離は変わります。
使用環境条件	温度： $-10 \sim 60^{\circ}\text{C}$ 湿度：80%以下 結露なきこと
保管環境条件	温度： $-10 \sim 60^{\circ}\text{C}$ 結露なきこと
電源	単4形アルカリ乾電池×2本
電池寿命	約1,000時間：無線ON・自動送信間隔10秒の時 約900時間：無線ON・自動送信間隔10秒の時
材質	PC樹脂
外形寸法	本体：約W65×H168×D35mm 突起部含まず
本体質量	約159g 乾電池含む
付属品	取扱説明書×1冊・ネックストラップ×1本 単4形アルカリ乾電池×2本 3
JANコード	-

1. 総合精度(表示精度 + センサ精度)は、接続するセンサにより異なります。

詳細は、センサ付属の取扱説明書をご参照下さい。

2. 湿球温度・露点温度は、乾球温度と相対湿度からの演算値です。

3. 付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。



業務用はかり専門サイト  
**はかり商店**  
hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください  
TEL 0120-946-718 FAX 052-521-1103 9:00～18:00  
(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

温度測定

湿度測定

データメモリ

通信機能

時計機能

最高 / 最低

露点

セパレート型センサ

一体型センサ

校正可能

オートパワーオフ

機器個別番号表示

校正年月表示

ネックストラップ

湿球温度

この情報は PDF ダウンロード時点のものです： 20260108

ページ 3/4



業務用はかり専門サイト  
**はかり商店**

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00



(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

S 1 1 0 T R H - 1 0 一体センサ	¥ 8,900 ( 税抜 )
S 1 1 0 T R H - 2 0 プローブセンサ	¥ 12,310 ( 税抜 )
S 1 1 0 T R H - 3 0 伸縮センサ	¥ 19,090 ( 税抜 )
S 1 1 0 T R H - 4 0 フレキセンサ	¥ 13,000 ( 税抜 )
センサキャップ : センサフィルタ付	¥ 5,000 ( 税抜 )
センサフィルタ 4枚入り : 温湿度センサ SK-L700R-TH-1/2/SK-L754-1/2用	¥ 1,600 ( 税抜 )
センサフィルタ 20枚入り : 温湿度センサ SK-L700R-TH-1/2/SK-L754-1/	¥ 7,500 ( 税抜 )



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

