Bluetooth

1 1

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

052-521-1103







SATO ≈



SC 数佐藤計量器製作所 画像は、壁掛けフックとストラップ取 付位置のイメージです。

(株)佐藤計量器製作所

無線通信機能付

デジタル温湿度計 SK-110 TRH-B:フレキセンサセット

温度測定範囲: -10~60 湿度測定範囲: 5~95%rh

メーカー販売価格(税抜):¥33,000

販売価格(税抜): ¥28,600

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

デジタル温湿度計SK-110TRH-

Bは、無線通信機能付のデジタル温湿度計です。

無線通信: Bluetoothを使用して、測定値、または本体に記録済みのデ ータをパソコンへ無線で送信します。

SK-110TRH-

B指示計とフレキセンサS110TRH-40のセットです。

無線通信: Bluetooth

測定値を本体に記録するロガー機能

シリアルナンバー表示機能

校正年月表示機能 各種校正に対応



仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	40228140-00+40						
製品名	無線通信機能付デジタル温湿度計						
	フレキセンサセット						
型式	S K-1 1 0 T R H-B						
メーカー製品番号	8 1 4 0 - 0 0						
	+ 8 1 4 1 - 4 0						
表示範囲	表示及び測定範囲は、接続するセンサにより異なります。						
	詳細は、センサ付属の取扱説明書をご参照下さい。						
表示精度	温度 指示計精度: ± 0.2 °C at 0 ~ 4 0 °C						
	± 0.3 °Cat 上記以外						
	センサ精度:接続するセンサにより異なります。						
	湿度 指示計精度: ± 0.2 %rh at 0 ~ 4 0 ° C						
	± 0.3 %rh at 上記以外						
	センサ精度:接続するセンサにより異なります。						
	1						
分解能	乾球温度・湿球温度・露点温度: 0 . 1 ° C 2						
	相対湿度: 0 . 1 %rh						
表示サンプリング	約1秒						
センサ	センサタイプは、接続するセンサにより異なります。						
	詳細は、センサ付属の取扱説明書をご参照下さい。						
表示機能	オートパワーオフ・通信マーク・記録						
	時計・ローバッテリ 等						
無線規格	B luetooth 4 . 2						
	技適番号: 2 0 1-1 9 0 8 3 5						
通信距離	見通し約30m						
	使用環境により通信距離は変わります。						
使用環境条件	温度: - 10~60						
	湿度:80%以下 結露なきこと						
保管環境条件	温度: - 10~60 結露なきこと						
電源	単4形アルカリ乾電池×2本						
電池寿命	約1,000時間:無線0FFの時						
	約900時間:無線0N・自動送信間隔10病の時						
材質	PC樹脂						
外形寸法	本体:約W65×H168×D35mm 突起部含まず						
本体質量	約159g 乾電池含む						
付属品	取扱説明書×1冊・ネックストラップ×1本						
	単4形アルカリ乾電池×2本 3						
JANコード	•						

- 1.総合精度(表示精度 + センサ精度)は、接続するセンサにより異なります。 詳細は、センサ付属の取扱説明書をご参照下さい。
- 2. 湿球温度・露点温度は、乾球温度と相対湿度からの演算値です。
- 3. 付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251023

ページ 2/4





商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



機能一覧


下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

温度測定)	湿度測定	データメモリ	通信機能)(時計機能
最高/最低)	嘉点	セパレート型センサ	一体型センサ)(校正可能
オートパワーオフ)(機器個別番号表示	校正年月表示	ネックストラップ)(湿球温度

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251023

ページ 3/4









オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。 価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

S 1 1 0 T R H-1 0 一体センサ	¥8,900 (税抜)
S 1 1 0 T R H-2 0 プローブセンサ	¥12,310(税抜)
S 1 1 0 T R H-3 0 伸縮センサ	¥19,090(税抜)
S 1 1 0 T R H-4 0 フレキセンサ	¥13,000(税抜)
センサキャップ: センサフィルタ付	¥5,000(税抜)
センサフィルタ 4枚入り:温湿度センサ S K-L 7 0 0 R-T H-1/2/S K-L 7 5 4-1/2用	¥1,600(税抜)
センサフィルタ 20枚入り:温湿度センサ SK-L700R-TH-1/2/SK-L754-1/	¥7,500(税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251023

ページ 4/4





