



ひょう量: 1tから10t

画像は、商品イメージです。



ひょう量: 1tから10t

画像は、商品イメージです。



## (株)守随本店

1,600 の溶湯上の使用に耐える電子式高精度吊り秤

## 守随本店 耐熱型ワイヤレスクレーンスケール コロナ7 WLS-H-5: 取り鍋計量・無線式 ひょう量5t

ひょう量: 5,000 kg

最小表示: 2 kg

メーカー販売価格(税抜): ¥2,120,000

**販売価格(税抜): ¥1,978,670**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

耐熱型クレーンスケール「コロナ7シリーズ」は、1,600 の溶湯上の使用に耐える電子式高精度吊り秤です。  
ワイヤレスクレーンスケールの活躍の場は広く、計量器を必要とする工場の殆どがその対象と言えます。それはあくまでも常温での使用が条件となります。

しかしながら、(株)守随本店では、他社の3倍の温度に耐えられる耐熱クレーンスケール専用ロードセルを使用する事により、1,600度の溶湯の直上で酷熱環境に耐えるワイヤレスクレーンスケールを実現させました。これにより、鑄造業界のコストダウン・不良対策などの課題解決にご利用いただけます。

1,600度の溶湯の直上で酷熱環境に耐えるロードセルを搭載

Bluetooth標準採用で多彩なデータ処理が可能

スマホ計量機アプリ「iComso」対応

充実のオプションで更なる環境改善にお役立ち



画像は、標準タイプ受信機のイメージです。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	101200191
メーカー品番	-
製品名	コロナ7 耐熱型ワイヤレスクレーンスケール
型式	W L S - H - 5
ひょう量	5 , 0 0 0 kg
最小表示	2 kg
本体外形寸法	約W 6 5 0 × D 3 9 5 × H 8 7 0 mm
本体自重	約 1 8 0 kg    1
標準受信機 型式	B S 5 2 R
標準受信機 表示方式	L C D ・ 文字高 1 7 . 8 mm 桁数： 0 ～ 1 9 9 9 9
標準受信機 電源	単 3 アルカリ乾電池 × 4 本 または、A C アダプタ
標準受信機 乾電池持続時間	約 3 0 時間    2
標準受信機 自重	約 4 1 0 g
標準受信機 使用温度範囲	- 1 0 ～ 5 0
標準付属品	標準受信機： B S 5 2 R 吊秤本体用バッテリー & チャージャー 専用架台

1. 参考重量に付き、仕様によって変わります。
2. 乾電池持続時間は、使用状況や環境により変わります。
3. ひょう量 1 ～ 5 トンのフックは、回転しません。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

電池	充電池内蔵	プリンタ連動	液晶表示	無線通信
表示ホールド	電気抵抗線式	Bluetooth		



# オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

ジャーナルプリンタ A D-8 1 2 7 + 受信ユニット S D-1 0 0 0	¥ 141,550 ( 税抜 )
守随本店 大型表示受信機 BLD236R	¥ 160,550 ( 税抜 )
守随本店 大型表示受信機 BLD405R	¥ 317,300 ( 税抜 )
守随本店 ハンディ表示受信機 BS52R	¥ 137,750 ( 税抜 )
守随本店 受信アンテナユニット SD-1000 : 追加設置の場合	¥ 79,100 ( 税抜 )
守随本店 コロナ7本体用予備バッテリー	¥ 37,700 ( 税抜 )
守随本店 コロナ7シリーズ用バッテリーチャージャー	¥ 28,500 ( 税抜 )

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

