



画像は、商品イメージです。



画像は、商品イメージです。

守随本店
SHIZUI SCALES CO., LTD.

(株)守随本店

化学・製薬・塗料の現場で安全に活躍中！

耐圧防爆型電子式吊り秤 すばる(昂) E P - C - 3 0

ひょう量：300kg

最小表示：0.1kg

メーカー販売価格(税抜)：¥1,340,000

販売価格(税抜)：¥1,250,670

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

クレーンスケール「すばる(昂)シリーズ」は、安全と機動性を重視した防爆等級2G4対応の耐圧防爆型電子式吊り秤です。防爆区域での計量を想定して開発したスバル。製薬・塗料・フィルムの大手メーカーから多くの導入をいただいています。防爆等級2G4(BT4)でありながら、場所の占有をしません。モノを吊り下げて計量、そのまま移動！計量と移動が一連の動作で完結します。

また、専用架台(標準付属品)で容易く移動できます。

防爆等級：2G4(BT4)対応

防爆地区で計量可能

ドラムダンパーに取付可能

荷重伝達装置により精度アップ：±0.05%

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	101200196
メーカー品番	-
製品名	すばる(昴) 耐圧防爆型電子式吊り秤
型式	E P - C - 3 0
ひょう量	3 0 0 kg
最小表示	0.1 kg
黄槩等級	2 G 4 (B T 4)
表示形式	7セグメント赤色LED
本体外形寸法	約W300×D500×H493mm
本体自重	-
使用電源	DC6V鉛式バッテリー
連続使用時間	40時間 1
充電時間	12時間
充電電源	AC100V 非危険場所にて充電してください。
標準付属品	吊秤本体バッテリー用チャージャー 手押し専用架台(キャスター付き)

1. 乾電池持続時間は、使用状況や環境により変わります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

防爆	充電池内蔵	プリンタ連動	LED表示	電気抵抗線式
Bluetooth				



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

ジャーナルプリンタ AD-8127 + 受信ユニット SD-1000	¥141,550 (税抜)
大型表示受信機 BLD236R	¥160,550 (税抜)
大型表示受信機 BLD405R	¥317,300 (税抜)
ハンディ表示受信機 BS52R	¥137,750 (税抜)
受信アンテナユニット SD-1000 : 追加設置の場合	¥79,100 (税抜)
すばる本体用予備バッテリー	¥23,750 (税抜)
すばるシリーズ用バッテリーチャージャー	¥28,500 (税抜)

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

