



画像は、商品イメージです。



画像は、商品イメージです。

(株)守随本店

化学・製薬・塗料の現場で安全に活躍中！

耐圧防爆型電子式吊り秤 すばる(昂) E P - C - 1 2 0

ひょう量：1,200kg

最小表示：0.5kg

メーカー販売価格（税抜）：¥1,340,000

販売価格（税抜）：¥1,250,670

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

クレーンスケール「すばる(昂)シリーズ」は、安全と機動性を重視した防爆等級 2 G 4 対応の耐圧防爆型電子式吊り秤です。防爆区域での計量を想定して開発したスバル。製薬・塗料・フィルムの大手メーカーから多くの導入をいただいています。防爆等級 2 G 4 (B T 4) でありながら、場所の占有をしません。モノを吊り下げて計量、そのまま移動！計量と移動が一連の動作で完結します。また、専用架台(標準付属品)で容易く移動できます。

防爆等級：2 G 4 (B T 4) 対応

防爆地区で計量可能

ドラムダンパーに取付可能

荷重伝達装置により精度アップ：± 0.05%

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

| | |
|--------|--------------------------------------|
| 商品番号 | 101200198 |
| メーカー品番 | - |
| 製品名 | すばる(昴) 耐圧防爆型電子式吊り秤 |
| 型式 | E P - C - 1 2 0 |
| ひょう量 | 1 , 2 0 0 kg |
| 最小表示 | 0 . 5 kg |
| 黄槩等級 | 2 G 4 (B T 4) |
| 表示形式 | 7 セグメント赤色 L E D |
| 本体外形寸法 | 約W 3 0 0 × D 5 0 0 × H 4 9 3 mm |
| 本体自重 | - |
| 使用電源 | D C 6 V 鉛式バッテリー |
| 連続使用時間 | 4 0 時間 1 |
| 充電時間 | 1 2 時間 |
| 充電電源 | A C 1 0 0 V 非危険場所にて充電してください。 |
| 標準付属品 | 吊秤本体バッテリー用チャージャー 手押式専用架台(キャスター付き) |

1. 乾電池持続時間は、使用状況や環境により変わります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

防爆

充電池内蔵

プリンタ連動

L E D 表示

電気抵抗線式

Bluetooth

オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

| | |
|--|------------------|
| ジャーナルプリンタ A D-8 1 2 7 + 受信ユニット S D-1 0 0 0 | ¥ 141,550 (税抜) |
| 大型表示受信機 B L D 2 3 6 R | ¥ 160,550 (税抜) |
| 大型表示受信機 B L D 4 0 5 R | ¥ 317,300 (税抜) |
| ハンディ表示受信機 B S 5 2 R | ¥ 137,750 (税抜) |
| 受信アンテナユニット S D-1 0 0 0 : 追加設置の場合 | ¥ 79,100 (税抜) |
| すばる本体用予備バッテリー | ¥ 23,750 (税抜) |
| すばるシリーズ用バッテリーチャージャー | ¥ 28,500 (税抜) |

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

