



A&D Apollo

(株)エー・アンド・デイ



画像は、商品イメージです。



画像は、商品イメージです。

エーアンドデイ

「取引・証明」の計量に使える検定付き天びん

A&D 検定付 防塵・防水 中量級電子天秤 GX-8202M-K：校正用分銅内蔵型

ひょう量：8.2kg / 41,000ct / 2,186mm

目量：0.1g / 1ct / 0.1mm

メーカー販売価格（税抜）：¥200,000

販売価格（税抜）：¥146,341

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

A & D Apollo GX-Mシリーズは、校正用分銅を内蔵していますので、使用地区の制限は受けません。そして、いつでも高精度計量が可能です。

豊富なインターフェイスと組み込み用途に適した機能搭載でトラブル回避の提案を致します。

「取引・証明」の計量に使える：検定付き
使用地区の制限は受けない：自己補正機構付き(分銅内蔵型)
生産ラインの組み込み時に I S D：衝撃検出機能
繰り返し性・最小計量値の確認に E C L：電子制御荷重機能
ポンプ流量など液体の計量に F R D：流量測定機能
洗える安心：防塵・防水等級 I P 6 5
衝撃に対する安心：ショックアブソーバー機構付き計量皿
天びんの特性・計量スピードをチューニング可能
2ch出力標準装備：R S - 2 3 2 C と U S B



エーアンドデイ

画像は、粉体計量のイメージです。



エーアンドデイ

画像は、水濡れのイメージです。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100500607
メーカー品番	GX8202M-K
製品名	防塵・防水型中量級電子天びん
型番	G X - 8 2 0 2 M
gモード	精度等級：1級 ひょう量：8.2 kg 目 量：0.1 g 補助表示：0.0 1 g 使用範囲：1 ~ 8,2 0 0 g
カラットモード	精度等級：2級 ひょう量：4 1,0 0 0 ct 目 量：1 ct 補助表示：0.1 ct 使用範囲：5 ~ 4 1,0 0 0 ct
もんめモード	精度等級：2級 ひょう量：2,1 8 6 mom 目 量：0.1 mom 補助表示：0.0 1 mom 使用範囲：0.5 ~ 2,1 8 6 mom
型式承認番号	第D 2 1 1 2号
測定方式	電磁平衡式
表示書換回数	5回/秒・10回/秒または20回/秒
安定所要時間	約1.5秒 1
校正用内蔵分銅	内蔵 2
通信機能	標準装備：USB・RS-232C
表示方式	バックライト付液晶表示
表示モード：単位	g・kg・ct(カラット)・mom(もんめ) pcs(個数)・%・比重
個数モード	最小単位質量：0.0 1 g サンプル数：10・25・50・100個
パーセントモード	最小100%質量：1 g 最小表示：0.0 1%・0.1%・1% 3
データメモリ機能	個数計量の単位質量：最大50個 感度調整履歴：最大50個 コンパレータ設定値：最大50個
防塵・防水仕様	IP-65準拠
動作温度・湿度	温度：10~30 湿度：85%RH以下・結露しないこと
電源	・ACアダプタ：AX-TB248 入力：AC100V(+10%・-15%)・50/60Hz ・充電バッテリーユニット：AD-1682(オプション)
消費電力	約30VA：ACアダプタを含む
計量皿	寸法：W270×D210mm 材質：SUS316
外形寸法	W300×D355×H111mm



本体質量	約 9.3 kg
付属品	A C アダプタ・A C アダプタ識別シール 取扱説明書・U S B ケーブル(約 1.8 m) 簡易風防
J A N コード	49 81046 06648 8

1. 応答特性を「FAST」に設定時の代表値
2. 外部分銅による校正も可能です。
内蔵分銅は使用環境・経年劣化などにより、質量変化を起こす可能性があります。
3. 1 0 0 % 質量により自動切替

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

検定付	プリンタ連動	液晶表示	バックライト表示	校正用分銅内蔵
計数モード	%モード	R S 出力	防水	リミット機能
内蔵プザー	A C アダプタ	防塵	オートパワーオフ	U S B 出力
アナログ出力	外部表示器	比重測定	床下秤量	リミット出力
動物計量	オートテア	時計機能	表示ホールド	単位登録
タイマ C A L	カラット	もんめ	風防付	電磁平衡式
Bluetooth	オートパワーオン	流量測定		



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

A&D AX-KO5465-180 : USBケーブル : A-ミニBタイプ・1.8m	¥ 950 (税抜)
A&D GXM-27JA : Bluetooth通信インタフェース	¥ 8,500 (税抜)
A&D GXM-06 : アナログ電圧出力(0-1Vまたは0.2-1V)	¥ 24,800 (税抜)
A&D GXM-04 : コンパレータ出力(リレー・プザー付き)・接点入力	¥ 21,900 (税抜)
A&D GXK-015 キャリングケース	¥ 35,600 (税抜)
A&D GXK-012 動物計量皿	¥ 37,941 (税抜)
A&D AX-TB248A : ACアダプタ : A&Dの天秤・はかりに使用可能・対象機種は別途記載	¥ 2,975 (税抜)
A&D AX-GXK-31 簡易風防	¥ 8,845 (税抜)
A&D AX-SW137-REZERO プラグ付フットスイッチ(リゼロ機能)	¥ 8,845 (税抜)
A&D AX-SW137-PRINT プラグ付フットスイッチ(プリント機能)	¥ 8,845 (税抜)
A&D AX-KO2737-500JA : 防水用RS-232Cケーブル5m : 9P ~ 9P	¥ 17,650 (税抜)
A&D AX-073007197-S 表示部保護カバー(5枚セット)	¥ 2,600 (税抜)
A&D AD-1682 : 充電式バッテリーユニット	¥ 35,300 (税抜)
A&D AD-1687 : 環境ロガー	¥ 33,000 (税抜)
A&D AD-1688 : 計量データロガー	¥ 15,900 (税抜)
A&D AD-8127 : マルチプリンタ	見積もり依頼をしてください
A&D AD-8126 : ミニプリンタ	¥ 39,100 (税抜)
A&D AD-8526 イーサーネット・コンバータ	¥ 39,706 (税抜)
A&D AD-8922A : 外部コントローラ	¥ 29,700 (税抜)
A&D AD-8920A : 外部表示器	¥ 10,300 (税抜)
A&D AD-8931-JA : Bluetooth 通信外部表示器	¥ 9,000 (税抜)
A&D AD-8541-PC-JA : PC接続用Bluetooth dongle	¥ 8,100 (税抜)
A&D AD-1612 : プザー付きコンパレータライト	¥ 23,300 (税抜)
A&D AD-8527 クイックUSBアダプタ	¥ 14,360 (税抜)
A&D AX-USB-9P : USBコンバータ・ケーブルセット	¥ 8,850 (税抜)
A&D AD-1684A : 非接触式静電気測定器	¥ 86,500 (税抜)
A&D AX-BM-NEEDLESET 放電電極ユニット(4個セット)	¥ 4,500 (税抜)
A&D AD-1683 除電器(イオナイザー)	¥ 47,647 (税抜)
A&D AD-1683A : 無風イオナイザ : 除電器	¥ 61,800 (税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

