



画像は、商品イメージです。

TANAKA



株式会社田中衡機工業所

画像は、表示部のイメージです。

(株)田中衡機工業所

水に強い I P 6 5 ! 環境を選ばないパワフル計量器デ  
ジタフ N E O

防水型デジタル台はかり F I S 2 - 1 5 0

ひょう量 : 1 5 0 kg  
最小表示 : 0 . 0 5 kg

**販売価格 ( 税抜 ) : 見積もり依頼をしてください**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日 ( 目安 ) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

環境を選ばないパワフルな計量機。食品工場で、漁港・魚市場で衛生環  
境を要する場でタフに働く !

水に強い I P 6 5 相当の防水型デジタルスケール

何処でも作業の内蔵バッテリー方式

見やすい文字高 2 5 mm の大型赤色 L E D 表示

検定合格品ですので、取引証明用に使用できます。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

|         |   |
|---------|---|
| 商品番号    | 100800049   |
| 品名      | デジタフNEO   |
| 型式      | FIS2-150  |
| ひょう量    | 150kg   |
| 目量      | 0.05kg  |
| 精度等級    | 3級  |
| 積載面寸法   | 520×415mm   |
| 外形寸法    | 約W575×D844×H1,164mm                               |
| 自重      | 約55kg(充電器除く)                                      |
| 主要材質    | ステンレス鋼  |
| 表示方式    | 7セグメント赤色LED<br>重量表示文字高：25mm<br>風袋・水分%・コード文字高：10mm |
| 電源      | 充電式鉛蓄電池内蔵：DC12V<br>専用充電器電源：AC100V                 |
| 消費電力    | 約1.5VA<br>表示点灯状態により変わります。                         |
| 使用可能時間  | 約70～75時間  |
| 充電時間    | 8～12時間  |
| 表示部外形寸法 | W290×H185×D122mm(突起部含まず)                          |
| 表示部重量   | 約5.2Kg(支柱含まず)                                     |
| 付属品     | AC100V用専用充電器<br>取扱説明書                             |

- 1.ご注文の際は、使用地区をご指定下さい。
- 2.専用充電器は防塵・防水ではありません。環境の良い所でご使用ください。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

|          |       |      |        |    |
|----------|-------|------|--------|----|
| 検定付      | 充電池内蔵 | 防水   | LED表示  | 防塵 |
| オートパワーオフ | テンキー  | 水分引き | 電気抵抗線式 |    |



## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

指示計 F I S 2 用専用充電器

¥ 27,000 ( 税抜 )

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

