



画像は、商品イメージです。

TANITA



画像は、商品イメージです。

株式会社 **タニタ**

## (株)タニタ

作業員の熱中症対策に！

## 黒球式熱中症指数計 熱中アラーム TT-562-NGD：ゴールド

暑さ指数：0.0～50.0 / 0.1  
周囲温度：0.0～50.0 / 0.1  
相対湿度：20.0～90.0% / 0.1%  
黒球温度：2.0～6.0 / 表示なし

メーカー販売価格（税抜）：オープン価格

**販売価格（税抜）：¥6,593**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

タニタの黒球式熱中症指数計「TT-562」は、熱中症の危険度をアラームと数値でお知らせする黒球式の温湿度計です。電源を入れてから10分間隔で、その時の熱中症レベル、4段階の状態にあったアラームが鳴ります。屋内・臨外作業での安全管理に最適です。

JIS B 7922：2023 クラス2準拠  
熱中症予防指針をアラーム音と数値でお知らせ  
黒球式だから、日射や輻射熱も測定  
NETIS登録番号：KT-160019-A  
暗い場所でも見やすいバックライト付  
携帯・設置に便利なアタッチメント付き

TANITA



画像は、商品背面のイメージです。

株式会社 **タニタ**


TANITA



画像は、付属品(一部)のイメージです。

株式会社 **タニタ**


TANITA



画像は、付属のヘルメット取付用電池フタでヘルメットに取り付けたイメージです。

株式会社 **タニタ**

TANITA



画像は、付属のネックストラップで首から下げ、胸ポケットに取り付けたイメージです。

株式会社 **タニタ**

TANITA



画像は、付属のカラビナで取り付けたイメージです。

株式会社 **タニタ**

TANITA



画像は、付属の三脚取付用電池フタを使用し、三脚に取り付けたイメージです。

株式会社 **タニタ**

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	400900021
メーカー品番	-
品名	黒球式熱中症指数計 熱中アラーム
型式	T C - 5 6 2 - N G D
J I S 規格	J I S B 7 9 2 2 : 2 0 2 3 準拠
J I S 精度区分	クラス2 準拠 (2 0 5 5 %)
暑さ指数(W B G T)	測定範囲 : 0 . 0 ~ 5 0 1 目盛単位 : 0 . 1 測定精度 : ± 2 . 0 at 2 0 . 0 ~ 4 0 . 0 ± 3 . 0 at それ以外
周囲温度	測定範囲 : 0 . 0 ~ 5 0 . 0 2 目盛単位 : 0 . 1 測定精度 : ± 1 . 0 at 0 . 0 ~ 4 0 . 0 ± 2 . 0 at それ以外
湿度	測定範囲 : 2 0 . 0 ~ 9 0 . 0 % 目盛単位 : 0 . 1 % 測定精度 : ± 5 . 0 % at 3 5 . 0 ~ 7 5 . 0 ± 1 0 . 0 % at それ以外
黒球温度	測定範囲 : 2 0 ~ 6 0 3 目盛単位 : 表示なし 測定精度 : ± 1 . 0 at 0 . 0 ~ 4 0 . 0 ± 2 . 0 at それ以外
測定間隔	約 3 0 秒に 1 回
W B G T ・ 周囲温度 ・ 湿度	
日常生活における 熱中症予防指針	4 段階 1 1 レベル : 「注意」「警戒」「嚴重警戒」「危険」
アラーム音量	3 段階から選択 7 5 dB(大)・ 6 5 dB(小)・ なし
アラーム時間	最長約 1 5 秒間 各注意レベルで音の鳴り方が異なります。
本体寸法	約 W 5 8 × H 1 0 8 × D 3 6 mm
本体質量	約 6 5 g : 電池・ 吊り下げアタッチメント・ カラビナ含む
個装箱寸法	約 W 2 0 3 × H 1 6 3 × D 4 5 mm
個装箱質量	約 2 4 0 g
測定環境範囲	周囲温度 : 0 ~ 5 0 相対湿度 : 2 0 ~ 9 0 % 風 速 : 0 . 3 m/s 以上
保存環境	温度 : 0 ~ 5 0 湿度 : 2 0 ~ 9 0 % ・ 結露なきこと
主な材質	黒球・ 本体 : 耐熱 A B S レンズ : P M M A センサカバー : P P
電源	D C 3 V C R 2 0 3 2 コイン形リチウム電池 × 1 個



電池寿命	約3ヶ月：1日4時間使用時
表示	バックライト付き液晶表示 バックライト点灯時間：約5秒
NETIS登録番号	KT-160019-VE
付属品	お試し用電池：CR2032コイン形リチウム電池×1個 4 吊り下げ用アタッチメント：ホワイト・ブルー×各1本 カラビナ×1個 ネックストラップ：ナスカン付×1本 ドライバー×1本 三脚取付用電池フタ×1個 ヘルメット取付用電池フタ：落下防止ストラップ付×1個 取扱説明書(保証書付き)
JANコード	49 04785 19204 1
製造国	中国

2. 測定範囲外の0.0未満または50.0以上は点滅
3. 測定範囲外の20.0未満または90.0以上は点滅
4. 付属の電池は、お試し用の為、寿命が短い場合があります。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

