



※表示スタンドはオプションです。



画像は、商品イメージです。表示スタンドは、オプションです。



画像は、台部のイメージです。



ロードフット部分



画像は、ロードフット部分のイメージです。



画像は、標準表示器のイメージです。

(株)守随本店

規格仕様で短納期・低コスト

ロードフット台はかり S D L - 1 0 - 1 0 0 0

ひょう量：1,000kg

最小表示：0.5kg

積載面寸法：1,000×1,000mm

メーカー販売価格(税抜)：¥625,000

販売価格(税抜)：¥468,750

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

ロードフット台はかり「S D Lシリーズ」は、規格仕様なので短納期・低コストなデジタル台はかりです。

多機能な標準表示器 S i 1 7 0 B

B luetooth通信機能

累計積算機能

風袋引き積算機能

個数計量機能

上/下限範囲値チェック機能

重量値のパーセンテージ表示機能

ホールド機能

正味/総重量表示切り替え機能

オートオフ機能

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	1012SDL10-1000
メーカー品番	-
製品名	ロードフットタイプ デジタル台はかり
型式	S D L - 1 0 - 1 0 0 0
ひょう量	1,000kg
最小表示	0.5kg
台部外形寸法	W1,000×D1,000×H150mm
標準表示器	Si170B
表示	バックライト付液晶表示 桁数：6桁・文字高：2.5mm
サンプリング速度	3,200回/秒
電源	A Cアダプタ：標準付属 単3形アルカリ乾電池×4本：別売
連続使用時間	乾電池：最大40時間
材質	台部：鉄製 表示部本体：A B S樹脂
表示器使用温度範囲	-10～40

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

電池	プリンタ連動	液晶表示	バックライト表示	計数モード
%モード	R S出力	リミット機能	A Cアダプタ	オートパワーオフ
表示分離	表示ホールド	電気抵抗線式	Bluetooth	



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

S D Lシリーズ検定品A D-4 4 0 6 Aからプリンタ付A D-4 4 0 5 Aへの変更費用	¥52,710 (税抜)
S D Lシリーズ表示器S i 1 7 0 Bからプリンタ付A D-4 4 0 5 Aへの変更費用	¥52,710 (税抜)
S D Lシリーズ表示器A D-4 4 0 6 AからA D-4 4 0 7 Aへの変更	¥43,300 (税抜)
S D Lシリーズ表示器S i 1 7 0 BからA D-4 4 0 7 Aへの変更	¥43,300 (税抜)
S D Lシリーズ表示器A D-4 4 0 6 AにBluetooth仕様増設	¥89,420 (税抜)
S D Lシリーズ表示器A D-4 4 0 7 AにBluetooth仕様増設	¥98,830 (税抜)
S D Lシリーズ表示器A D-4 4 0 5 AにBluetooth仕様増設	¥98,830 (税抜)
ロール紙W44 x 50mm・5巻入り：A D-4 4 0 5 A用	¥1,350 (税抜)
インクリボンE T-E R C-0 5・5個入り：A D-4 4 0 5 A用	¥3,770 (税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

