商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

052-521-1103







画像は、商品イメージです。



画像は、商品イメージです。表示スタ ンドは、オプションです。

STAUZUI



⊕ shuzui

ロードフット部分

②羅守髓本店 画像は、台部のイメージです。

愈羅守臘木店 画像は、ロードフット部分のイメージ です。

⊕ ∫huzui



愈羅守隨木店 画像は、検定付表示器のイメージです

(株)守隨本店

規格仕様で短納期・低コスト

ロードフット台はかり SDL-15-1000-K:検定付

ひょう量: 1,500kg 量: 0.5 kg

積載面寸法: 1,000 x 1,000 mm

メーカー販売価格(税抜):¥625,000

販売価格(税抜): ¥468,750

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

ロードフット台はかり「SDLシリーズ」は、取引・照明用に使える検 定付。また、規格仕様なので短納期・低コストなデジタル台はかりです

シンプル機能の検定付表示器 A D-4 4 0 6 A

加算および集計機能

比較機能:5段階選別モード 比較機能:上/下限モード

ホールド機能

正味/総重量表示切り替え機能 オプションで、データ通信機能

ご注文時には、使用地区をご指定下さい。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	101200220
メーカー品番	-
製品名	ロードフットタイプ
	取引・照明用デジタル台はかり
型式	S D L-1 5-1 0 0 0-K
ひょう量	1,500kg
目 量	0 . 5 kg
台部外形寸法	W1,000×D1,000×H150mm
検定付表示器	A D-4 4 0 6 A
表示	7 セグメント液晶表示
	桁数: 6 桁・文字高: 2 5 mm
サンプリング速度	約10回/秒
電源	A C アダプタ:標準付属
	単2形アルカリ乾電池×6本: 別売
電池寿命	アルカリ乾電池:約90時間
表示器外形寸法	W 2 3 2 × H 1 3 0 × D 8 7 mm
表示器質量	約650g
表示器使用湿度範囲	温度: -10~40
	湿度:85%以下・結露不可

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

検定付)(電池		プリンタ連動	液晶表示	R S 出力
リミット機能)(A C アダプタ		アナログ出力	リミット出力	表示分離
加算・累積機能)(表示ホールド	$\overline{}$	電気抵抗線式	Bluetooth	

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251118

ページ 2/3







オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。 価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

S D L シリーズ検定品 A D-4 4 0 6 A からプリンタ付 A D-4 4 0 5 A への変更費用	¥52,710(税抜)
SDLシリーズ表示器Si170Bからプリンタ付AD-4405Aへの変更費用	¥52,710(税抜)
SDLシリーズ表示器AD-4406AからAD-4407Aへの変更	¥43,300(税抜)
SDLシリーズ表示器Si170BからAD-4407Aへの変更	¥43,300(税抜)
SDLシリーズ表示器AD-4406AにBluetooth仕様増設	¥89,420(税抜)
S D L シリーズ表示器 A D - 4 4 0 7 A に B luetooth仕様増設	¥98,830(税抜)
SDLシリーズ表示器AD-4405AにBluetooth仕様増設	¥98,830(税抜)
ロール紙W44× 50mm・5巻入り:AD-4405A用	¥1,350(税抜)
インクリボンET-ERC-05・5個入り:AD-4405A用	¥3,770(税抜)
ロードフット表示部用スタンド:高さ800mm・鉄製	¥19,000(税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251118

ページ 3/3









