



Bluetooth付表示器：Si170B



防塵・防水型表示器：AD-4407A



画像は、表示器変更のイメージです。

## (株)守随本店

### 表示器変更

## SDLシリーズ表示器Si170BからAD-4407Aへの変更

本体購入時のみ対応

メーカー販売価格(税抜)：¥46,000

**販売価格(税抜)：¥43,300**

価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

ロードフット台はかりの標準表示器Si170Bを、防塵・防水型表示器AD-4407Aに変更する場合の費用です。

AD-4407A

防塵・防水仕様：IP65

振動対策品

鉛式バッテリー仕様

本体にステンレスSUS304を採用

文字高さ20mmの蛍光表示管を採用

テンキーを採用、既設風袋値等の設定が簡単

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

|           |   |
|-----------|---|
| 商品番号      | 3012SI170B-AD4407A                            |
| 表示器製品名    | はかり用表示器                                       |
| 表示器型番     | A D - 4 4 0 7 A                               |
| 表示器メイン表示部 | 蛍光表示管：コバルトブルー<br>7セグメント6桁・文字高：20mm            |
| 表示器判定表示部  | H I ・ O K ・ L O : 赤 ・ 緑色 L E D                |
| 表示器状態表示部  | 安定 ・ 正味 ・ ゼロ ・ P T ・ R E A D Y ・ M +<br>マーク3個 |
| 表示器使用温湿度  | 温度：-10～40<br>湿度：85%RH以下・ただし結露しないこと            |
| 表示器外形寸法   | W199×H206×D96.8mm<br>突起部を除く                   |
| 表示器質量     | 約2700g  |
| 防塵・防水等級   | I P 6 5 準拠 / J I S 5 等級準拠                     |
| 表示器電源     | A C 1 0 0 V + 1 0 % ~ - 1 5 % ・ 5 0 / 6 0 H z |
| 表示器消費電力   | 約20VA   |

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

|        |        |       |       |        |
|--------|--------|-------|-------|--------|
| 検定     | A C 電源 | 蛍光表示  | 計数モード | R S 出力 |
| 防水     | リミット機能 | 内蔵ブザー | 防塵    | アナログ出力 |
| リミット出力 |        |       |       |        |

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

