商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

052-521-1103









画像は、商品イメージです。

画像は、表示部のイメージです。

TANAKA



画像は、取手を外したイメージです。

(株)田中衡機工業所

オールステンレス製デジタルスケール ツインコネクト TW-300-SUS/C

ひょう量:300kg 最小表示: 0.1 kg

販売価格(税抜):見積もり依頼をしてください

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

天板なしで最高峰のクリーンさを実現! 天板がないから洗浄性抜群!

洗浄しやすい天板なしの新構造 指示計HD-2000Cは、保護等級IP67 ロードセルはステンレス製IP68の防塵・防水構造で水洗い可能 オールステンレス製 取手がついて移動もかんたん

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

| +=== | | | | | | |
|---------|--------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 商品番号 | 100800066 | | | | | |
| 品名 | ツインコネクト | | | | | |
| 型式 | TW-3 0 0-SUS/C | | | | | |
| ひょう量 | 3 0 0 kg | | | | | |
| 目量 | 0 . 1 kg | | | | | |
| 検定 | なし | | | | | |
| 積載面寸法 | 1 1 6 8 × 8 0 0 mm | | | | | |
| 台部外形寸法 | W1168×D800×H108±2mm | | | | | |
| 台部質量 | 約40kg | | | | | |
| 台部材質 | S U S 3 0 4 | | | | | |
| | 表面処理:ステンレス 3 相当 | | | | | |
| ケーブル長 | 台部~和算箱: 1.8 m | | | | | |
| | 和讃箱~子時計:3m | | | | | |
| | SUS製フレキ管にて保護 | | | | | |
| 表示部型式 | H D-2 0 0 0 C | | | | | |
| 表示方式 | 7 セグメント緑色蛍光表示管 | | | | | |
| | 重量表示文字高:35 mm | | | | | |
| | 総量表示文字高: 1 1.5 mm | | | | | |
| | 風袋表示文字高: 1 1.5 mm | | | | | |
| 電源 | A C 1 0 0 V + 1 0 % ~ — 1 5 % | | | | | |
| 消費電力 | 最大 2 5 VA | | | | | |
| 表示部外形寸法 | W 2 8 0 × H 2 0 0 × D 9 8 mm(突起部含まず) | | | | | |
| 表示部重量 | 約 4 Kg(オプション含まず) | | | | | |
| 保護等級 | 台部: IP67相当(ロードセル: IP68相当) | | | | | |
| | 表示部:IP67相当 | | | | | |
| | 和讃箱:IP67相当 | | | | | |
| 和算箱主材質 | S U S 3 0 4 | | | | | |
| 付属品 | レベル調整用スパナ: 1 9 mm/ 2 7 mm各 1 個 | | | | | |
| | 取扱説明書・保証書×1部 | | | | | |
| | | | | | | |

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

| A C電源 | プリンタ連動 | 蛍光表示 | R S 出力 | 防水 | |
|--------|--------|--------|--------|----|--|
| リミット機能 | 内蔵ブザー | 電気抵抗線式 | | | |

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251118

ページ 2/3







オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。 価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

| 指示計 H D-2 0 0 0 C 用アナログ出力 4 - 2 0 mA: O P-0 1 | ¥54,000(税抜) |
|--|---------------|
| 指示計HD-1000C/2000C用外部入出力:OP-02 | ¥27,000(税抜) |
| 指示計HD-2000C用RS-232Cオプション: OP-03 | ¥27,000(税抜) |
| 指示計 H D-2 0 0 0 C 用 R S-2 3 2 C ケーブル: O P-0 3 用 | 見積もり依頼をしてください |
| 指示計 H D-2 0 0 0 C 用 R S-4 2 2/4 8 5 オプション: O P-0 4 | ¥27,000(税抜) |
| 指示計HD-2000C用Bluetoothモジュール:OP-05 | ¥32,400(税抜) |
| 指示計 H D-1000C/2000C用キャスター付スタンドSS製: O P-S | ¥33,300(税抜) |
| 指示計HD-2000C用キャスター付スタンドSUS製:OP-S(SUS) | ¥113,400(税抜) |
| 指示計 H D-1000C/2000C用一体型プリンタ: O P-P | ¥67,500(税抜) |
| 指示計HD-1000C/2000C用USBメモリ: OP-U | ¥67,500(税抜) |
| 指示計HD-1000C/2000C用壁掛補助金具 | ¥1,080(税抜) |



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251118

ページ 3/3





