



業務用はかり専門サイト

はかり商店

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



0120-946-718



052-521-1103



9:00～18:00

(土・日・祝日、弊社休業日を除く)



画像は、商品イメージです。



画像は、表示部のイメージです。

TANAKA



田中衡機工業所
画像は、取手を外したイメージです。

(株)田中衡機工業所

オールステンレス製デジタルスケール

ツインコネクト TW-300-SUS/D

ひょう量：300kg
最小表示：0.1kg

販売価格(税抜)：見積もり依頼をしてください

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

天板なしで最高峰のクリーンさを実現！
天板がないから洗浄性抜群！

洗浄しやすい天板なしの新構造

指示計 HD-2000C は、保護等級 IP67

ロードセルはステンレス製 IP68 の防塵・防水構造で水洗い可能

オールステンレス製

取手がついて移動もかんたん


仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100800067
品名	ツインコネクト
型式	T W-3 0 0 -S U S / D
ひょう量	3 0 0 kg
目量	0.1 kg
検定	なし
積載面寸法	1 1 6 8 × 1 1 5 0 mm
台部外形寸法	W 1 1 6 8 × D 1 1 5 0 × H 1 0 8 ± 2 mm
台部質量	約 4 0 kg
台部材質	S U S 3 0 4 表面処理：ステンレス 3相当
ケーブル長	台部～和算箱：1.8 m 和讃箱～子時計：3 m S U S 製フレキ管にて保護
表示部型式	H D-2 0 0 0 C
表示方式	7セグメント緑色蛍光表示管 重量表示文字高：3.5 mm 総量表示文字高：11.5 mm 風袋表示文字高：11.5 mm
電源	A C 1 0 0 V + 1 0 % ~ - 1 5 %
消費電力	最大 2 5 V A
表示部外形寸法	W 2 8 0 × H 2 0 0 × D 9 8 mm(突起部含まず)
表示部重量	約 4 Kg(オプション含まず)
保護等級	台部：I P 6 7相当(ロードセル：I P 6 8相当) 表示部：I P 6 7相当 和讃箱：I P 6 7相当
和算箱主材質	S U S 3 0 4
付属品	レベル調整用スパナ：19 mm/27 mm各1個 取扱説明書・保証書×1部

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

指示計HD-2000C用アナログ出力4-20mA:OP-01	¥54,000(税抜)
指示計HD-1000C/2000C用外部入出力:OP-02	¥27,000(税抜)
指示計HD-2000C用RS-232Cオプション:OP-03	¥27,000(税抜)
指示計HD-2000C用RS-232Cケーブル:OP-03用	見積もり依頼をしてください
指示計HD-2000C用RS-422/485オプション:OP-04	¥27,000(税抜)
指示計HD-2000C用Bluetoothモジュール:OP-05	¥32,400(税抜)
指示計HD-1000C/2000C用キャスター付スタンドSS製:OP-S	¥33,300(税抜)
指示計HD-2000C用キャスター付スタンドSUS製:OP-S(SUS)	¥113,400(税抜)
指示計HD-1000C/2000C用一体型プリンタ:OP-P	¥67,500(税抜)
指示計HD-1000C/2000C用USBメモリ:OP-U	¥67,500(税抜)
指示計HD-1000C/2000C用壁掛け金具	¥1,080(税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます



業務用はかり専門サイト
はかり商店

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
(土・日・祝日、弊社休業日を除く)