

画像は、商品イメージです。



画像は、表示部のイメージです。



画像は、取手を外したイメージです。

㈱田中衡機工業所

オールステンレス製デジタルスケール

ツインコネクト TW-６００-ＳＵＳ/A

ひょう量：６００kg
最小表示：０.２kg

販売価格 (税抜)：見積もり依頼をしてください

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

天板なしで最高峰のクリーンさを実現！ 天板がないから洗浄性抜群！
●洗浄しやすい天板なしの新構造
●指示計ＨＤ-２０００Ｃは、保護等級ＩＰ６７
●ロードセルはステンレス製ＩＰ６８の防塵・防水構造で水洗い可能
●オールステンレス製 ●取手がついて移動もかんたん

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100800068
品名	ツインコネクト
型式	ＴW-６００-ＳＵＳ/A
ひょう量	６００kg
目量	０.２kg
検定	検定付 精度等級：３級
積載面寸法	８１８×８００mm
台部外形寸法	W８１８×D８００×H１０８±２mm
台部質量	約３２kg
台部材質	ＳＵＳ３０４ 表面処理：ステンレス№３相当
ケーブル長	台部～和算箱：１.８m 和讃箱～子時計：３m ※ＳＵＳ製フレキ管にて保護
表示部型式	ＨD-２０００C
表示方式	７セグメント緑色蛍光表示管 重量表示文字高：３５mm 総量表示文字高：１１.５mm 風袋表示文字高：１１.５mm
電源	ＡC１００V+１０%～ー１５%
消費電力	最大２５VA
表示部外形寸法	W２８０×H２００×D９８mm(突起部含まず)
表示部重量	約４Kg(オプション含まず)
保護等級	台部：ＩＰ６７相当(ロードセル：ＩＰ６８相当) 表示部：ＩＰ６７相当 和讃箱：ＩＰ６７相当
和算箱主材質	ＳＵＳ３０４
付属品	レベル調整用スパナ：１９mm/２７mm各１個 取扱説明書・保証書×１部

※1.ご注文の際は、使用地区をご指定下さい。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

検定付 | ＡC電源 | プリンタ連動 | 蛍光表示 | ＲS出力

防水 | リミット機能 | 内蔵ブザー | 電気抵抗線式

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）

オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

指示計ＨＤ-２０００Ｃ用アナログ出力 ４ー２０mA：ＯＰ-０１	￥54,000（税抜）
指示計ＨＤ-１０００Ｃ/２０００Ｃ用外部入出力：ＯＰ-０２	￥27,000（税抜）
指示計ＨＤ-２０００Ｃ用ＲＳ-２３２Ｃオプション：ＯＰ-０３	￥27,000（税抜）
指示計ＨＤ-２０００Ｃ用ＲＳ-２３２Ｃケーブル：ＯＰ-０３用	見積もり依頼をしてください
指示計ＨＤ-２０００Ｃ用ＲＳ-４２２/４８５オプション：ＯＰ-０４	￥27,000（税抜）
指示計ＨＤ-２０００Ｃ用Ｂluetoothモジュール：ＯＰ-０５	￥32,400（税抜）
指示計ＨＤ-１０００Ｃ/２０００Ｃ用キャスター付スタンドＳＳ製：ＯＰ-Ｓ	￥33,300（税抜）
指示計ＨＤ-２０００Ｃ用キャスター付スタンドＳＵＳ製：ＯＰ-Ｓ(ＳＵＳ)	￥113,400（税抜）
指示計ＨＤ-１０００Ｃ/２０００Ｃ用一体型プリンタ：ＯＰ-Ｐ	￥67,500（税抜）
指示計ＨＤ-１０００Ｃ/２０００Ｃ用ＵＳＢメモリ：ＯＰ-Ｕ	￥67,500（税抜）
指示計ＨＤ-１０００Ｃ/２０００Ｃ用壁掛補助金具	￥1,080（税抜）

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）