


TANAKA



画像は、商品イメージです。



※ 株式会社田中衡機工業所  
画像は、フォークリフトでの移動イメージです。



画像は、表示部のイメージです。

(株)田中衡機工業所

軽さと操作性を追求

ザ・スインライト TTL-600  
積載寸法 1,000 × 1,000 mm

ひょう量：600 kg

目 量：0.2 kg

**販売価格 (税抜)：見積もり依頼をしてください**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

T Tシリーズの性能はそのまま、軽さと操作性を追求しました。新設計による軽量化を実現！リフト用コーナー加工標準装備！

設置も容易な薄型。計量台高さなんと100 mm！

重量確認も容易な文字高35 mmの大型蛍光表示の指示計！

指示計は、HD-2000C(卓上型)。ステンレスケースでIP67相当品

移動が簡単、リフト用コーナー加工標準装備でフォークリフトの爪の挿入に対応

もちろん取引証明対象計量器です！

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100800076
品名	ザ・スインライト
型式	T T L - 6 0 0
ひょう量	6 0 0 kg
目量	0.2 kg
検定	検定付 精度等級：3 級
積載面寸法	1,0 0 0 × 1,0 0 0 mm
台部外形寸法	W1,0 0 0 × D1,0 0 0 × H1 0 0 mm
台部材質	S S 材：塗装仕上げ
表示部型式	H D - 2 0 0 0 C
表示方式	7 セグメント緑色蛍光表示管 重量表示文字高：3 5 mm 総量表示文字高：1 1.5 mm 風袋表示文字高：1 1.5 mm
電源	A C 1 0 0 V + 1 0 % ~ - 1 5 %
消費電力	最大 2 5 VA
表示部外形寸法	W2 8 0 × H2 0 0 × D9 8 mm(突起部含まず)
表示部重量	約 4 Kg(オプション含まず)
保護等級	表示部：I P 6 7 相当

1.ご注文の際は、使用地区をご指定下さい。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

検定付	A C 電源	プリンタ連動	蛍光表示	R S 出力
リミット機能	内蔵プザー	無線通信	アナログ出力	リミット出力
水分率	テンキー	加算・累積機能	時計機能	表示ホールド
U S B メモリ	電気抵抗線式			



## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

指示計HD-1000C/2000C用キャスター付スタンドSS製：OP-S	¥33,300（税抜）
指示計HD-2000C用キャスター付スタンドSUS製：OP-S(SUS)	¥113,400（税抜）
指示計HD-1000C/2000C用一体型プリンタ：OP-P	¥67,500（税抜）
指示計HD-1000C/2000C用USBメモリ：OP-U	¥67,500（税抜）
指示計HD-1000C/2000C用壁掛補助金具	¥1,080（税抜）
指示計HD-2000C用アナログ出力4-20mA：OP-01	¥54,000（税抜）
指示計HD-1000C/2000C用外部入出力：OP-02	¥27,000（税抜）
指示計HD-2000C用RS-232Cオプション：OP-03	¥27,000（税抜）
指示計HD-2000C用RS-232Cケーブル：OP-03用	見積もり依頼をしてください
指示計HD-2000C用RS-422/485オプション：OP-04	¥27,000（税抜）
指示計HD-2000C用Bluetoothモジュール：OP-05	¥32,400（税抜）



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

