# はかり商店

0120-946-718 052-521-1103





画像は、商品イメージです。



**嶽エーアンド・デイ** 画像は、商品イメージです。





**鰤エープンド・デイ** 画像は、商品正面のイメージです。



AND

類**エーアンド・デイ** 画像は、商品背面のイメージです。

AND





類**エーアンド・デイ** 画像は、外部表示機のイメージです。

AD



**嶽エープンド・デイ** 画像は、外部表示機の手持ちイメージ



擬**エーアンド・ディ** 画像は、外部表示機での作業イメージ

#### (株)エー・アンド・デイ

ワイヤレス通信の外部表示器で簡単確認!

## A&D 防塵・防水クレーンスケール FJ-0.5T-BT

ひょう量:500kg 最小表示:0.2kg

メーカー販売価格(税抜):¥290,000

販売価格(税抜): ¥217.500

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

F J - B Tシリーズの本体は、防塵・防水構造のクレーンスケールです。 標準付属の外部表示器は、ワイヤレス通信ですので手元で計量値が確認 可能です。最大通信距離は、使用環境により異なりますが約40mです

クレーンスケール本体、外部表示器ともにバックライト液晶を採用していますので、暗い場所でも見やすく、また、計量値を固定して表示し、計量値の読み取りを容易にする「表示固定機能」も搭載しています。 表示固定機能で固定した表示値を記憶する「ロギング機能」は、100 個までのデータをメモリに記憶可能です。

手元で計量値を確認できるワイヤレス「外部表示器」付属本体は、水に強NIP65 外部表示器は非防水本体電源は、充電式電池または乾電池が使用可能本体・外部表示器ともにバックライト付液晶表示パワーオンゼロ/パワーオン風袋機能搭載

オートパワーオフ機能搭載 衝撃検出機能: ISD搭載

計量値の読み取りを容易にする「表示固定機能」搭載

表示値を記憶する「ロギング機能」搭載

### 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100500612			
メーカー品番	FJ-0.5T-BT			
品名	防塵・防水クレーンスケール			
型式	F J - 0.5 T - B T			
ひょう量	5 0 0 kg			
最小表示	0 . 2 kg			
繰返し性:標準偏差	·			
直線性	0.2 kg			
表示方式	± 0.2 kg 白色バックライト付 7 セグメント液晶表示			
农小万式	ロビハックフィトリアピクスノト液晶表示 文字高:13.5mm			
<b>==</b> ₩□₩	23.12.1.12.1.11			
表示書換回数	約10回/秒			
防塵・防水性能	IP65準拠			
使用温湿度範囲	温度:-10~40			
	湿度: 8 5 %RH以下・結露しないこと			
本体電源	・リチウムイオン電池×1個			
	3.6V · 3 3 5 0 mAh			
	Weath Till (Till I and I			
	・単 3 乾電池(アルカリ・マンガン) × 4 個 別売			
本体使用可能時間	リチウムイオン電池使用			
	・約130時間:25 ・バックライトオフ			
	・約90時間:25 ・バックライトオン			
	アルカリ乾電池使用			
	・約140時間:25 ・バックライトオフ			
=	・約100時間:25 ・バックライトオン			
本体外形寸法	W160×D161×H385mm			
本体質量	約 5 . 6 kg			
無線通信	EYSKDNZWB(加賀FEI 株式会社)			
本体~外部表示器	Bluetooth 5.0 (Bluetooth Low Energy) 1			
通信距離	約40m			
本体~外部表示器	使用環境により異なります。			
外部表示器	白色バックライト付7セグメント液晶表示			
表示方式	文字高: 2 6.0 mm			
外部表示器	約10回/秒			
表示書換回数				
外部表示器	非防塵・非防水			
防塵・防水性能				
外部表示器	温度:一10~40			
使用温湿度範囲	湿度:85%RH以下・結露しないこと			
外部表示器	・単 4 形乾電池(アルカリ・マンガン) 4 個   別売			
電源	・モバイルバッテリ			
	またはUSBポートから給電可能 2			
外部表示器	アルカリ乾電池使用			
使用可能時間	・約100時間:25 ・バックライトオフ			
	・約70時間:25 ・バックライトオン			

ページ 2/4 この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251118





商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

外部表示器 外形寸法	W160×D74×H25mm
外部表示器 質量	1 6 0 g 乾電池・保護ケースを除く
個装箱寸法	W 3 0 0 x D 7 2 5 x H 2 2 0 mm
個装箱重量	1 0.2 3 kg
梱包内容	はかり本体・クイックスタートガイド 外部表示器・外部表示器保護ケース 本体用リチウムイオン電池 3 管理 シール
JANコード	49 81046 57816 5

- 1. スマートフォン、PCなどとの接続はできません。
- 2.5 V / 50 mA: すべての機器での動作を保証するものではありません。
- 3.外部表示器用乾電池は、付属していません。

### 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

電池	充電池内蔵	液晶表示	バックライト表表	市防水	
防塵	外部表示器	表示ホールド	電気抵抗線式		

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251118

ページ 3/4







#### オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。 価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

A&D AX-EB18650-1PJ: FJ-BT用リチウムイオン電池: 標準付属品 ¥2,950(税抜) A&D AX-ETZL223E: FJ-BT用リチウムイオン電池専用充電器:標準付属品 ¥3,800(税抜) A&D FJ-BT-DISP: FJ-BTシリーズ用外部表示器:標準付属品 ¥18,000(税抜) A&D AXP-2004849A: FJ-BTシリーズ用外部表示器保護ケース 見積もり依頼をしてください



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251118

ページ 4/4







