



業務用はかり専門サイト

はかり商店

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

A&D
A&D Company Limited



画像は、商品イメージです。



画像は、商品イメージです。

(株)エー・アンド・ディ

ワイヤレス通信の外部表示器で簡単確認！

A&D 防塵・防水クレーンスケール FJ-1.5T-BT

ひょう量：1,500 kg

最小表示：0.5 kg

メーカー販売価格（税抜）：¥320,000

販売価格（税抜）：¥240,000

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

F J - B T シリーズの本体は、防塵・防水構造のクレーンスケールです。標準付属の外部表示器は、ワイヤレス通信ですので手元で計量値が確認できます。最大通信距離は、使用環境により異なりますが約 40 m です。

クレーンスケール本体、外部表示器ともにバックライト液晶を採用していますので、暗い場所でも見やすく、また、計量値を固定して表示し、計量値の読み取りを容易にする「表示固定機能」も搭載しています。表示固定機能で固定した表示値を記憶する「ロギング機能」は、100 個までのデータをメモリに記憶可能です。

手元で計量値を確認できるワイヤレス「外部表示器」付属

本体は、水に強い I P 6 5 外部表示器は非防水

本体電源は、充電式電池または乾電池が使用可能

本体・外部表示器ともにバックライト付液晶表示

パワーオンゼロ / パワーオン風袋機能搭載

オートパワーオフ機能搭載

衝撃検出機能：I S D 搭載

計量値の読み取りを容易にする「表示固定機能」搭載

表示値を記憶する「ロギング機能」搭載

AND
A&D Company Limited



画像は、商品正面のイメージです。

A&D
A&D Company Limited



画像は、商品背面のイメージです。

AND
A&D Company Limited



画像は、本体表示部のイメージです。
：F J - 0.5 T - B T

A&D
A&D Company Limited



画像は、外部表示機のイメージです。

AND
A&D Company Limited



画像は、外部表示機の手持ちイメージ
です。

A&D
A&D Company Limited



画像は、外部表示機での作業イメージ
です。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。


| | |
|-----------|---|
| 商品番号 | 100500613 |
| メーカー品番 | FJ-1.5T-BT |
| 品名 | 防塵・防水クレーンスケール |
| 型式 | F J - 1 . 5 T - B T |
| ひょう量 | 1,500 kg |
| 最小表示 | 0.5 kg |
| 繰返し性：標準偏差 | 0.5 kg |
| 直線性 | ± 0.5 kg |
| 表示方式 | 白色バックライト付 7 セグメント液晶表示 文字高：13.5 mm |
| 表示書換回数 | 約 10 回/秒 |
| 防塵・防水性能 | I P 6 5 準拠 |
| 使用温湿度範囲 | 温度：-10 ~ 40 湿度：85%RH以下・結露しないこと |
| 本体電源 | ・リチウムイオン電池 × 1 個 3.6V・3350 mAh ・単3乾電池(アルカリ・マンガン) × 4 個 別売 |
| 本体使用可能時間 | リチウムイオン電池使用 ・約 130 時間：25 ・バックライトオフ ・約 90 時間：25 ・バックライトオン アルカリ乾電池使用 ・約 140 時間：25 ・バックライトオフ ・約 100 時間：25 ・バックライトオン |
| 本体外形寸法 | W 160 × D 161 × H 511 mm |
| 本体質量 | 約 8.2 kg |
| 無線通信 | EYSKDNZWB (加賀FEI 株式会社) |
| 本体～外部表示器 | Bluetooth 5.0 (Bluetooth Low Energy) 1 |
| 通信距離 | 約 40 m |
| 本体～外部表示器 | 使用環境により異なります。 |
| 外部表示器 | 白色バックライト付 7 セグメント液晶表示 |
| 表示方式 | 文字高：26.0 mm |
| 外部表示器 | 約 10 回/秒 |
| 表示書換回数 | |
| 外部表示器 | 非防塵・非防水 |
| 防塵・防水性能 | |
| 外部表示器 | 温度：-10 ~ 40 |
| 使用温湿度範囲 | 湿度：85%RH以下・結露しないこと |
| 外部表示器 | ・単4形乾電池(アルカリ・マンガン)4個 別売 |
| 電源 | ・モバイルバッテリ または USB ポートから給電可能 2 |
| 外部表示器 | アルカリ乾電池使用 |
| 使用可能時間 | ・約 100 時間：25 ・バックライトオフ ・約 70 時間：25 ・バックライトオン |

| | |
|--------|--|
| 外部表示器 | W 160 × D 74 × H 25 mm |
| 外形寸法 | |
| 外部表示器 | 160 g |
| 質量 | 乾電池・保護ケースを除く |
| 個装箱寸法 | W 300 × D 725 × H 220 mm |
| 個装箱重量 | 12.0 kg |
| 梱包内容 | はかり本体・クイックスタートガイド 外部表示器・外部表示器保護ケース 本体用リチウムイオン電池 3 管理シール |
| JANコード | 49 81046 57818 9 |

- 1. スマートフォン、PCなどとの接続はできません。
- 2. 5V / 50mA : すべての機器での動作を保証するものではありません。
- 3. 外部表示器用乾電池は、付属していません。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。



業務用はかり専門サイト
はかり商店

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
TEL 0120-946-718 FAX 052-521-1103 9:00～18:00
(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

| | |
|--|-----------------|
| A&D AX-EB18650-1PJ : FJ-BT用リチウムイオン電池 : 標準付属品 | ¥ 2,950 (税抜) |
| A&D AX-ETZL223E : FJ-BT用リチウムイオン電池専用充電器 : 標準付属品 | ¥ 3,800 (税抜) |
| A&D FJ-BT-DISP : FJ-BTシリーズ用 外部表示器 : 標準付属品 | ¥ 18,000 (税抜) |
| A&D AXP-2004849A : FJ-BTシリーズ用外部表示器保護ケース | 見積もり依頼をしてください |



商品情報はQRコードからもご確認頂けます



業務用はかり専門サイト

はかり商店

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00



(土・日・祝日、弊社休業日を除く)