

## 商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

052-521-1103









禁エーアンド・デイ 画像は、商品イメージです。

AD



禁エーアンド・デイ 画像は、外部表示機の手持ちイメージ

(株)エー・アンド・デイ

周辺機器・アクセサリ

A&D FJ-BT-DISP: FJ-BTシリーズ用

外部表示器:標準付属品

対応機種:FJ-BTシリーズ標準タイプ

F J-B T-Kシリーズ検定付には使用できません。

メーカー販売価格(税抜):¥20,000

販売価格(税抜): ¥18,000

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

FJ-BTシリーズ専用のワイヤレス外部表示器です。クレーンスケール FJ-BTシリーズ標準付属品と同等です。

手元で計量値を確認できるワイヤレス「外部表示器」 見やすい白色バックライト付液晶表示

対応充電器: FJ-BT用リチウムイオン電池専用充電器 AX-

ETZL223E

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

品名       防塵・防水クレーンスケール         型式       F J-B T-D I S P         無線通信       EYSKDNZWB (加賀FEI 株式会社)         本体 - 外部表示器       Bluetooth 5.0 ( Bluetooth Low Energy ) 1         通信距離       約 4 0 m         本体 - 外部表示器       使用環境により異なります。         表示方式       白色パックライト付 7 セグメント液晶表示 文字高: 2 6.0 mm         表示書換回数       約 1 0回/秒         防塵・防水性能       非防塵・非防水         使用温湿度範囲       温度: - 1 0 ~ 4 0         湿度: 8 5 %RH以下・結露しないこと         電源       ・単 4 形乾電池(アルカリ・マンガン) 4 個 3 別売 ・モバイルパッテリ 別売 またはU S B ポートから給電可能 2         使用可能時間       アルカリ乾電池使用 ・約 1 0 0 時間: 2 5 ・パックライトオフ ・約 7 0 時間: 2 5 ・パックライトオン         外形寸法       W 8 5 × D 1 8 0 × H 3 0 mm         質量       2 2 5 g         個装袋寸法       W 2 9 0 × D 2 3 0 × H 1 3 0 mm	商品番号	300500361
型式       F J - B T - D I S P         無線通信       EYSKDNZWB (加賀FEI 株式会社 )         本体 ~ 外部表示器       Bluetooth 5.0 ( Bluetooth Low Energy ) 1         通信距離       約 4 0 m         本体 ~ 外部表示器       使用環境により異なります。         表示方式       白色パックライト付 7 セグメント液晶表示 文字高: 2 6.0 mm         表示書換回数       約 1 0 回/秒         防塵・防水性能       非防塵・非防水         使用温湿度範囲       温度: -1 0 ~ 4 0         湿度: 8 5 %RH以下・結露しないこと         電源       ・単 4 形乾電池(アルカリ・マンガン) 4 個 3 別売 ・モパイルパッテリ 別売 または U S B ポートから給電可能 2         使用可能時間       アルカリ乾電池使用 ・約 1 0 0 時間: 2 5 ・パックライトオフ ・約 7 0 時間: 2 5 ・パックライトオン         外形寸法       W 8 5 × D 1 8 0 × H 3 0 mm         質量       2 2 5 g         個装袋寸法       W 2 9 0 × D 2 3 0 × H 1 3 0 mm	メーカー品番	FJ-0.5T-BT
無線通信	品名	防塵・防水クレーンスケール
本体 ~ 外部表示器 Bluetooth 5.0(Bluetooth Low Energy) 1 通信距離 約40 m 本体 ~ 外部表示器 使用環境により異なります。 表示方式 白色バックライト付 7 セグメント液晶表示 文字高:26.0 mm 表示書換回数 約10回/秒 防塵・防水性能 非防塵・非防水 使用温湿度範囲 温度: -10~40 湿度:85%RH以下・結露しないこと 電源 ・単4形乾電池(アルカリ・マンガン)4個 3 別売 ・モバイルバッテリ 別売 またはUSBポートから給電可能 2 使用可能時間 アルカリ乾電池使用 ・約100時間:25・パックライトオフ ・約70時間:25・パックライトオン 外形寸法 W85×D180×H30mm 質量 225g 個装袋寸法 W290×D230×H130mm	型式	F J-B T-D I S P
通信距離約40m本体~外部表示器使用環境により異なります。表示方式白色パックライト付7セグメント液晶表示 文字高:26.0mm表示書換回数約10回/秒防塵・防水性能非防塵・非防水使用温湿度範囲温度:-10~40 湿度:85%RH以下・結露しないこと電源・単4形乾電池(アルカリ・マンガン)4個 3 別売 ・モバイルバッテリ 別売 またはUSBポートから給電可能 2使用可能時間アルカリ較電池使用 ・約100時間:25・パックライトオフ ・約70時間:25・パックライトオン外形寸法W85×D180×H30mm質量225g個装袋寸法W290×D230×H130mm	無線通信	EYSKDNZWB(加賀FEI 株式会社)
本体 ~ 外部表示器使用環境により異なります。表示方式白色パックライト付7セグメント液晶表示 文字高: 2 6.0 mm表示書換回数約10回/秒防塵・防水性能非防座・非防水使用温湿度範囲温度: -10~40 湿度: 8 5%RH以下・結露しないこと電源・単4形乾電池(アルカリ・マンガン)4個 3 別売 ・モバイルパッテリ 別売 またはUSBポートから給電可能 2使用可能時間アルカリ乾電池使用 ・約100時間: 25 ・バックライトオフ ・約70時間: 25 ・バックライトオン外形寸法W85×D180×H30mm質量25 ・個装袋寸法W290×D230×H130mm	本体~外部表示器	Bluetooth 5.0 (Bluetooth Low Energy) 1
表示方式 白色バックライト付7セグメント液晶表示 文字高:2 6.0 mm	通信距離	約40m
文字高: 2 6.0 mm         表示書換回数       約10回/秒         防塵・防水性能       非防塵・非防水         使用温湿度範囲       温度: 85%RH以下・結露しないこと         電源       ・単4形乾電池(アルカリ・マンガン)4個 3 別売・モバイルバッテリ 別売またはUSBポートから給電可能 2         使用可能時間       アルカリ乾電池使用・約100時間: 25・パックライトオフ・約70時間: 25・パックライトオン・約70時間: 25・パックライトオン         外形寸法       W85×D180×H30mm         質量       225g         個装袋寸法       W290×D230×H130mm	本体~外部表示器	使用環境により異なります。
表示書換回数 約10回/秒  防塵・防水性能 非防塵・非防水 使用温湿度範囲 温度:-10~40 湿度:85%RH以下・結露しないこと 電源 ・単4形乾電池(アルカリ・マンガン)4個 3別売 ・モバイルバッテリ 別売 またはUSBポートから給電可能 2 使用可能時間 アルカリ乾電池使用 ・約100時間:25・バックライトオフ ・約70時間:25・バックライトオン 外形寸法 W85×D180×H30mm  質量 225g 個装袋寸法 W290×D230×H130mm	表示方式	白色バックライト付7セグメント液晶表示
防塵・防水性能非防塵・非防水使用温湿度範囲温度: - 1 0 ~ 4 0 湿度: 8 5 %RH以下・結露しないこと電源・単4 形乾電池(アルカリ・マンガン) 4 個 3 別売 ・モバイルバッテリ 別売 またはUSBポートから給電可能 2使用可能時間アルカリ乾電池使用 ・約100時間: 25 ・バックライトオフ ・約70時間: 25 ・バックライトオン外形寸法W85×D180×H30mm質量225g個装袋寸法W290×D230×H130mm		文字高: 2 6.0 mm
使用温湿度範囲温度: -10~40 湿度: 85%RH以下・結露しないこと電源・単4形乾電池(アルカリ・マンガン)4個 3 別売 ・モバイルバッテリ 別売 またはUSBポートから給電可能 2使用可能時間アルカリ乾電池使用 ・約100時間: 25 ・バックライトオフ ・約70時間: 25 ・バックライトオン外形寸法W85×D180×H30mm質量25g個装袋寸法W290×D230×H130mm	表示書換回数	約10回/秒
湿度:85%RH以下・結露しないこと電源・単4形乾電池(アルカリ・マンガン)4個 3 別売 ・モバイルバッテリ 別売 またはUSBポートから給電可能 2使用可能時間アルカリ乾電池使用 ・約100時間:25・バックライトオフ ・約70時間:25・バックライトオン外形寸法W85×D180×H30mm質量225g個装袋寸法W290×D230×H130mm	防塵・防水性能	非防塵・非防水
電源・単4形乾電池(アルカリ・マンガン) 4個 3 別売 ・モバイルバッテリ 別売 またはUSBポートから給電可能 2使用可能時間アルカリ乾電池使用 ・約100時間:25・バックライトオフ ・約70時間:25・バックライトオン外形寸法W85×D180×H30mm質量225g個装袋寸法W290×D230×H130mm	使用温湿度範囲	温度:一10~40
・モバイルバッテリ 別売 またはUSBポートから給電可能 2使用可能時間アルカリ乾電池使用 ・約100時間:25 ・バックライトオフ ・約70時間:25 ・バックライトオン外形寸法W85×D180×H30mm質量225g個装袋寸法W290×D230×H130mm		湿度: 8 5 %RH以下・結露しないこと
またはUSBポートから給電可能 2 使用可能時間 アルカリ乾電池使用 ・約100時間:25・バックライトオフ ・約70時間:25・バックライトオン 外形寸法 W85×D180×H30mm 質量 225g 個装袋寸法 W290×D230×H130mm	電源	・単4形乾電池(アルカリ・マンガン)4個 3 別売
使用可能時間       アルカリ乾電池使用         ・約100時間:25 ・バックライトオフ         ・約70時間:25 ・バックライトオン         外形寸法       W85×D180×H30mm         質量       225g         個装袋寸法       W290×D230×H130mm		・モバイルバッテリ 別売
・約100時間:25 ・バックライトオフ         ・約70時間:25 ・バックライトオン         外形寸法       W85×D180×H30mm         質量       225g         個装袋寸法       W290×D230×H130mm		またはUSBポートから給電可能 2
・約70時間:25 ・バックライトオン         外形寸法       W 85×D180×H30mm         質量       225g         個装袋寸法       W 290×D230×H130mm	使用可能時間	アルカリ乾電池使用
外形寸法     W 8 5 × D 1 8 0 × H 3 0 mm       質量     2 2 5 g       個装袋寸法     W 2 9 0 × D 2 3 0 × H 1 3 0 mm		・約100時間:25 ・バックライトオフ
質量     225g       個装袋寸法     W290×D230×H130mm		・約70時間:25 ・バックライトオン
個装袋寸法 W 2 9 0 × D 2 3 0 × H 1 3 0 mm	外形寸法	W 8 5 × D 1 8 0 × H 3 0 mm
	質量	2 2 5 g
個装袋重量 0.4 3 kg	個装袋寸法	W 2 9 0 × D 2 3 0 × H 1 3 0 mm
	個装袋重量	0.4 3 kg
J A Nコード 49 81046 58047 2	J A N コード	49 81046 58047 2

- 1. スマートフォン、PCなどとの接続はできません。
- 2.5 V / 5 0 mA: すべての機器での動作を保証するものではありません。
- 3.外部表示器用乾電池は、付属していません。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

無線通信

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251118

ページ 2/2



業務用はかり専門サイト







