

TANAKA



画像は、商品イメージです。



画像は、フォークリフトでの移動イメージです。



画像は、表示部のイメージです。

(株)田中衡機工業所

軽さと操作性を追求

ザ・スインライト TTL-1

積載寸法 1,000 × 1,000 mm

ひょう量：1,000 kg

目 量：0.5 kg

**販売価格 (税抜)：見積もり依頼をしてください**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

T Tシリーズの性能はそのまま、軽さと操作性を追求しました。新設計による軽量化を実現！リフト用コーナー加工標準装備！

設置も容易な薄型。計量台高さなんと100 mm！

重量確認も容易な文字高35 mmの大型蛍光表示の指示計！

指示計は、HD-2000C(卓上型)。ステンレスケースでIP67相当品

移動が簡単、リフト用コーナー加工標準装備でフォークリフトの爪の挿入に対応

もちろん取引証明対象計量器です！

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

|         |  |
|---------|--|
| 商品番号    | 100800078  |
| 品名      | ザ・スインライト   |
| 型式      | T T L - 1  |
| ひょう量    | 1,000kg  |
| 目量      | 0.5kg  |
| 検定      | 検定付<br>精度等級：3級   |
| 積載面寸法   | 1,000×1,000mm  |
| 台部外形寸法  | W1,000×D1,000×H100mm   |
| 台部材質    | SS材：塗装仕上げ  |
| 表示部型式   | HD-2000C   |
| 表示方式    | 7セグメント緑色蛍光表示管<br>重量表示文字高：3.5mm<br>総量表示文字高：11.5mm<br>風袋表示文字高：11.5mm |
| 電源      | AC100V+10%~-15%  |
| 消費電力    | 最大25VA   |
| 表示部外形寸法 | W280×H200×D98mm(突起部含まず)  |
| 表示部重量   | 約4Kg(オプション含まず)   |
| 保護等級    | 表示部：IP67相当   |

1.ご注文の際は、使用地区をご指定下さい。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

|        |        |         |        |        |
|--------|--------|---------|--------|--------|
| 検定付    | AC電源   | プリンタ連動  | 蛍光表示   | RS出力   |
| リミット機能 | 内蔵プザー  | 無線通信    | アナログ出力 | リミット出力 |
| 水分率    | テンキー   | 加算・累積機能 | 時計機能   | 表示ホールド |
| USBメモリ | 電気抵抗線式 |         |        |        |



## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| 指示計HD-1000C/2000C用キャスター付スタンドSS製：OP-S | ¥33,300(税抜)   |
| 指示計HD-2000C用キャスター付スタンドSUS製：OP-S(SUS) | ¥113,400(税抜)  |
| 指示計HD-1000C/2000C用一体型プリンタ：OP-P       | ¥67,500(税抜)   |
| 指示計HD-1000C/2000C用USBメモリ：OP-U        | ¥67,500(税抜)   |
| 指示計HD-1000C/2000C用壁掛補助金具             | ¥1,080(税抜)    |
| 指示計HD-2000C用アナログ出力4-20mA：OP-01       | ¥54,000(税抜)   |
| 指示計HD-1000C/2000C用外部入出力：OP-02        | ¥27,000(税抜)   |
| 指示計HD-2000C用RS-232Cオプション：OP-03       | ¥27,000(税抜)   |
| 指示計HD-2000C用RS-232Cケーブル：OP-03用       | 見積もり依頼をしてください |
| 指示計HD-2000C用RS-422/485オプション：OP-04    | ¥27,000(税抜)   |
| 指示計HD-2000C用Bluetoothモジュール：OP-05     | ¥32,400(税抜)   |

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

