

画像は、商品イメージです。



画像は、スイングアームのイメージです。



画像は、粉塵環境のイメージです。



画像は、水濡れ環境のイメージです。

㈱エー・アンド・デイ

## 取引・証明に使える特定計量器

# A&D 検定付き防塵・防水 重量級電子天秤 GX-32001LD-K：校正用分銅内蔵・スイングアーム型

ひょう量：３２kg
目　　量：1g
使用範囲：5g?３２kg
補助表示：０.１g(６.２kgまで)

メーカー販売価格（税抜）：￥210,000

**販売価格 ( 税抜 )：￥153,659**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 ( 目安 ) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

Ａ＆Ｄ Ａpollo ＧＸ-Ｌシリーズは、「取引・証明」の計量に使える基準適合証印又は検定証印付きの天びんです。校正用分銅を内蔵していますので、いつでも高精度計量が可能で、使用地区の制限も受けません。 豊富なインターフェイスと組み込み用途に適した機能搭載でトラブル回避の提案を致します。
●使用地区の制限を受けない自己補正機構付(分銅内蔵型)
●生産ラインの組み込み時にＩＳＤ：衝撃検出機能
●繰り返し性・最小計量値の確認にＥＣＬ：電子制御荷重機能
●ポンプ流量など液体の計量にＦＲＤ：流量測定機能
●洗える安心：防塵・防水等級ＩＰ６５
●天びんの特性・計量スピードをチューニング可能
●２ch出力標準装備：ＲＳ-２３２ＣとＵＳＢ ●,スマートレンジ機能

## 仕様表

**下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。**

| | |
|---|---|
| 商品番号 | 100500619 |
| メーカー品番 | GX32001LD-K |
| 製品名 | 検定付き防塵・防水型重量級電子天びん |
| 型式 | ＧＸ-３２００１ＬＤ-Ｋ |
| ひょう量 | ３２kg |
| 目量 | １g |
| 使用範囲 | 使用範囲：５g～３２kg |
| 補助表示 | ０.１g：６.２kgまで ※１ |
| 型式承認番号 | 第Ｄ２３９号 |
| 使用地域 | 日本国内<br>※ 自己補正機能付き |
| 校正用内蔵分銅 | 内蔵 |
| 計量皿 | 寸法：Ｗ３４４×Ｄ３８４mm<br>材質：ＳＵＳ３０４ |
| 防塵・防水仕様 | ＩＰ-６５準拠<br>※ 水没には対応していません。 |
| 表示方式 | バックライト付液晶表示 |
| 表示書換回数 | ５回/秒・１０回/秒または２０回/秒 |
| 表示モード | g・kg・pcs(個数)・%・比重 |
| 個数モード | 最小単位質量：１g |
| ※ 検定対象外 | 登録サンプル：５・１０・２５・５０・１００個 |
| パーセントモード | 最小１００%質量：１００g |
| ※ 検定対象外 | 最小表示：０.０１%・０.１%・１% ※２ |
| 通信機能 | 標準装備：ＵＳＢ・ＲＳ-２３２Ｃ |
| 使用温度範囲 | 温度：１０～３０℃ |
| 電源 | ・ＡＣアダプタ：ＡＸ-ＴＢ２４８<br>入力：ＡＣ１００V(＋１０%・－１５%)<br>５０/６０H |
| 消費電力 | 約３０VA：ＡＣアダプタを含む |
| 外形寸法 | Ｗ３７２×Ｄ６１２×Ｈ１３０mm |
| 本体質量 | 約１６.２kg |
| 個装箱寸法 | Ｗ４８０×Ｄ７４０×Ｈ３１０mm |
| 個装箱重量 | 約１９.０kg |
| 付属品 | ＡＣアダプタ・ＡＣアダプタ識別シール<br>取扱説明書・ＵＳＢケーブル(約１.８m) |
| ＪＡＮコード | 49 81046 57750 2 |

**※１.スマートレンジ(０～６.２kg)：風袋引きで表示値をゼロにした際、そこから６.２kgまでは精密レンジで計量できます。**
**風袋引き量と計量範囲を合わせた値がひょう量の32 kgを超えることはできません。**
**※２.１００%質量により自動切替**



業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）

## 機能一覧

**下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| プリンタ連動 | 液晶表示 | バックライト表示 | 校正用分銅内蔵 | 計数モード |
| %モード | ＲＳ出力 | 防水 | リミット機能 | 内蔵ブザー |
| ＡＣアダプタ | 防塵 | オートパワーオフ | ＵＳＢ出力 | アナログ出力 |
| 外部表示器 | 比重測定 | 床下秤量 | リミット出力 | 動物計量 |
| 時計機能 | 表示ホールド | 単位登録 | タイマＣＡＬ | 電磁平衡式 |
| Bluetooth | オートパワーオン | 流量測定 | | |



業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com

**商品についてご不明な点がございましたらお電話ください**
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）

## オプション

**下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。**
**価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。**

| | |
|---|---|
| A&D GXL-04：コンパレータ出力：リレー3段/5段・ブザー・接点入力・RS-232C | ￥24,000（税抜） |
| A&D GXL-06：アナログ出力：0?1Vまたは0.2V?1V・RS-232C | ￥29,000（税抜） |
| A&D GXL-27JA：Bluetoothインタフェース | ￥8,500（税抜） |
| A&D GP-12：動物計量皿 | ￥81,000（税抜） |
| A&D GP-16：AD-8127用プリンタ台 | ￥17,650（税抜） |
| A&D GP-20：床下ひょう量金具：ひょう量42kg以下モデル用 | ￥13,530（税抜） |
| A&D GP-21：床下ひょう量金具 | ￥30,000（税抜） |
| A&D AD-1683A：無風イオナイザ：除電器 | ￥61,800（税抜） |
| A&D AD-1684A：非接触式静電気測定器 | ￥86,500（税抜） |
| A&D AD-1687：環境ロガー | ￥33,000（税抜） |
| A&D AD-1688：計量データロガー | ￥15,900（税抜） |
| A&D AD-8126：ミニプリンタ | ￥39,100（税抜） |
| A&D AD-8127：マルチプリンタ | 見積もり依頼をしてください |
| A&D AD-8541-PC-JA：PC接続用Bluetoothドングル | ￥8,100（税抜） |
| A&D AX-GXL-31：表示部保護カバー：5枚入り | ￥3,300（税抜） |
| A&D AX-TB248A：ACアダプタ：A&Dの天秤・はかりに使用可能・対象機種は別途記載 | ￥2,975（税抜） |
| A&D AX-KO2737-500JA：防水用RS-232Cケーブル5m：9P?9P | ￥17,650（税抜） |
| A&D AX-KO7695-500防水ケーブル 5m：D-Sub9P(メス)?D-Sub9P(オス) | ￥18,800（税抜） |
| A&D AX-KO5465-180：USBケーブル：A-ミニBタイプ・1.8m | ￥950（税抜） |
| A&D AX-USB-9P：USBコンバータ・ケーブルセット | ￥8,850（税抜） |

**商品情報はQRコードからもご確認頂けます**



業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
**商品についてご不明な点がございましたらお電話ください**
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）