052-521-1103





AD

A&D Apollo 🌼



禁エーアンド・ディ 画像は、粉廰環境のイメージです。

画像は、商品イメージです。

A&D Apollo 🕮



禁エーアンド・デイ 画像は、水濡れ環境のイメージです。

(株)エー・アンド・デイ

取引・証明に使える特定計量器

検定付き防塵・防水型重量級電子天びん GX-102000LS-

K:校正用分銅内蔵・表示部分離型

ひょう量: 102kg 目 量: 0.01kg

使用範囲: 0.05~102kg 補助表示: 0.001kg

メーカー販売価格(税抜):¥420,000

販売価格(税抜): ¥295,000

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

A & D A pollo G X - L シリーズは、「取引・証明」の計量に使える基準 適合証印又は検定証印付きの天びんです。校正用分銅を内蔵しています ので、いつでも高精度計量が可能で、使用地区の制限も受けません。 豊富なインターフェイスと組み込み用途に適した機能搭載でトラブル回 避の提案を致します。

使用地区の制限を受けない自己補正機構付(分銅内蔵型) 生産ラインの組み込み時にISD:衝撃検出機能

繰り返し性・最小計量値の確認にECL:電子制御荷重機能

ポンプ流量など液体の計量にFRD:流量測定機能

洗える安心:防塵・防水等級IP65

天びんの特性・計量スピードをチューニング可能 2 ch出力標準装備: R S-2 3 2 C と U S B

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

*0.00	
商品番号	100500623
メーカー品番	GX102001LS-K
製品名	検定付き防塵・防水型重量級電子天びん
型式	G X-1 0 2 0 0 1 L S-K
ひょう量	1 0 2 kg
目量	0.0 1 kg
使用範囲	0.05 ~ 102kg
補助表示	0.0 0 1 kg
型式承認番号	第D239号
使用地域	日本国内
	自己補正機能付き
校正用内蔵分銅	内蔵
計量皿	寸法:W346×D386mm
	材質:SUS304
防塵・防水仕様	I P-6 5 準拠
	水没には対応していません。
表示方式	バックライト付液晶表示
表示書換回数	5回/秒・10回/秒または20回/秒
表示モード	g・kg・pcs(個数)・%・比重
個数モード	最小単位質量: 0.0 0 1 kg
検定対象外	登録サンプル:5・10・25・50・100個
パーセントモード	最小100%質量:0.1kg
検定対象外	最小表示: 0.01%・0.1%・1% 1
通信機能	標準装備:USB・RS-232C
使用温度範囲	温度:10~30
電源	・A C アダプタ:A X-T B 2 4 8
	入力:AC100V(+10%・-15%)
	5 0/6 0 H
消費電力	約30VA:ACアダプタを含む
外形寸法	台 部:W346×D443×H130mm
	表示部:W260×D164×H202mm
	接続ケーブル:3m
本体質量	約17.6kg
個装箱寸法	W480×D740×H310mm
個装箱重量	約20.4kg
付属品	A C アダプタ・A C アダプタ識別シール
	取扱説明書・U S B ケーブル(約 1 . 8 m)
JANコード	49 81046 57779 3
1 1000/ <i>所見</i> 년 남자白新세#	

1.100%質量により自動切替

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251214

ページ 2/4





商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

プリンタ連動	液晶表示	バックライト表示	校正用分銅内蔵	計数モード
%モード	RS出力	防水	リミット機能	内蔵ブザー
A C アダプタ	防塵	オートパワーオフ	USB出力	アナログ出力
外部表示器	比重測定	床下秤量	リミット出力	動物計量
時計機能	表示ホールド	単位登録	917CAL	電磁平衡式
Bluetooth	オートパワーオン	流量測定		

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251214

ページ 3/4







オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。 価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

G X L - 0 4: コンパレータ出力: リレー3段/5段・ブザー・接点入力・R S - 2 3 2 C	¥24,000(税抜)
G X L-0 6:アナログ出力: 0~1Vまたは0.2V~1V・R S-2 3 2 C	¥29,000(税抜)
G X L-2 7 J A: Bluetoothインタフェース	¥8,500(税抜)
A&D GP-12:動物計量皿	¥81,000(税抜)
A&D GP-16: AD-8127用プリンタ台	¥17,650(税抜)
A&D GP-20:床下ひょう量金具:ひょう量42kg以下モデル用	¥13,530(税抜)
A&D GP-21: 床下ひょう量金具	¥30,000(税抜)
A&D AD-1683A:無風イオナイザ:除電器	¥61,800(税抜)
A&D AD-1684A:非接触式静電気測定器	¥86,500(税抜)
A&D AD-1687:環境ロガー	¥33,000(税抜)
A&D AD-1688: 計量データロガー	¥15,900(税抜)
A&D AD-8126: ミニプリンタ	¥39,100(税抜)
A&D AD-8127: マルチプリンタ	見積もり依頼をしてください
A&D AD-8541-PC-JA:PC接続用Bluetoothドングル	¥8,100(税抜)
A X-G X L-3 1:表示部保護カバー: 5 枚入り	¥3,300(税抜)
A&D AX-TB248A:ACアダプタ:A&Dの天秤・はかりに使用可能・対象機種は別途記載	¥2,975(税抜)
A&D AX-KO2737-500JA: 防水用RS-232Cケーブル5m: 9P~9P	¥17,650(税抜)
A X-K O 7 6 9 5-5 0 0 防水ケーブル 5 m:D-S ub 9 P(メス) ~ D-S ub 9 P(オス)	¥18,800(税抜)
A&D AX-KO5465-180: USBケーブル: A-ミニBタイプ・1.8m	¥950(税抜)
A&D AX-USB-9P: USBコンバータ・ケーブルセット	¥8,850(税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251214

ページ 4/4





