



業務用はかり専門サイト

はかり商店

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

0120-946-718



052-521-1103



9:00～18:00

(土・日・祝日・弊社休業日を除く)

株式会社

熱中症/乾燥の警戒レベルをLEDと音でお知らせ

携帯型暑さ/乾燥指数計 HV-610

温 度 : 0 ~ + 5 0 / 0.1

湿 度 : 2 0 ~ 9 0 %RH / 1 %RH

暑さ指数 : 0.0 ~ + 5 0.0 / 0.1

乾燥指数 : 1.0 ~ 7 0.0 g/m³ / 0.1 g/m³

メーカー販売価格(税抜) : ¥2,600

販売価格(税抜) : ¥2,600

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

危険度の高い”嚴重警戒”と”危険”(暑さ指数)、警戒(乾燥指数)のレベルに達すると自動でLEDが光り、アラームが鳴って、お知らせします。(ブザーを一時的にOFFにすることも可能です。)

温度、湿度の表示と併せてモードごとに暑さ指数(WBGT)と乾燥指数の数値も表示されます。

熱中症指数モードと乾燥指数モードは操作の簡単なスイッチ切り替え方式。

卓上スタンドとストラップ付き。ご利用シーンに併せた設置ができます。



画像は、商品イメージです。



画像は、商品イメージです。



画像は、商品イメージです。



画像は、商品イメージです。



の3種類の方法でお知らせします。

画像は、商品イメージです。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	401410063
測定項目	温度・湿度・暑さ指数 (WBGT)・乾燥指数
測定範囲:温度	0 ~ + 5 0
測定範囲:湿度	2 0 ~ 9 0 %RH
測定範囲:暑さ指数	0.0 ~ + 5 0.0
測定範囲:乾燥指数	1.0 ~ 7 0.0 g/m3
測定精度:温度	0.1
測定精度:湿度	1 %RH
測定精度:暑さ指数	0.1
測定精度:乾燥指数	0.1 g/m3
分解能:温度	± 1.0 (10.0 ~ 39.9) • ± 2.0 (それ以外)
分解能:湿度	± 5 % (25 、 30 ~ 69%RH) 、 ± 10% (それ以外)
測定間隔	約20秒毎
アラーム音量	約60 dB (製品正面から約10cmの距離の場合)
使用温湿度	0 ~ +50.0 、 10 ~ 90%RH以下 (但し、結露のないこと)
保存温湿度	-10.0 ~ +55.0 、 0 ~ 95%RH以下 (但し、結露のないこと、電池含まず)
外形寸法	約 W 62 × H 40 × D 12.5 mm
本体質量	約 30 g
電源	C R 2 0 3 2 リチウム電池 × 1 個
JAN	4983621300345

付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

温度測定

湿度測定

アラーム

一体型センサ

校正可能



商品情報はQRコードからもご確認頂けます