商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

052-521-1103









画像は、商品イメージです。

画像は、商品イメージです。





画像は、商品イメージです。

画像は、商品イメージです。





の3種類の方法でお知らせします。

画像は、商品イメージです。

㈱カスタム

熱中症/乾燥の警戒レベルをLEDと音でお知らせ

携帯型暑さ/乾燥指数計 HV-610

温 度:0~+50 /0.1

湿 度:20~90%RH/1%RH 暑さ指数: 0.0~+50.0 / 0.1

乾燥指数: 1.0~70.0g/m3/0.1g/m3

メーカー販売価格(税抜):¥2,600

販売価格(税抜): ¥2,600

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

危険度の高い "厳重警戒 "と"危険"(暑さ指数)、警戒(乾燥指数) のレベルに達すると自動でLEDが光り、アラームが鳴って、お知らせし ます。(ブザーを一時的にOFFにすることも可能です。)

温度、湿度の表示と併せてモードごとに暑さ指数(WBGT)と乾燥指数 の数値も表示されます。

熱中症指数モードと乾燥指数モードは操作の簡単なスイッチ切り替え方

卓上スタンドとストラップ付き。ご利用シーンに併せた設置ができます

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	401410063
測定項目	温度・湿度・暑さ指数(WBGT)・乾燥指数
測定範囲:温度	0 ~ + 5 0
測定範囲:湿度	2 0 ~ 9 0 %RH
測定範囲:暑さ指数	0.0 ~ + 5 0.0
測定範囲:乾燥指数	1.0 ~ 7 0.0 g/m3
測定精度:温度	0.1
測定精度:湿度	1 %RH
測定精度:暑さ指数	0.1
測定精度:乾燥指数	0.1 g/m3
分解能:温度	±1.0 (10.0~39.9)・±2.0 (それ以外)
分解能:湿度	± 5 % (25 、30~69%RH)、±10% (それ以外)
測定間隔	約20秒毎
アラーム音量	約60 dB(製品正面から約10cmの距離の場合)
使用温湿度	0~+50.0 、10~90%RH以下(但し、結露のないこと)
保存温湿度	-10.0~+55.0 、0~95%RH以下(但し、結露のないこと、電池含まず)
外形寸法	約 W 62 × H 40 × D 12.5 mm
本体質量	約 30 g
電源	CR2032リチウム電池×1個
JAN	4983621300345

付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

温度測定 湿度測定 アラーム 一体型センサ 校正可能

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251209

ページ 2/2







