



画像は、配線参考図です。

(株)田中衡機工業所

指示計オプション

指示計HD-2000C用RS-232C専用ハーネス

販売価格(税抜)：見積もり依頼をしてください

価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

標準にあるRS-232C出力機能を利用して、外部へ計量データを出力します。

このオプションは、表示部内部に増設するハーネスです。外部へ出力するためには、このハーネスと別途オプションのRS-232Cケーブルが必要です。

表示部内部より、別途オプションのRS-232Cケーブルを直接出して、連動気に接続します。別途オプションのRS-232Cケーブルは、先端にD-Sub 9Pのコネクタがついています。

通信設定や出力内容等は個別に設定することができます。

この商品はメーカーオプションです。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

| | |
|---------|--------------------------------|
| 商品番号 | 300800102 |
| 品名 | R S - 2 3 2 C オプション |
| 伝達方式 | 全二重 |
| 同期方式 | 調歩同期式 |
| ボーレート | 2 4 0 0 bps : ファンクション設定により変更可能 |
| データビット長 | 7 bit : ファンクション設定により変更可能 |
| パリティ | 偶数 : ファンクション設定により変更可能 |
| ストップビット | 1 bit : ファンクション設定により変更可能 |
| エンドコード | C R + L F |
| 伝送データ | A S C I I コード |

1.このオプションは、メーカーオプションです。新品出荷時のみの対応となります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

R S 出力

R S - 2 3 2 C



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

メーカーオプション組み込み作業費

見積もり依頼をしてください

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

