



画像は、配線参考図です。

(株)田中衡機工業所

指示計オプション

指示計HD-2000C用RS-232C専用ハーネス

販売価格(税抜): 見積もり依頼をしてください

価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

標準にあるRS-232C出力機能を利用して、外部へ計量データを出力します。

このオプションは、表示部内部に増設するハーネスです。外部へ出力するためには、このハーネスと別途オプションのRS-232Cケーブルが必要です。

表示部内部より、別途オプションのRS-232Cケーブルを直接出して、連動気に接続します。別途オプションのRS-232Cケーブルは、先端にD-Sub 9Pのコネクタがついています。

通信設定や出力内容等は個別に設定することができます。

この商品はメーカーオプションです。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	300800102
品名	R S - 2 3 2 C オプション
伝達方式	全二重
同期方式	調歩同期式
ボーレート	2 4 0 0 bps : ファンクション設定により変更可能
データビット長	7 bit : ファンクション設定により変更可能
パリティ	偶数 : ファンクション設定により変更可能
ストップビット	1 bit : ファンクション設定により変更可能
エンドコード	C R + L F
伝送データ	A S C I I コード

1.このオプションは、メーカーオプションです。新品出荷時のみの対応となります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

R S 出力

R S - 2 3 2 C



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

メーカーオプション組み込み作業費

見積もり依頼をしてください

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

