



業務用はかり専門サイト

はかり商店

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

0120-946-718




052-521-1103



9:00～18:00

(土・日・祝日、弊社休業日を除く)



画像は、配線参考図です。

(株)田中衡機工業所

指示計オプション

指示計 HD-2000C 用 RS-232C 専用ハーネス

販売価格(税抜): 見積もり依頼をしてください

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

標準にある RS-232C 出力機能を利用して、外部へ計量データを出力します。

このオプションは、表示部内部に増設するハーネスです。外部へ出力するためには、このハーネスと別途オプションの RS-232C ケーブルが必要です。

表示部内部より、別途オプションの RS-232C ケーブルを直接出して、連動気に接続します。別途オプションの RS-232C ケーブルは、先端に D-SUB 9P のコネクタがついています。

通信設定や出力内容等は個別に設定することができます。

この商品はメーカーオプションです。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	300800102
品名	R S - 2 3 2 C オプション
伝達方式	全二重
同期方式	調歩同期式
ボーレート	2 4 0 0 bps : ファンクション設定により変更可能
データビット長	7 bit : ファンクション設定により変更可能
パリティ	偶数 : ファンクション設定により変更可能
ストップビット	1 bit : ファンクション設定により変更可能
エンドコード	C R + L F
伝送データ	A S C I I コード

1.このオプションは、メーカーオプションです。新品出荷時ののみの対応となります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

R S出力

R S - 2 3 2 C



業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

メーカーオプション組み込み作業費

見積もり依頼をしてください



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです： 20260126

ページ 3/3



業務用はかり専門サイト

はかり商店

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00

(土・日・祝日、弊社休業日を除く)