はかり商店

00 0120-946-718 | 052-521-1103





画像は、商品イメージです。



画像は、商品正面のイメージです。



画像は、本体表示部のイメージです。 : F J-0.5 T-B T



画像は、商品イメージです。



画像は、外部表示機のイメージです。



画像は、外部表示機の手持ちイメージ



画像は、外部

| ,/ / | 発送予定日(目安)は標準地区です この商品は取引証明用のはかりです。 はかりは関力の影像を引きす。 那が無所とって限るので、取引証明はかり(検定性はかり)は その場所の思力機基準にありせて問題されています。 物名を超えた時間でさきせん。 | | |
|--------------|---|--|--|
| | はからを根理よりなをかず、当時いただま、ご問よりを担います。 「標準地では以下の都が通信機です。他の都が通信機で ご使用の場合は快送予定日が異なります。 ご注文前に在庫確認をお願いします。 ・部系成 - 三単稿 ・第二項 - 選択病 ・第二項 - 選択病 | | |
| 1+ | 《人名文字符号传》、《超編 中等如理多字符号等、使数编 中等如理 由 | | |
| 部表示機での作業イメージ | 表示されている発送予定日は標準地区 | | |

対性 祝小されている光医が足口は標準地区 の計量器となります。他の地区でご使 用の場合は表示と異なります。お問い 合わせください。

㈱エー・アンド・デイ

ワイヤレス通信の外部表示器で簡単確認!

取引・証明用防塵・防水クレーンスケール F J-1.5 T-B T-K

ひょう量: 1,500kg 最小表示: 0.5 kg

お問い合わせください。

メーカー販売価格(税抜):¥330,000

販売価格(税抜):¥247,500

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

発送予定日は地区番号「4」の地域でご使用できる はかりの発送予定日となっております。

使用地区によって在庫状況が異なり、納品まで最大3ヶ月ほどかかる場合 がございます。

お急ぎの場合はお問い合わせください。
> F J-B T-Kシリーズの本体は、防塵・防水構造のクレーンスケールです。 標準付属の外部表示器は、ワイヤレス通信ですので手元で計量値が確認 可能です。最大通信距離は、使用環境により異なりますが約40mです

クレーンスケール本体、外部表示器ともにバックライト液晶を採用して いますので、暗い場所でも見やすく、また、計量値を固定して表示し、 計量値の読み取りを容易にする「表示固定機能」も搭載しています。 表示固定機能で固定した表示値を記憶する「ロギング機能」は、100 個までのデータをメモリに記憶可能です。

取引・証明に利用できる検定付きはかり 手元で計量値を確認できるワイヤレス「外部表示器」付属 本体は、水に強いIP65 外部表示器は非防水 本体電源は、充電式電池または乾電池が使用可能 本体・外部表示器ともにバックライト付液晶表示 パワーオンゼロ/パワーオン風袋機能搭載

オートパワーオフ機能搭載 衝擊検出機能: ISD搭載

計量値の読み取りを容易にする「表示固定機能」搭載 表示値を記憶する「ロギング機能」搭載

この商品の「発送予定日」は 「標準地区」製品のみです。

! この商品は取引証明用のはかりです。 ○の間面は本収りにいっている。 はかりは重力の影響をうけます。 重力は場所によって異なるので、取引証明用はかり(検定付はかり)は その場所の重力測量等にあわせて調整されています。 地反を超えた使用できません。 はたのを超えた使用できません。

・ 下記の都道府県 以外は発送までに 現在、3~4カ月のお時間を頂きます。



仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

| 商品番号 | 100500647 | | | |
|----------|--|--|--|--|
| メーカー品番 | FJ-1.5T-BT-K | | | |
| 品名 | 検定付き防塵・防水クレーンスケール | | | |
| 型式 | F J-1.5 T-B T-K | | | |
| ひょう量 | 1,5 0 0 kg | | | |
| 最小表示 | 0.5 kg | | | |
| 最小測定量 | 1 0 kg | | | |
| 最大減算風袋量 | 1,500kg | | | |
| 表示単位 | Kg/t/N | | | |
| | 。 N は検定対象外 | | | |
| 表示方式 | 白色バックライト付7セグメント液晶表示 | | | |
| | 文字高: 13.5 mm | | | |
| 表示書換回数 | 約10回/秒 | | | |
| 防塵・防水性能 | IP65準拠 | | | |
| 使用温湿度範囲 | 温度:-10~40 | | | |
| | 湿度:85%RH以下・結露しないこと | | | |
| 本体電源 | ・リチウムイオン電池×1個 | | | |
| | 3.6V • 3 3 5 0 mAh | | | |
| | | | | |
| | ・単3乾電池(アルカリ・マンガン)×4個 別売 | | | |
| 本体使用可能時間 | リチウムイオン電池使用 | | | |
| | ・約130時間:25 ・バックライトオフ | | | |
| | ・約90時間:25 ・バックライトオン | | | |
| | アルカリ乾電池使用 | | | |
| | ・約140時間:25 ・バックライトオフ | | | |
| | ・約100時間:25 ・バックライトオン | | | |
| 本体外形寸法 | W160×D161×H531mm | | | |
| 本体質量 | 約8.2 kg | | | |
| 無線通信 | EYSKDNZWB(加賀FEI 株式会社) | | | |
| 本体~外部表示器 | Bluetooth 5.0 (Bluetooth Low Energy) 1 | | | |
| 通信距離 | 約40m | | | |
| 本体~外部表示器 | 使用環境により異なります。 | | | |
| 外部表示器 | 白色バックライト付7セグメント液晶表示 | | | |
| 表示方式 | 文字高: 2 6.0 mm | | | |
| 外部表示器 | 約10回/秒 | | | |
| 表示書換回数 | | | | |
| 外部表示器 | 非防塵・非防水 | | | |
| 防塵・防水性能 | | | | |
| 外部表示器 | 温度:一10~40 | | | |
| 使用温湿度範囲 | 湿度:85%RH以下・結露しないこと | | | |
| 外部表示器 | ・単 4 形乾電池(アルカリ・マンガン) 4 個 別売 | | | |
| 電源 | ・モバイルバッテリ | | | |
| | またはUSBポートから給電可能 2 | | | |

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251214

ページ 2/4









| 外部表示器 使用可能時間 | アルカリ乾電池使用 ・約100時間:25 ・バックライトオフ ・約70時間:25 ・バックライトオン |
|-----------------|---|
| 外部表示器 外形寸法 | W160×D74×H25mm |
| 外部表示器 質量 | 1 6 0 g 乾電池・保護ケースを除く |
| 梱包内容 | はかり本体・クイックスタートガイド 外部表示器・外部表示器保護ケース 本体用リチウムイオン電池 3 管理 シール |
| JANコード | 4981046578196 |

- 1. スマートフォン、PCなどとの接続はできません。
- 2.5 V / 5 0 mA: すべての機器での動作を保証するものではありません。
- 3.外部表示器用乾電池は、付属していません。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

| 検定付 | 電池 | 充電池内蔵 | 液晶表示 | バックライト表示 |
|-----|----|-------|--------|----------|
| 防水 | 防塵 | 外部表示器 | 表示ホールド | 電気抵抗線式 |

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251214

ページ 3/4





商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。 価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

A X-E B 1 8 6 5 0-1 P J: F J-B T 用リチウムイオン電池: 標準付属品

¥2,950(税抜)

AX-ETZL223E:FJ-BT用リチウムイオン電池専用充電器:標準付属品

¥3,800(税抜)

A X P-2 0 0 4 8 4 9 A: F J-B T シリーズ用外部表示器保護ケース

見積もり依頼をしてください



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251214

ページ 4/4







