



画像は、商品イメージです。



画像は、商品正面のイメージです。



画像は、本体表示部のイメージです。  
: F J - 0.5 T - B T



画像は、商品イメージです。



画像は、外部表示機のイメージです。



画像は、外部表示機の手持ちイメージ  
です。



画像は、外部表示機での作業イメージ  
です。



表示されている発送予定日は標準地区  
の計量器となります。他の地区でご使  
用の場合は表示と異なります。お問い合わせください。

## （株）エー・アンド・ディ

ワイヤレス通信の外部表示器で簡単確認！

### A&D 檢定付 防塵・防水クレーンスケール FJ-1.5T-BT-K

ひょう量：1,500 kg  
最小表示：0.5 kg

お問い合わせください。

メーカー販売価格（税抜）：¥330,000

**販売価格（税抜）：¥247,500**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

<font color="red">発送予定日は地区番号「3」の地域でご使用できるは  
かりの発送予定日となっております。

使用地区によって在庫状況が異なり、納品まで最大3ヶ月ほどかかる場合  
がございます。

お急ぎの場合はお問い合わせください。</font><br><br>F J - B T -  
Kシリーズの本体は、防塵・防水構造のクレーンスケールです。

標準付属の外部表示器は、ワイヤレス通信ですので手元で計量値が確認  
可能です。最大通信距離は、使用環境により異なりますが約 40 m です

。クレーンスケール本体、外部表示器ともにバックライト液晶を採用して  
いますので、暗い場所でも見やすく、また、計量値を固定して表示し、  
計量値の読み取りを容易にする「表示固定機能」も搭載しています。  
表示固定機能で固定した表示値を記憶する「ロギング機能」は、100  
個までのデータをメモリに記憶可能です。

#### 取引・証明に利用できる検定付きはかり

手元で計量値を確認できるワイヤレス「外部表示器」付属

本体は、水に強いIP65 外部表示器は非防水

本体電源は、充電式電池または乾電池が使用可能

本体・外部表示器とともにバックライト付液晶表示

パワーオンゼロ / パワーオン風袋機能搭載

オートパワーオフ機能搭載

衝撃検出機能：I S D 搭載

計量値の読み取りを容易にする「表示固定機能」搭載

表示値を記憶する「ロギング機能」搭載

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100500647
メーカー品番	FJ-1.5T-BT-K
品名	検定付き防塵・防水クレーンスケール
型式	F J - 1 . 5 T - B T - K
ひょう量	1,500 kg
最小表示	0.5 kg
最小測定量	1.0 kg
最大減算風袋量	1,500 kg
表示単位	Kg / t / N Nは検定対象外
表示方式	白色バックライト付7セグメント液晶表示 文字高：13.5 mm
表示書換回数	約10回/秒
防塵・防水性能	IP65準拠
使用温湿度範囲	温度：-10～40 湿度：85%RH以下・結露しないこと
本体電源	・リチウムイオン電池×1個 3.6V・3350mAh  ・単3乾電池(アルカリ・マンガン)×4個 別売
本体使用可能時間	リチウムイオン電池使用 ・約130時間：25　・バックライトオフ ・約90時間：25　・バックライトオン アルカリ乾電池使用 ・約140時間：25　・バックライトオフ ・約100時間：25　・バックライトオン
本体外形寸法	W160×D161×H531mm
本体質量	約8.2 kg
無線通信	EYSKDNZWB ( 加賀FEI 株式会社 )
本体～外部表示器	Bluetooth 5.0 ( Bluetooth Low Energy ) 1
通信距離	約40m
本体～外部表示器	使用環境により異なります。
外部表示器	白色バックライト付7セグメント液晶表示
表示方式	文字高：26.0 mm
外部表示器	約10回/秒
表示書換回数	
外部表示器	非防塵・非防水
防塵・防水性能	
外部表示器	温度：-10～40
使用温湿度範囲	湿度：85%RH以下・結露しないこと
外部表示器	・単4形乾電池(アルカリ・マンガン)4個 別売
電源	・モバイルバッテリ またはUSBポートから給電可能 2




外部表示器	アルカリ乾電池使用
使用可能時間	・約 100 時間：25 ・バックライトオフ ・約 70 時間：25 ・バックライトオン
外部表示器	W 160 × D 74 × H 25 mm
外形寸法	
外部表示器	160 g
質量	乾電池・保護ケースを除く
梱包内容	はかり本体・クイックスタートガイド 外部表示器・外部表示器保護ケース 本体用リチウムイオン電池 3 管理 シール
JANコード	4981046578196

- 1. スマートフォン、PCなどの接続はできません。
- 2. 5V / 50mA : すべての機器での動作を保証するものではありません。
- 3. 外部表示器用乾電池は、付属していません。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。



業務用はかり専門サイト  
**はかり商店**

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください  
 0120-946-718   052-521-1103   9:00～18:00  
(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

A&D AX-EB18650-1PJ : FJ-BT用リチウムイオン電池 : 標準付属品	¥ 2,950 ( 税抜 )
A&D AX-ETZL223E : FJ-BT用リチウムイオン電池専用充電器 : 標準付属品	¥ 3,800 ( 税抜 )
A&D AXP-2004849A : FJ-BTシリーズ用外部表示器保護ケース	見積もり依頼をしてください



商品情報はQRコードからもご確認頂けます