



画像は、商品イメージです。



画像は、商品正面のイメージです。



画像は、商品イメージです。




画像は、商品イメージです。



画像は、外部表示機のイメージです。



画像は、外部表示機の手持ちイメージです。



画像は、外部表示機での作業イメージです。

発送予定日(目安)は標準地区です

① この商品は取引証明用のはかりです。
はかりは重みの影響をうけます。
重みは増減によって異なるので、取引証明はかり(検定付はかり)はその場所の重力の標準にあわせて調整されています。
地区を越えた使用はできません。
はかりを使用する地区を必ずご確認ください。ご購入お願いします。

② 標準地区は以下の都道府県です。他の都道府県でご利用の場合は発送予定日が異なります。
ご注文前に在庫確認をお願いします。

・群馬県	・三重県
・埼玉県	・滋賀県
・千葉県	・京都府
・東京都	・大阪府
・神奈川県	・兵庫県
・小笠原及び管内を除く、静岡県	・奈良県
・神奈川県	・和歌山県
・福井県	・鳥取県
・山梨県	・島根県
・岐阜県	・岡山県
・静岡県	・広島県
・愛知県	・山口県

表示されている発送予定日は標準地区の計量器となります。他の地区でご利用の場合は表示と異なります。お問い合わせください。

(株)エー・アンド・デイ

ワイヤレス通信の外部表示器で簡単確認！

検定付き防塵・防水クレーンスケール F J - 3 T - B T - K

ひょう量：3,000kg
最小表示：1.0kg

こちらの商品は使用地区により在庫状況が異なるため、表示されている発送予定日よりお時間がかかる場合があります。お問い合わせください。

メーカー販売価格(税抜)：¥350,000

販売価格(税抜)：¥262,500

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

F J - B T -

Kシリーズの本体は、防塵・防水構造のクレーンスケールです。標準付属の外部表示器は、ワイヤレス通信ですので手元で計量値が確認可能です。最大通信距離は、使用環境により異なりますが約40mです。

クレーンスケール本体、外部表示器ともにバックライト液晶を採用していますので、暗い場所でも見やすく、また、計量値を固定して表示し、計量値の読み取りを容易にする「表示固定機能」も搭載しています。表示固定機能で固定した表示値を記憶する「ロギング機能」は、100個までのデータをメモリに記憶可能です。

取引・証明に利用できる検定付きはかり
手元で計量値を確認できるワイヤレス「外部表示器」付属
本体は、水に強いIP65 外部表示器は非防水
本体電源は、充電式電池または乾電池が使用可能
本体・外部表示器ともにバックライト付液晶表示
パワーオンゼロ/パワーオン風袋機能搭載
オートパワーオフ機能搭載
衝撃検出機能：ISD搭載
計量値の読み取りを容易にする「表示固定機能」搭載
表示値を記憶する「ロギング機能」搭載

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100500648
メーカー品番	FJ-3T-BT-K
品名	検定付き防塵・防水クレーンスケール
型式	F J - 3 T - B T - K
ひょう量	3,000kg
最小表示	1.0kg
最小測定値	20kg
最大減算風袋量	3,000kg
表示単位	Kg / t / N N は検定対象外
表示方式	白色バックライト付7セグメント液晶表示 文字高：13.5mm
表示書換回数	約10回/秒
防塵・防水性能	IP65準拠
使用温湿度範囲	温度：-10～40 湿度：85%RH以下・結露しないこと
本体電源	・リチウムイオン電池×1個 3.6V・3350mAh ・単3乾電池(アルカリ・マンガン)×4個 別売
本体使用可能時間	リチウムイオン電池使用 ・約130時間：25 ・バックライトオフ ・約90時間：25 ・バックライトオン アルカリ乾電池使用 ・約140時間：25 ・バックライトオフ ・約100時間：25 ・バックライトオン
本体外形寸法	W160×D161×H633mm
本体質量	約11.1kg
無線通信	EYSKDNZWB (加賀FEI 株式会社)
本体～外部表示器	Bluetooth 5.0 (Bluetooth Low Energy) 1
通信距離	約40m
本体～外部表示器	使用環境により異なります。
外部表示器	白色バックライト付7セグメント液晶表示
表示方式	文字高：26.0mm
外部表示器	約10回/秒
表示書換回数	
外部表示器	非防塵・非防水
防塵・防水性能	
外部表示器	温度：-10～40
使用温湿度範囲	湿度：85%RH以下・結露しないこと
外部表示器	・単4形乾電池(アルカリ・マンガン)4個 別売
電源	・モバイルバッテリー またはUSBポートから給電可能 2



外部表示器 使用可能時間	アルカリ乾電池使用 ・約100時間：25 ・バックライトオフ ・約70時間：25 ・バックライトオン
外部表示器 外形寸法	W160×D74×H25mm
外部表示器 質量	160g 乾電池・保護ケースを除く
梱包内容	はかり本体・クイックスタートガイド 外部表示器・外部表示器保護ケース 本体用リチウムイオン電池 3 管理 シール
JANコード	4981046578219

1. スマートフォン、PCなどの接続はできません。
2. 5V/50mA：すべての機器での動作を保証するものではありません。
3. 外部表示器用乾電池は、付属していません。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

検定付	電池	充電内蔵	液晶表示	バックライト表示
防水	防塵	外部表示器	表示ホールド	電気抵抗線式



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

A X-E B 1 8 6 5 0-1 P J : F J-B T用リチウムイオン電池 : 標準付属品	¥2,950 (税抜)
A X-E T Z L 2 2 3 E : F J-B T用リチウムイオン電池専用充電器 : 標準付属品	¥3,800 (税抜)
A X P-2 0 0 4 8 4 9 A : F J-B Tシリーズ用外部表示器保護ケース	¥3,650 (税抜)

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

