商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

052-521-1103







画像は、商品イメージです。



画像は、商品イメージです。

(株)エー・アンド・デイ

新開発のセンサ方式: Smart SHS

校正用分銅内蔵型汎用電子天びん G X-3 2 4 A E:無風イオナイザ/ IRスイッチ付属

ひょう量: 3 2 0 g・1,6 0 0 ct・8 5 mom

最小表示: 0.0001g(0.1mg)・0.001ct・0.001mom

オプションボードが装着されていますので、拡張オプションは、使用 できません。

メーカー販売価格(税抜):¥270,000

販売価格(税抜): ¥187,000

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

衝撃検出機能、流量測定機能、電子制御荷重(自己点検)機能など高機能で 高精度!

生産ラインへ組込み時の衝撃を確認できる衝撃検出機能ISD

荷重の変化を[流量]として計算、天びん単体で高精度の流量測定が可能 な流量測定機能FRD

天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に電子制御荷重(自己点検)機能 ECL

見やすいバックライト付き液晶表示

RS-232CとUSBの2ch出力標準装備で2つの機器に同時接続が

オートキャリブレーションが可能な校正用分銅内蔵 無風イオナイザー Quick Ion?とIRスイッチ付き

オプションボードが装着されていますので、拡張オプションは、使用 できません。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100500651	
メーカー品番	GX324AE	
品名	校正用分銅内蔵型汎用電子天びん	
型式	G X - 3 2 4 A E	
ひょう量	3 2 0 g	
0 to 7 =	1,600ct · 85 mom	
最小表示	0.0001g·0.1mg	
42.3 (62.3)	0.0 0 1 ct · 0.0 0 0 1 mom	
直線性	± 0.0 0 0 1 g	
再現性	0.0002g	
計量皿	寸法: 9 0 mm	
	材質:SUS316	
校正用分銅	内蔵 1	
表示方式	バックライト付液晶表示	
表示書換回数	5回/秒・10回/秒・20回/秒	
	内部設定により切替	
個数モード	サンプル数:5/10/25/50/100個	
	最小単位質量: 0.0 0 0 1 g	
パーセントモード	最小表示: 0 . 0 1 / 0 . 1 / 1 % 2	
	最小100%質量:0.0100g	
通信機能	R S-2 3 2 C: D-Sub 9Pオス	
	USB	
動作温湿度範囲	温度:5 ~40	
	湿度:85%RH以下:結露しないこと	
電源	A C アダプタ:A X - T B 2 4 8	
消費電力	約30VA	
	A C アダプタ含む	
外形寸法	W 2 5 9 × D 3 5 8 × H 3 3 2 mm	
	ガラス風防付き	
本体重量	約7kg	
個装箱寸法	W 4 4 0 × D 7 8 0 × H 4 1 7 mm	
個装箱重量	約11kg	
付属品	イオナイザ付き大型ガラス風防	
	外部IRスイッチ・ACアダプタ	
	取扱説明書・クイックスタートガイド	
JANコード	49 81046 16271 5	

- 1. 内蔵分銅は使用環境・経年劣化などにより、質量変化を起こす可能性があります。
- 2.100%質量により自動切り替え

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

プリンタ連動 液晶表示 バックライト表示 校正用分銅内蔵 計数モード

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251214

ページ 2/4









%モード	R S 出力 (リミット機能	内蔵ブザー	A C アダプタ
オートパワーオフ	U S B 出力	比重測定	床下秤量	加算・累積機能
時計機能	タイマ C A L	カラット) t hø	I Rセンサ
風防付	電磁平衡式	オートパワーオン		

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251214

ページ 3/4





オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。 価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

A&D AD-1687:環境ロガー	V 22 000 (税性)
A&D GXA-24:USBホストインターフェイス:出荷時オプション	¥33,000(税抜) ¥8,845(税抜)
A&D GXA-23-PLUG: インターフェイスボード接点入力用	¥8,845(税抜)
A&D GXA-23-REZERO: リゼロ用フットスイッチ入力	¥17,650(税抜)
A&D GXA-23-PRINT:プリント用フットスイッチ入力	¥17,650(税抜)
A&D GXA-13: 比重測定キット	¥41,200(税抜)
A&D GXA-12: 動物計量皿キット	¥12,800(税抜)
A&D GXA-10:大型ガラス風防	¥24,300(税抜)
A&D GXA-09: 内蔵バッテリユニット	¥31,300(税抜)
A&D GXA-06: アナログ電圧出力: 0~1V/0.2~1V	¥ 17,650(税抜)
A&D GXA-04:コンパレータ・リレー出力:外部入力付	¥21,780(税抜)
A&D GXA-03:RS-232Cインターフェイス:絶縁タイプ	¥17,650(税抜)
A&D FXi-08: イーサネット・インタフェース TCP/IP	¥25,500(税抜)
A&D AX-TB248A:ACアダプタ:A&Dの天秤・はかりに使用可能・対象機種は別途記載	¥2,975(税抜)
A&D AX-CARATPAN-BJA 宝石・貴金属・微小部品測定用専用皿2個セット	¥2,647(税抜)
A&D AX-CARATPAN-WJA 宝石・貴金属・微小部品測定用専用皿2個セット	¥2,647(税抜)
A&D AX-KO5465-180: USBケーブル: A-ミニBタイプ・1.8m	¥950(税抜)
A&D AX-GXA-31:表示部保護カバー5枚セット:PET製	¥3,600(税抜)
A&D AD-8922A:外部コントローラ	¥29,700(税抜)
A&D AD-8920A:外部表示器	¥10,300(税抜)
A&D AD-8529PR-W ブルートゥースコンバータ(プリンタ接続用)	¥24,649(税抜)
A&D AD-8529PC-W ブルートゥースコンバータ(PC接続用)	¥24,649(税抜)
A&D AD-8127:マルチプリンタ	見積もり依頼をしてください
A&D AD-8126: ミニプリンタ	¥39,100(税抜)
A&D AD-1689 分銅操作用ピンセット	¥1,700(税抜)
A&D AD-1684A:非接触式静電気測定器	¥86,500(税抜)
A&D GXA-26:外部IRスイッチ	¥12,750(税抜)
A&D GXA-25: 無風イオナイザー Quick Ion	¥61,800(税抜)
A&D GXA-17:無風イオナイザー Quick Ion 付大型ガラス風防:IRスイッチ付	¥90,600(税抜)
The state of the s	. 55,555 (1761)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251214

ページ 4/4







商品についてご不明な点がございましたらお電話ください