052-521-1103







写真は、シリーズ代表画像です。



セパレートにした場合(ケーブル長0.8m)

写真は、セパレートにした場合の画像



表示部一体用金具(オプション)で取り付けた場合

写真は、表示部一体用金具(オプショ ン)で取り付けた場合の画像です。



衝撃に強い頑丈設計

- ・衝撃に対する筐体構造を見直し、皿上20cmからの30kg 衝撃落下試験をクリア。 ・思わぬ衝撃が加わっても、高い精度を保ち続ける強靭さ を兼ね構えた一台です。



外部の振動影響を軽減する耐振動

- ・外部からの振動影響を受けにくい新開発のセンサーを搭載
 ・工場設備機器からの振動影響を従来比1/10に低減し、
 生産ライン全体の効率化と高品質な製品づくりをサポートします



IP65規格適合の防塵・防水構造

- ・IP65の防塵・防水性能を備え、水洗いも可能な
- テンレスボディ。 品加工や化学薬品を取り扱う現場など、湿気や 塵が多い場所でも安心してご使用いただけます。

新光電子(株)

過酷な環境でも揺るがない精度

新光電子(VIBRA)高精度台はかり FMA33K0.1R 校正分銅内蔵型 | ひょう量:33,000g 最小表示: 0.1g

ひょう量: 33,000g・160,000ct・8,800mom

最小表示: 0.1 g・0.5 ct・0.0 5 mom

メーカー販売価格(税抜):¥350,000

販売価格(税抜): ¥262,500

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。 お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

多様な現場に対応できる、強靭かつ高精度な電子台はかり

衝撃が加わっても高い精度を保ち続ける頑丈設計 外部からの振動影響を従来比1/10に低減 水洗い可能なIP65規格適合の防塵・防水構造 自動風袋引き機能で快適な計量作業 清掃性と組込み性を重視した筐体設計



清掃性と組込み性を重視した筐体設計

- ・筐体の凹凸を極力排除し、IP65規格のステンレス製筐体 を採用することで、高い清掃性を実現しました。 ・表示能と計量部をコネクラ接続とすることで、ケーブル 配線や装置組み込みの自由度を従来機から大幅に向上さ せました。



自動風袋引き機能で快適な計量作業

・本機能は、風袋を置くだけで自動的に風袋引きを行います

2種類のコンパレータ機能

① 絶対値判別(二点設定法)





- 基準値・下限幅・上限幅を設定します。 ●測定物の重量値が、低準値・下限制を下回っていた場合:Lo判定 ●測定物の重量値が、低準値・比限制を上回っていた場合:Hi判定 ●それ以外(または値が等しい場合):Good判定

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100700345
型式	F M A 3 3 K O . 1 R
ひょう量	3 3 kg / 1 6 0,0 0 0 ct / 8,8 0 0 mom
最小表示	0.1g/0.5ct/0.05mom
直線性	± 0.2g
再現性()	0.1g
風袋引き範囲	ゼロ~ひょう量
スパン調整	内部校正分銅による半自動スパン調整
過負荷時表示	ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示
保護等級	IP65 1
汚染度	2
標高	海抜 2 0 0 0 m以下
使用温湿度範囲	温度:5~35
	湿度:80%rh以下(ただし結露の無いこと)
出力	R S-2 3 2 C 双方向出力 (D s u b 9 P)
	周辺機器出力(Dsub 9P) 標準装備
使用環境	屋内使用のみ
電源	専用 A C アダプタ (U M 1 3 1)
計量皿寸法	W 3 5 0 mm × D 4 0 0 mm
外形寸法	3 5 0 × 4 8 2 × 7 0 0 mm
本体質量	約 2 0 kg
付属品	A C アダプタ、取扱説明書ダウンロード案内書、保証書
JANコード	4589506235292

- 1 下記条件を満たす場合のみ、IP65の保護等級となります。
 - ・ACアダプタジャックのカバーがとじていること
 - ・下吊り計量部カバーが閉じていること
 - ・はかりケーブルのコネクタが接続されていること
- ・各D-SUB 9P コネクタについて、付属のカバーが取り付けられているか、指定の防塵防水タイプコネクタの付きシリアルケーブルが接続されていること

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

液晶表示	バックライ	ト表示	校正用分銅内蔵	計数モード	%モード
RS出力	防水		内蔵ブザー	A C アダプタ	防塵
床下秤量	カラッ	F	もんめ	音叉振動式	

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251021

ページ 2/3







商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。 価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

新光電子(VIBRA)FMA-DU 床下ひょう量:下吊り 対応器種:FMAシリーズ	¥10,000(税抜)
新光電子(VIBRA)FMA-LM リレー出力:Dsub 25P対応器種:FMA/FMA-Kシリーズ	¥34,000(税抜)
新光電子(VIBRA)FMA-R4 RS-422A双方向出力:D-Sub 9P	¥25,000(税抜)
新光電子(VIBRA)FMA-BT 内蔵充電バッテリ駆動	¥45,000(税抜)
新光電子(VIBRA)FMA 表示部一体用金具	¥8,000(税抜)
新光電子(VIBRA)FMA 表示部別置卓上スタンド	¥18,000(税抜)
新光電子(VIBRA)FMA はかり延長ケーブル5m	¥20,000(税抜)
新光電子(VIBRA)FMA はかり延長ケーブル10m	¥30,000(税抜)
新光電子(VIBRA)防水ケーブル RSWPケーブル 3m:Dsub WP9P~Dsub 9P	¥19,100(税抜)
新光電子(VIBRA)防水ケーブル RSWPケーブル 4.5m:Dsub WP9P~Dsub 9P	¥23,850(税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251021

ページ 3/3





