



業務用はかり専門サイト

はかり商店

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



0120-946-718



052-521-1103



9:00～18:00

(土・日・祝日、弊社休業日を除く)



画像は、商品イメージです。



画像は、表示部のイメージです。

(株)田中衡機工業所

フロアスケールのスタンダード「ザ・スイン」

フロアスケール TT-1.5 定番
積載寸法 1000×1000 mm

ひょう量：1,500 kg

最小表示：0.5 kg

販売価格(税抜)：見積もり依頼をしてください

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

使用用途の広いロードセル式フロアスケールを用意しました。計量機のサイズとひょう量を絞り込み、低価格で短納期でお届けします。

サイズとひょう量のタイプを絞った材質がSS材のシリーズです。
低価格で短納期

標準指示計 HD-2000C の充実したオプション機能により多用途に使用できます。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100800093
品名	ザ・スイン 定番タイプ
型式	T T - 1.5 定番
ひょう量	1,500 kg
目量	0.5 kg
検定	検定付 精度等級：3級
積載面寸法	1,000 × 1,000 mm
台部外形寸法	W1,000 × D1,000 × H145 mm
台部材質	S S 材：塗装仕上げ
表示部型式	H D - 2000 C
表示方式	7セグメント緑色蛍光表示管 重量表示文字高：35 mm 総量表示文字高：11.5 mm 風袋表示文字高：11.5 mm
電源	A C 100 V + 10% ~ - 15%
消費電力	最大 25 VA
表示部外形寸法	W280 × H200 × D98 mm(突起部含まず)
表示部重量	約 4 Kg(オプション含まず)
保護等級	表示部：IP67相当

1.ご注文の際は、使用地区をご指定下さい。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

検定付	A C 電源	プリンタ連動	蛍光表示	R S 出力
リミット機能	内蔵ブザー	無線通信	アナログ出力	リミット出力
テンキー	加算・累積機能	時計機能	表示ホールド	U S B メモリ
水分引き	電気抵抗線式			

オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

指示計HD-1000C/2000C用キャスター付スタンドSS製：OP-S	¥ 33,300 (税抜)
指示計HD-2000C用キャスター付スタンドSUS製：OP-S(SUS)	¥ 113,400 (税抜)
指示計HD-1000C/2000C用一体型プリンタ：OP-P	¥ 67,500 (税抜)
指示計HD-1000C/2000C用USBメモリ：OP-U	¥ 67,500 (税抜)
指示計HD-1000C用シリアル出力	¥ 27,000 (税抜)
指示計HD-1000C/2000C用壁掛け補助金具	¥ 1,080 (税抜)
指示計HD-2000C用アナログ出力 4-20mA：OP-01	¥ 54,000 (税抜)
指示計HD-1000C/2000C用外部入出力：OP-02	¥ 27,000 (税抜)
指示計HD-2000C用RS-232Cオプション：OP-03	¥ 27,000 (税抜)
指示計HD-2000C用RS-232Cケーブル：OP-03用	見積もり依頼をしてください
指示計HD-2000C用RS-422/485オプション：OP-04	¥ 27,000 (税抜)
指示計HD-2000C用Bluetoothモジュール：OP-05	¥ 32,400 (税抜)
ザ・スイン用ステンレス深カバー：積載面寸法1000×1000用	¥ 180,000 (税抜)
ザ・スイン用ステンレス深カバー：積載面寸法1200×1200用	¥ 198,000 (税抜)
ザ・スイン用ステンレス深カバー：積載面寸法1500×1500用	¥ 162,000 (税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます