



業務用はかり専門サイト

はかり商店

hakari-shouten.com



写真は、シリーズ代表画像です。



写真は、セパレートにした場合の画像です。



写真は、表示部一体用金具（オプション）で取り付けた場合



写真は、表示部一体用金具（オプション）で取り付けた場合の画像です。




衝撃に強い頑丈設計

- ・衝撃に対する筐体構造を見直し、皿上20cmからの30kg衝撃落下試験をクリア。
- ・思わず衝撃が加わっても、高い精度を保ち続ける強靭さを兼ね備えた一台です。



IP65規格適合の防塵・防水構造

- ・IP65の防塵・防水性能を備え、水洗いも可能なステンレスボディ。
- ・食品加工や化学薬品を取り扱う現場など、湿気や粉塵が多い場所でも安心してご使用いただけます。



自動風袋引き機能で快適な計量作業

- ・本機能は、風袋を置くだけで自動的に風袋引きを行います。
- ・ボタン操作が不要なため、ヒューマンエラーのリスクを軽減するとともに、繰り返し風袋引きを行う計量作業の効率化に貢献し、作業者の負担を軽減します。

## 2種類のコンパレータ機能

## ① 絶対値判別(二点設定法)



下限値と上限値を設定します。

- 測定物の重量値が、下限値を下回った場合：Lo判定
- 測定物の重量値が、上限値を上回った場合：Hi判定
- それ以外（または値が等しい場合）：Good判定

## ② 相対値判別(三点設定法)



基準値・下限幅・上限幅を設定します。

- 測定物の重量値が、（基準値-下限幅）を下回った場合：Lo判定
- 測定物の重量値が、（基準値+上限幅）を上回った場合：Hi判定
- それ以外（または値が等しい場合）：Good判定

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00

（土・日・祝日、弊社休業日を除く）

新光電子(株)

過酷な環境でも揺るがない精度

**新光電子(VIBRA)取引証明用高精度台はかり  
FMA22K0.1H | ひょう量：22,000g  
最小表示：1g**

ひょう量：22,000g・110,000ct・5,800mom  
目量：1g・5ct・1mom

メーカー販売価格（税抜）：¥260,000

販売価格（税抜）：¥176,800

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

多様な現場に対応できる、強靭かつ高精度な電子台はかり

衝撃が加わっても高い精度を保ち続ける頑丈設計

外部からの振動影響を従来比1/10に低減

水洗い可能なIP65規格適合の防塵・防水構造

自動風袋引き機能で快適な計量作業

清掃性と組み込み性を重視した筐体設計

内蔵分銅搭載でどこでも正確な高分解能計量が可能

取引・証明に使える検定付き

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100700348
型式	F M A 2 2 K 0 . 1 H
ひょう量	2 2 kg / 1 1 0 , 0 0 0 ct / 5 , 8 0 0 mom
最小測定量	5 g / 2 5 0 ct / 5 mom
目量(e)	目量 : 1 g / 5 ct / 1 mom
実目量(d)	実目量 : 0.1 g / - ct / 0.1 mom
精度等級	2 級
個数モード	0.1 g / 5 ct / 0.1 mom
設定可能最小単重	
パーセントモード	1 0 g / 5 0 0 ct / 1 0 mom
設定可能最小単重	
風袋引き範囲	ゼロ ~ ひょう量
スパン調整	内部校正分銅による半自動スパン調整
過負荷時表示	ひょう量 + 9 目盛り超過時「o-Err」表示
保護等級	I P 6 5 1
汚染度	2
標高	海拔 2 0 0 0 m 以下
使用温湿度範囲	温度 : 5 ~ 3 5 湿度 : 8 0 %rh 以下 (ただし結露の無いこと)
出力	R S - 2 3 2 C 双方向出力 ( D s u b 9 P ) 周辺機器出力 ( D s u b 9 P ) 標準装備
使用環境	屋内使用のみ
電源	専用 A C アダプタ ( U M 1 3 1 )
計量皿寸法	W 3 5 0 mm × D 4 0 0 mm
外形寸法	3 5 0 × 4 8 2 × 7 0 0 mm
本体質量	約 2 0 kg
付属品	A C アダプタ、取扱説明書ダウンロード案内書、保証書
J A N コード	4589506235230

1 下記条件を満たす場合のみ、IP65の保護等級となります。

- ・ACアダプタジャックカバーとはかりケーブルのコネクターカバーが取り付けられている場合
- ・指定の防水・防塵出力ケーブルが適切に接続されている場合

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

検定付	液晶表示	バックライト表示	校正用分銅内蔵	計数モード
%モード	R S 出力	防水	内蔵ブザー	A C アダプタ
防塵	カラット	もんめ	音叉振動式	

## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

新光電子(VIBRA)FMA-LM リレー出力：Dsub 25P対応器種：FMA/FMA-Kシリーズ	¥ 34,000 ( 税抜 )
新光電子(VIBRA)FMA-R4 RS-422A双方向出力：D-Sub 9P	¥ 25,000 ( 税抜 )
新光電子(VIBRA)FMA-BT 内蔵充電バッテリ駆動	¥ 45,000 ( 税抜 )
新光電子(VIBRA)FMA 表示部一体用金具	¥ 8,000 ( 税抜 )
新光電子(VIBRA)FMA 表示部別置卓上スタンド	¥ 18,000 ( 税抜 )
新光電子(VIBRA)FMA はかり延長ケーブル5m	¥ 20,000 ( 税抜 )
新光電子(VIBRA)FMA はかり延長ケーブル10m	¥ 30,000 ( 税抜 )
新光電子(VIBRA)防水ケーブル RSWPケーブル 3m：Dsub WP9P～Dsub 9P	¥ 19,100 ( 税抜 )
新光電子(VIBRA)防水ケーブル RSWPケーブル 4.5m：Dsub WP9P～Dsub 9P	¥ 23,850 ( 税抜 )

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

