



画像は、商品イメージです。



画像は、表示部のイメージです。

(株)田中衡機工業所

フロアスケールのスタンダード「ザ・スイン」

フロアスケール TT-2 定番

積載寸法 1200 × 1200 mm

ひょう量：2,000 kg

最小表示：1 kg

販売価格(税抜)：見積もり依頼をしてください

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

使用用途の広いロードセル式フロアスケールを用意しました。計量機のサイズとひょう量を絞り込み、低価格で短納期でお届けします。

サイズとひょう量のタイプを絞った材質が S S 材のシリーズです。

低価格で短納期

標準指示計 H D-2000C の充実したオプション機能により多用途に使用できます。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100800097
品名	ザ・スイン 定番タイプ
型式	T T-2 定番
ひょう量	2,000kg
目量	1kg
検定	検定付 精度等級：3級
積載面寸法	1,200×1,200mm
台部外形寸法	W1,200×D1,200×H145mm
台部材質	SS材：塗装仕上げ
表示部型式	HD-2000C
表示方式	7セグメント緑色蛍光表示管 重量表示文字高：3.5mm 総量表示文字高：11.5mm 風袋表示文字高：11.5mm
電源	AC100V+10%~-15%
消費電力	最大25VA
表示部外形寸法	W280×H200×D98mm(突起部含まず)
表示部重量	約4Kg(オプション含まず)
保護等級	表示部：IP67相当

1.ご注文の際は、使用地区をご指定下さい。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

検定付	AC電源	プリンタ連動	蛍光表示	RS出力
リミット機能	内蔵プザー	無線通信	アナログ出力	リミット出力
テンキー	加算・累積機能	時計機能	表示ホールド	USBメモリ
水分引き	電気抵抗線式			

オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

指示計HD-1000C/2000C用キャスター付スタンドSS製：OP-S	¥33,300 (税抜)
指示計HD-2000C用キャスター付スタンドSUS製：OP-S(SUS)	¥113,400 (税抜)
指示計HD-1000C/2000C用一体型プリンタ：OP-P	¥67,500 (税抜)
指示計HD-1000C/2000C用USBメモリ：OP-U	¥67,500 (税抜)
指示計HD-1000C用シリアル出力	¥27,000 (税抜)
指示計HD-1000C/2000C用壁掛補助金具	¥1,080 (税抜)
指示計HD-2000C用アナログ出力4-20mA：OP-01	¥54,000 (税抜)
指示計HD-1000C/2000C用外部入出力：OP-02	¥27,000 (税抜)
指示計HD-2000C用RS-232Cオプション：OP-03	¥27,000 (税抜)
指示計HD-2000C用RS-232Cケーブル：OP-03用	見積もり依頼をしてください
指示計HD-2000C用RS-422/485オプション：OP-04	¥27,000 (税抜)
指示計HD-2000C用Bluetoothモジュール：OP-05	¥32,400 (税抜)
ザ・スイン用ステンレス深カバー：積載面寸法1000×1000用	¥180,000 (税抜)
ザ・スイン用ステンレス深カバー：積載面寸法1200×1200用	¥198,000 (税抜)
ザ・スイン用ステンレス深カバー：積載面寸法1500×1500用	¥162,000 (税抜)

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

